

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gabki-polerskie-stozek-do-felg-150mm-zestaw-3szt-kd1592-kraftdele-p-61839.html>

Gąbki polerskie stożek do felg 150mm zestaw 3szt. KD1592 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 15,86 zł |
| Cena netto | 12,89 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | KD1592 |
| Kod producenta | KD1592 |
| Kod EAN | 5903175339690 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Gąbki polerskie stożkowe do felg — zestaw 3 szt. KD1592

Zestaw trzech stożkowych gąbek polerskich przeznaczonych do pracy w trudno dostępnych miejscach — zakamarkach felg aluminiowych i stalowych, końcówkach układu wydechowego oraz innych zagłębieniach karoserii. Stożkowy kształt gąbki umożliwia dotarcie do miejsc niedostępnych dla standardowych padów płaskich. Zestaw obejmuje trzy stopnie twardości, co pozwala dobrać gąbkę do rodzaju wykonywanej pracy — od nakładania preparatów po polerowanie wykańczające.

Liczba sztuk 3 gąbki

Długość gąbki 85 mm

Średnica chwytu 6 mm

Twardości miękka / średnia / twarda

Charakterystyka zestawu

Stożkowy kształt roboczy

Gąbka zwęża się od średnicy 72 mm u podstawy do 32 mm na czubku. Taki profil umożliwia pracę w rowkach między ramionami

felgi, wokół śrub mocujących oraz w innych zagłębieniach, gdzie płaska gąbka nie może efektywnie dotrzeć.

Trzy stopnie twardości w jednym zestawie

Gąbka pomarańczowa (miękka) służy do delikatnego polerowania wykańczającego i nakładania wosków. Niebieska (średnia) sprawdza się przy usuwaniu lekkich zarysowań i matowości. Żółta (twarda) przeznaczona jest do korekty lakieru i pracy z bardziej agresywnymi pastami polerskimi.

Chwyt kompatybilny ze standardowymi wiertarkami

Trzpień o średnicy 6 mm i długości 28 mm pasuje do uchwytów wiertarek elektrycznych i pneumatycznych wyposażonych w standardowy chwyt trójścżękowy. Przed użyciem należy sprawdzić zakres uchwytu wiertarki — większość modeli obsługuje trzpień 6 mm.

Długość gąbki 85 mm

Wydłużona bryła gąbki w połączeniu z trzpieniem pozwala na sięgnięcie w głąb wgłębień, np. wewnątrz obręczy czy przy końcówkach wydechu, bez konieczności demontażu elementów.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------|--|
| Model | KD1592 |
| Liczba gąbek w zestawie | 3 sztuki |
| Średnica chwytu (trzpień) | 6 mm |
| Długość uchwytu (trzpień) | 28 mm |
| Maksymalna średnica gąbki | 72 mm |
| Minimalna średnica gąbki | 32 mm |
| Długość gąbki | 85 mm |
| Gąbka pomarańczowa | miękka — polerowanie wykańczające, nakładanie wosków |
| Gąbka niebieska | średnia — usuwanie lekkich defektów lakieru |
| Gąbka żółta | twarda — korekta lakieru, pasty ścierne |

Typowe zastosowania

- Polerowanie ramion i wnętrza felg aluminiowych
- Czyszczenie i polerowanie felg stalowych z ozdobnymi otworami

-
- Polerowanie końcówek układu wydechowego
 - Korekta lakieru w zagłębieniach karoserii i przy uszczelkach
 - Nakładanie past i wosków w trudno dostępnych miejscach
 - Polerowanie chromowanych elementów o złożonych kształtach
 - Obróbka elementów ze stali nierdzewnej (listwy, progi)

Dobór gąbki do zastosowania

Twardość gąbki należy dobierać do agresywności stosowanej pasty polerskiej — twarda gąbka z pastą ścierną służy do usuwania głębszych rys i hologramów, natomiast miękka gąbka z delikatnym woskiem wykańczającym zapewnia połysk bez ryzyka przetarcia lakieru. Pracę zawsze należy rozpoczynać od mniej agresywnej kombinacji, testując efekt na małej powierzchni.