

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gaznik-do-kosy-spalinowej-universalny-jg-geko-g81066g-p-20256.html>

## Gaźnik do kosy spalinowej uniwersalny JG GEKO G81066G

Cena brutto	<b>20,71 zł</b>
Cena netto	<b>16,84 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G81066G</b>
Kod producenta	<b>G81066G</b>
Kod EAN	<b>5901477123955</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Gaźnik uniwersalny do kosy spalinowej JG GEKO G81066G

Uniwersalny gaźnik przeznaczony do kos i podkaszarek spalinowych o pojemności skokowej 33-58 cm<sup>3</sup>. Kompatybilny z większością popularnych marek urządzeń spalinowych do pielęgnacji terenów zielonych.

Zakres pojemności 33-58 cm<sup>3</sup>

Średnica gardzieli 15 mm

Rozstaw otworów 37 mm

Model G81066G

### Charakterystyka techniczna

#### Uniwersalność montażu

Rozstaw otworów mocujących 37 mm zapewnia kompatybilność z najpopularniejszymi modelami kos spalinowych różnych producentów. Przed zakupem należy zmierzyć rozstaw otworów w kosie oraz średnicę gardzieli wlotowej.

#### Średnica gardzieli 15 mm

Gardziel wlotowa o średnicy 15 mm stanowi standard w kosach o pojemności 33-58 cm<sup>3</sup>. Parametr ten decyduje o ilości powietrza dostarczanego do silnika i musi być zgodny z oryginalnym gaźnikiem.

### Zakres pojemności silnika

Gaźnik dedykowany do silników dwusuwowych o pojemności skokowej od 33 do 58 cm<sup>3</sup>. Pojemność silnika określa ilość mieszanki paliwowo-powietrznej potrzebnej do prawidłowej pracy urządzenia.

### Kompaktowe wymiary

Wymiary 92×65×35 mm pozwalają na montaż w większości obudów kos spalinowych bez konieczności modyfikacji elementów osłonowych. Głębokość 35 mm umożliwia prawidłowe połączenie z układem dolotowym.

## Specyfikacja techniczna

Model	G81066G
Producent	JG GEKO
Przeznaczenie	Kosy i podkaszarki spalinowe 33-58 cm <sup>3</sup>
Wysokość	65 mm
Szerokość	92 mm
Głębokość	35 mm
Średnica gardzieli	15 mm
Rozstaw otworów mocujących	37 mm

## Kompatybilność z markami

Gaźnik pasuje do kos i podkaszarek spalinowych następujących producentów:

- JOHN GARDENER
- GAZELA
- NAC
- DEMON
- MAGNUM
- AGROMA
- GRIZZLY
- FLO
- BYG
- CYG
- POWERMAT

- 
- MARCHPOWER
  - FALONETCH
  - MASTIFF
  - GUDE

### **Weryfikacja kompatybilności**

Przed montażem należy sprawdzić: rozstaw otworów mocujących w kosie (powinien wynosić 37 mm), średnicę gardzieli wlotowej (15 mm) oraz pojemność silnika (33-58 cm<sup>3</sup>). Niezgodność któregokolwiek z parametrów uniemożliwi prawidłowy montaż lub pracę urządzenia.

## **Montaż i regulacja**

---

Montaż gaźnika wymaga:

- Demontażu filtra powietrza i osłon
- Odkręcenia starego gaźnika (2 śruby mocujące)
- Montażu nowej uszczelki
- Podłączenia przewodów paliwowych
- Wstępnej regulacji śrub mieszanki
- Regulacji obrotów jałowych po uruchomieniu

Po montażu gaźnik wymaga regulacji śrubami jakości mieszanki (L - obroty jałowe, H - obroty maksymalne). Regulację należy przeprowadzić na rozgrzanym silniku, stopniowo dokręcając śruby do momentu uzyskania stabilnej pracy bez dymienia i zacinania się.

### **Pierwsze uruchomienie**

Po montażu nowego gaźnika należy przeprowadzić procedurę rozruchu: odkręcić śruby regulacyjne o 1,5 obrotu od pozycji całkowicie dokręconej, uruchomić silnik i pozwolić mu pracować 2-3 minuty na jałowym biegu, następnie przeprowadzić dokładną regulację obrotów.

### **Produkty powiązane**

Do prawidłowej pracy gaźnika zaleca się wymianę: uszczelki gaźnika, przewodów paliwowych, filtra powietrza oraz świecy zapłonowej. Kompleksowa wymiana elementów układu paliwowego i zapłonowego zapewnia optymalną pracę silnika.