

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gietarka-do-rur-12t-kd338-p-61011.html>

Giętarka do rur 12T KD338

Cena brutto	353,34 zł
Cena netto	287,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD338
Kod producenta	KD338
Kod EAN	5903175331670
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Giętarka hydrauliczna do rur 12T — KRAFT&DELE KD338

KD338 to ręczna giętarka hydrauliczna przeznaczona do gięcia rur stalowych i instalacyjnych w warunkach warsztatowych oraz budowlanych. Siłownik o nacisku 12 ton i komplet sześciu profili pozwalają na pracę z rurami w zakresie od 1/2" do 2" bez potrzeby dokupowania dodatkowego wyposażenia.

Nacisk siłownika **12 T**

Profile w zestawie **6 szt. (1/2"-2")**

Maks. kąt gięcia **90°**

Waga urządzenia **36 kg**

Charakterystyka urządzenia

Nacisk siłownika 12 ton

Siła nacisku na poziomie 12 ton umożliwia gięcie rur stalowych bez odkształceń profilu w miejscu zginania. Wysoki nacisk jest szczególnie istotny przy rurach o większych średnicach (1,1/2" i 2"), gdzie opór materiału jest znacznie większy niż przy mniejszych przekrojach.

Ręczny napęd hydrauliczny

Ciśnienie w układzie hydraulicznym budowane jest ręcznie za pomocą dołączonej dźwigni pompującej. Takie rozwiązanie eliminuje zależność od zasilania elektrycznego i daje operatorowi pełną kontrolę nad prędkością oraz siłą nacisku podczas gięcia. Cofanie tłoka odbywa się przez odkręcenie zaworu w dolnej części siłownika.

Stalowa konstrukcja ramy

Rama urządzenia wykonana jest ze stali, co zapewnia sztywność niezbędną do przenoszenia sił generowanych podczas gięcia. Stabilna podstawa ogranicza drgania i przemieszczanie się urządzenia w trakcie pracy, przekładając się na powtarzalność wyników.

Komplet 6 profili w zestawie

W skład zestawu wchodzi sześć wymiennych profili dopasowanych do średnic: 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" oraz 2". Każdy profil jest dedykowany konkretnej średnicy rury — właściwe dopasowanie profilu zapobiega spłaszczeniu lub zgnieceniu ścianki rury podczas gięcia.

Jak dobrać właściwy profil?

Średnica rury podana w calach (np. 3/4") powinna odpowiadać oznaczeniu na profilu. W przypadku rur instalacyjnych należy sprawdzić średnicę nominalną (DN), a nie zewnętrzną — różnią się one od siebie. Przykładowo rura DN20 odpowiada średnicy nominalnej 3/4". W razie wątpliwości warto zmierzyć średnicę zewnętrzną rury i skonsultować ją z tabelą przeliczeniową DN/cal.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD338
Typ urządzenia	Giętarka hydrauliczna ręczna
Materiał konstrukcji	Stal
Nacisk siłownika	12 T
Maks. kąt gięcia	90°
Profile w zestawie	6 szt.: 1/2" / 3/4" / 1" / 1.1/4" / 1.1/2" / 2"
Waga	36 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

610 x 530 x 105 mm

Typowe zastosowania

- Gięcie rur stalowych w instalacjach sanitarnych i grzewczych
- Formowanie rur w warsztatach ślusarskich i mechanicznych
- Prace przy konstrukcjach stalowych wymagających łuków i kątów
- Gięcie rur hydraulicznych i pneumatycznych w maszynach i pojazdach
- Instalacje przemysłowe — rurociągi technologiczne
- Prace budowlane i wykończeniowe wymagające kształtowania rur
- Produkcja elementów metalowych w małych zakładach produkcyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do zestawu. Profil dobiera się do średnicy giętej rury i mocuje w odpowiednim gnieździe ramy. Pompowanie dźwignią powinno odbywać się równomiernie — zbyt gwałtowny ruch może spowodować niekontrolowane przemieszczenie rury. Po zakończeniu gięcia tłok cofa się przez powolne odkręcenie zaworu spustowego w dolnej części siłownika.

W zakresie konserwacji zaleca się regularne sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego w siłowniku oraz kontrolę szczelności układu. Powierzchnie stalowe należy chronić przed korozją, szczególnie przy przechowywaniu w wilgotnych pomieszczeniach. Profili nie należy wymieniać podczas pracy urządzenia pod ciśnieniem.

Skład zestawu

Giętarka hydrauliczna KD338 — 6 profili (1/2" / 3/4" / 1" / 1.1/4" / 1.1/2" / 2") — instrukcja obsługi w języku polskim — oryginalne opakowanie