

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gietarka-hydrauliczna-16t-kd339-p-61012.html>



GIĘTARKA HYDRAULICZNA 16T KD339

Cena brutto	597,87 zł
Cena netto	486,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD339
Kod producenta	KD339
Kod EAN	5903175331687
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Giętarka hydrauliczna do rur 16T Kraft&Dele KD339

KD339 to ręczna giętarka hydrauliczna z siłownikiem o nacisku 16 ton, przeznaczona do gięcia rur stalowych, miedzianych i z innych materiałów w zakresie kątów do 90°. Urządzenie pracuje z zestawem 8 wymiennych profili obejmujących rozmiary od 1/2" do 3", co pozwala na obsługę szerokiego zakresu średnic bez konieczności zakupu dodatkowego osprzętu.

Nacisk siłownika 16 T
Liczba profili 8 szt. (1/2"-3")
Maks. kąt gięcia 90°
Waga urządzenia 60 kg

Charakterystyka urządzenia

Siłownik hydrauliczny 16 T

Nacisk 16 ton umożliwia gięcie rur o grubszych ściankach oraz z materiałów o wyższej twardości, takich jak stal czarna czy stal nierdzewna. Wysoka siła nacisku przekłada się na precyzję i powtarzalność kształtu łuku bez odkształceń przekroju rury.

Napęd ręczny z dźwignią pompującą

Ciśnienie hydrauliczne generowane jest przez pompowanie załączoną dźwignią — bez potrzeby podłączenia do zasilania elektrycznego. Cofnięcie tłoka następuje przez odkręcenie zaworu w dolnej części siłownika, co umożliwia pracę w terenie i miejscach bez dostępu do prądu.

8 wymiennych profili (1/2"-3")

Zestaw obejmuje profile do rur o średnicach: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2" oraz 3". Każdy profil dopasowany jest kształtem do konkretnej średnicy, co zapobiega spłaszczeniu lub marszczeniu rury podczas gięcia. Wymiana profilu nie wymaga narzędzi specjalistycznych.

Stalowa konstrukcja

Korpus i elementy robocze wykonane są ze stali, co zapewnia sztywność ramy podczas pracy pod obciążeniem. Masa 60 kg stabilizuje urządzenie na stanowisku roboczym i ogranicza drgania podczas pompowania.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD339
Typ urządzenia	Giętarka hydrauliczna do rur
Nacisk siłownika	16 T
Napęd	Ręczny (dźwignia pompująca)
Maks. kąt gięcia	90°
Profile w zestawie	8 szt.: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
Materiał konstrukcji	Stal
Wymiary	630 × 580 × 115 mm
Waga	60 kg

Skład zestawu

Giętarka hydrauliczna KD339 · 6 profili roboczych (1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2") · dźwignia pompująca · instrukcja obsługi w języku polskim · oryginalne opakowanie

Typowe zastosowania

- Gięcie rur instalacji hydraulicznych i grzewczych
- Formowanie rur stalowych w warsztatach ślusarskich i mechanicznych
- Wykonywanie łuków w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych
- Gięcie rur miedzianych w instalacjach sanitarnych
- Prace przy budowie maszyn i konstrukcji stalowych
- Serwis i naprawa pojazdów — gięcie przewodów paliwowych i hydraulicznych
- Instalacje przemysłowe wymagające niestandardowych kształtów rur

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy dobrać profil odpowiadający dokładnie średnicy giętej rury — użycie nieodpowiedniego profilu może spowodować deformację przekroju. Rura powinna być ułożona symetrycznie względem osi profilu. Pompowanie dźwignią powinno być równomierne; gwałtowne ruchy mogą skutkować nierównomiernym łukiem.

Po zakończeniu gięcia tłok cofa się przez powolne odkręcenie zaworu w dolnej części siłownika — zbyt szybkie odkręcenie może spowodować niekontrolowany ruch elementów. Układ hydrauliczny należy okresowo sprawdzać pod kątem wycieków oleju. W przypadku spadku siły nacisku konieczne jest uzupełnienie lub wymiana oleju hydraulicznego.

Dobór profilu a kompatybilność z rurą

Rozmiary profili podane są w calach i odpowiadają nominalnym średnicom rur (NPS). Przed zakupem należy zweryfikować, czy średnica nominalna giętej rury mieści się w zakresie 1/2"-3". Rury o niestandardowych wymiarach zewnętrznych mogą wymagać profili dedykowanych.