

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gilotyna-do-paneli-podlogowych-kd1590-kraftdele-p-61148.html>

Gilotyna do paneli podłogowych KD1590 KRAFT&DELE

Cena brutto	109,74 zł
Cena netto	89,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1590
Kod producenta	KD1590
Kod EAN	5901638119292
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Gilotyna do paneli podłogowych Kraft&Dele KD1590

Ręczna gilotyna przeznaczona do cięcia paneli laminowanych o grubości do 12 mm. Narzędzie działa bez zasilania elektrycznego i nie wytwarza pyłu, co pozwala na prowadzenie prac wykończeniowych bezpośrednio w remontowanym pomieszczeniu — nawet bez dostępu do gniazdka elektrycznego.

Model KD1590

Maks. grubość panelu 12 mm

Długość podstawy 680 mm

Zasilanie Brak (ręczna)

Charakterystyka narzędzia

Cięcie bezpyłowe

W odróżnieniu od pił tarczowych i szlifierek, gilotyna nie rozdrabnia materiału — ostrze przecina panel poprzez ścinanie. Nie powstaje pył ani wióry, co eliminuje konieczność zabezpieczania pomieszczenia i sprzątnięcia po cięciu.

Praca bez zasilania elektrycznego

Mechanizm tnący napędzany jest siłą nacisku operatora. Urządzenie może być używane w miejscach bez dostępu do prądu — na placach budowy, w remontowanych lokalach, a także na zewnątrz budynku.

Podstawa 680 mm z otworami montażowymi

Długa podstawa zapewnia stabilne podparcie panelu podczas cięcia. Otwory w podstawie umożliwiają zamocowanie wspornika kąтового, który ułatwia powtarzalne cięcia poprzeczne pod kątem prostym.

Konstrukcja ostrza ograniczająca ryzyko skałeczenia

Geometria ostrza tnącego ogranicza ekspozycję na krawędź roboczą podczas normalnego użytkowania. Jest to istotne przy wielokrotnym przekładaniu i pozycjonowaniu paneli w trakcie montażu podłogi.

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Model	KD1590
Typ	Gilotyna ręczna do paneli
Maksymalna grubość cięcia	12 mm
Długość podstawy	680 mm
Rodzaj cięcia	Bezpyłowe, mechaniczne
Zasilanie	Brak — narzędzie ręczne
Otwory do mocowania wspornika	Tak
Przeznaczenie	Panele laminowane

Zastosowanie

- Układanie paneli laminowanych — cięcia dopasowujące przy ścianach i progach
- Skracanie paneli na długość przy cięciach poprzecznych
- Cięcia wzdłużne przy dopasowaniu do nieregularnych ścian
- Prace wykończeniowe w pomieszczeniach bez dostępu do prądu
- Remonty mieszkań, gdzie generowanie pyłu jest niepożądane
- Prace na placach budowy i w garażach jako narzędzie uzupełniające
- Szybkie przycinanie paneli bez konieczności rozstawiania piły i zabezpieczania otoczenia

Kompatybilność z panelami

Gilotyna KD1590 jest przeznaczona do paneli laminowanych o grubości do 12 mm — jest to standard obejmujący większość paneli klasy AC3-AC5 dostępnych na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić grubość paneli podanych przez producenta podłogi (parametr podawany w mm na opakowaniu lub w karcie technicznej produktu). Gilotyna nie jest przeznaczona do cięcia paneli winylowych SPC/WPC, desek drewnianych ani płyt OSB.