

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gladzik-do-silikonow-i-uszczelniaczy-vorel-04360-vorel-p-46547.html>

## Gładzik do silikonów i uszczelniaczy Vorel 04360 Vorel

Cena brutto	<b>2,97 zł</b>
Cena netto	<b>2,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>04360</b>
Kod producenta	<b>04360</b>
Kod EAN	<b>5906083077708</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Gładzik do silikonów i uszczelniaczy Vorel 04360

Narzędzie do precyzyjnego wygładzania i formowania fug silikonowych, akrylowych oraz uszczelniaczy. Stożkowa końcówka z elastycznej gumy umożliwia uzyskanie równomiernej powierzchni przy uszczelnianiu łazienek, kuchni, okien i elementów dekarских.

Długość całkowita ok. 150 mm

Materiał korpusu Tworzywo sztuczne

Część robocza Elastyczna guma

Model Vorel 04360

### Charakterystyka gładzika do fug

#### Stożkowa końcówka z elastycznej gumy

Gumowa część robocza dostosowuje się do kształtu fugi, zapewniając równomierne rozprowadzenie silikonu bez pozostawiania nadmiaru materiału. Elastyczność gumy pozwala na pracę w narożnikach i trudno dostępnych miejscach.

### Ergonomiczny korpus z tworzywa sztucznego

Długość około 150 mm oraz kształt rękojeści umożliwiają stabilny chwyt i kontrolę podczas pracy. Materiał korpusu jest odporny na działanie rozpuszczalników i środków chemicznych zawartych w uszczelniaczach.

### Uniwersalność zastosowania

Gładzik współpracuje z silikonami kwaśnymi i obojętnymi, akrylami, masami uszczelniającymi MS Polymer oraz innymi elastycznymi wypełniaczami stosowanymi w budownictwie i wykończeniówce.

### Trwała konstrukcja

Połączenie tworzywa sztucznego z gumą zapewnia odporność na wielokrotne użycie. Narzędzie można czyścić wodą lub rozcieńczalnikiem w zależności od typu użytego uszczelniacza.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Vorel
Model	04360
Długość całkowita	ok. 150 mm
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Materiał części roboczej	Elastyczna guma
Kształt końcówki	Stożkowy

## Zastosowanie gładzika do silikonów

- Wygładzanie fug silikonowych wokół wanien, brodzików i kabin prysznicowych
- Formowanie połączeń między blatem kuchennym a ścianą lub zlewem
- Uszczelnianie styków przy montażu umywalek i baterii sanitarnych
- Wykańczanie fug akrylowych przy montażu listew przypodłogowych i sufitowych
- Uszczelnianie okien i drzwi od strony wewnętrznej
- Aplikacja mas uszczelniających w pracach dekarskich przy obróbkach blacharskich
- Uszczelnianie połączeń rynien i rur spustowych
- Formowanie fug przy montażu paneli ściennych i glazury

## Użytkowanie i konserwacja

### Sposób użycia

---

Po nałożeniu silikonu lub uszczelniacza, przesunąć gładzik wzdłuż fugi jednym płynnym ruchem, utrzymując stały kąt nachylenia. Nadmiar materiału zebrany na narzędziu należy regularnie usuwać wilgotną szmatką. Dla uzyskania optymalnych rezultatów, pracę wykonywać na świeżo nałożonym uszczelniaczu przed rozpoczęciem procesu utwardzania.

### **Czyszczenie narzędzia**

Bezpośrednio po zakończeniu pracy oczyścić część roboczą wodą z mydłem (dla akrylu) lub odpowiednim rozcieńczalnikiem (dla silikonów). Usunięcie zaschnięte resztki materiału można mechanicznie, uważając by nie uszkodzić elastycznej gumy. Przechowywać w suchym miejscu.