

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-lancuchowa-do-kosy-spalinowej-kd1648-p-62452.html>



Głowica łańcuchowa do kosy spalinowej KD1648

Cena brutto	26,04 zł
Cena netto	21,17 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1648
Kod producenta	KD1648
Kod EAN	5903957004624
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Głowica łańcuchowa do kosy spalinowej KD1648

Głowica łańcuchowa KD1648 marki Kraft&Dele to akcesoria tnące przeznaczone do kos spalinowych, podkaszarek i wykaszarek. Wykonana ze stali manganowej umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach i gęstych zaroślach, gdzie standardowe żyłki lub noże plastikowe tracą skuteczność.

Materiał Stal manganowa
Mocowanie M10x1,25 lewy gwint
Całkowita długość ok. 33 cm
Otwór montażowy ok. 26 mm

Charakterystyka głowicy

Stal manganowa

Stal manganowa charakteryzuje się znacznie wyższą odpornością na ścieranie i uderzenia niż standardowa stal węglowa. W praktyce oznacza to dłuższą żywotność głowicy przy intensywnej pracy w zaroślach, na terenie z kamieniami lub grubymi łodygami.

Łańcuch jako element tnący

Łańcuch metalowy skuteczniej radzi sobie z grubymi pędami, krzewami i twardą roślinnością niż żyłka nylonowa. Nie wymaga wymiany tak często jak żyłka — zachowuje właściwości tnące przez dłuższy okres użytkowania.

Szeroka kompatybilność

Mocowanie na śrubę M10x1,25 z lewym gwintem to standard stosowany w większości kos spaliniowych i podkaszarek dostępnych na rynku. Przed montażem należy sprawdzić gwint wrzeciona urządzenia — lewy gwint jest oznaczany skrótem LH lub strzałką kierunkową.

Wymiary robocze

Całkowita długość 33 cm i długość jednego boku 12 cm określają zasięg cięcia głowicy. Średnica 8 cm to wymiar korpusu — istotny przy sprawdzaniu, czy głowica zmieści się pod osłoną konkretnego modelu kosi.

Jak sprawdzić kompatybilność przed zakupem

Należy zweryfikować trzy parametry urządzenia: gwint wrzeciona (M10x1,25 lewy gwint), średnicę otworu wrzeciona (ok. 26 mm) oraz dopuszczalną średnicę głowicy pod osłoną kosi (min. 8 cm). Dane te znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1648
Materiał	Stal manganowa
Całkowita długość	ok. 33 cm
Długość jednego boku	12 cm
Średnica korpusu	8 cm
Wysokość	ok. 6 cm
Średnica otworu montażowego	ok. 26 mm (2,6 cm)
Mocowanie	Śruba M10x1,25 lewy gwint
Waga	ok. 600 g

Zastosowanie

- Koszenie gęstych zarośli i krzewów
- Usuwanie grubych łodyg chwastów i trzciny
- Prace na terenach z twardą, zdrewniałą roślinnością
- Koszenie skarp i stromych zboczy
- Prace porządkowe na nieużytkach i działkach
- Wykaszanie roślinności wzdłuż ogrodzeń i murów
- Zastosowanie w ogrodnictwie profesjonalnym i amatorskim

Montaż i użytkowanie

Głowicę montuje się na wrzecionie kosi w miejsce standardowej głowicy żyłkowej lub noża. Lewy gwint mocowania oznacza, że nakrętkę lub głowicę dokręca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Taki kierunek gwintu zapobiega samoistnemu odkręcaniu się głowicy podczas pracy, gdy wrzeciono obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że głowica jest prawidłowo i pewnie dokręcona, a osłona kosi jest zamontowana. Łańcuch metalowy wymaga regularnego sprawdzania pod kątem zużycia ogniów — widoczne odkształcenia lub pęknięcia są sygnałem do wymiany głowicy.