

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-lancuchowa-do-kosy-spalinowej-kd1648-kraftdele-p-62452.html>

Głowica łańcuchowa do kosy spalinowej KD1648 KRAFT&DELE

Cena brutto	25,41 zł
Cena netto	20,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1648
Kod producenta	KD1648
Kod EAN	5903957004624
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Głowica łańcuchowa do kosy spalinowej KD1648

Głowica łańcuchowa KD1648 marki Kraft&Dele to akcesoria tnące przeznaczone do kos spalinowych, podkaszarek i wykaszarek. Wykonana ze stali manganowej umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach i gęstych zaroślach, gdzie standardowe żyłki lub noże plastikowe tracą skuteczność.

Materiał **Stal manganowa**

Mocowanie **M10x1,25 lewy gwint**

Całkowita długość **ok. 33 cm**

Otwór montażowy **ok. 26 mm**

Charakterystyka głowicy

Stal manganowa

Stal manganowa charakteryzuje się znacznie wyższą odpornością na ścieranie i uderzenia niż standardowa stal węglowa. W praktyce oznacza to dłuższą żywotność głowicy przy intensywnej pracy w zaroślach, na terenie z kamieniami lub grubymi łądygami.

Łańcuch jako element tnący

Łańcuch metalowy skuteczniej radzi sobie z grubymi pędami, krzewami i twardą roślinnością niż żyłka nylonowa. Nie wymaga wymiany tak często jak żyłka — zachowuje właściwości tnące przez dłuższy okres użytkowania.

Szeroka kompatybilność

Mocowanie na śrubę M10x1,25 z lewym gwintem to standard stosowany w większości kos spalinowych i podkaszarek dostępnych na rynku. Przed montażem należy sprawdzić gwint wrzeciona urządzenia — lewy gwint jest oznaczany skrótem LH lub strzałką kierunkową.

Wymiary robocze

Całkowita długość 33 cm i długość jednego boku 12 cm określają zasięg cięcia głowicy. Średnica 8 cm to wymiar korpusu — istotny przy sprawdzaniu, czy głowica zmieści się pod osłoną konkretnego modelu kosi.

Jak sprawdzić kompatybilność przed zakupem

Należy zweryfikować trzy parametry urządzenia: gwint wrzeciona (M10x1,25 lewy gwint), średnicę otworu wrzeciona (ok. 26 mm) oraz dopuszczalną średnicę głowicy pod osłoną kosi (min. 8 cm). Dane te znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1648
Materiał	Stal manganowa
Całkowita długość	ok. 33 cm
Długość jednego boku	12 cm
Średnica korpusu	8 cm
Wysokość	ok. 6 cm
Średnica otworu montażowego	ok. 26 mm (2,6 cm)
Mocowanie	Śruba M10x1,25 lewy gwint
Waga	ok. 600 g

Zastosowanie

- Koszenie gęstych zarośli i krzewów
- Usuwanie grubych łodyg chwastów i trzciny
- Prace na terenach z twardą, zdrewniałą roślinnością
- Koszenie skarp i stromych zboczy
- Prace porządkowe na nieużytkach i działkach
- Wykaszanie roślinności wzdłuż ogrodzeń i murów
- Zastosowanie w ogrodnictwie profesjonalnym i amatorskim

Montaż i użytkowanie

Głowicę montuje się na wrzecionie kosi w miejsce standardowej głowicy żyłkowej lub noża. Lewy gwint mocowania oznacza, że nakrętkę lub głowicę dokręca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Taki kierunek gwintu zapobiega samoistnemu odkręcaniu się głowicy podczas pracy, gdy wrzeciono obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że głowica jest prawidłowo i pewnie dokręcona, a osłona kosi jest zamontowana. Łańcuch metalowy wymaga regularnego sprawdzania pod kątem zużycia ogniwi — widoczne odkształcenia lub pęknięcia są sygnałem do wymiany głowicy.