

Dane aktualne na dzień: 10-04-2026 09:00

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-zytkowa-do-podkaszarek-i-kos-o-malej-i-sredniej-mocy-poj-do-30-cm3-5-adapterow-79550-flo-p-1728.html>



Głowica żyłkowa do podkaszarek i kos o małej i średniej mocy (poj. do 30 cm³), 5 adapterów 79550 FLO

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 21,56 zł |
| Cena netto | 17,53 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 79550 |
| Kod producenta | 79550 |
| Kod EAN | 5906083795503 |
| Producent | Flo |
| Jednostka | SZT |

Opis produktu

Głowica żyłkowa FLO 79550 do podkaszarek i kos spalinowych

Półautomatyczna głowica żyłkowa dwużyłkowa przeznaczona do podkaszarek i kos spalinowych o pojemności silnika do 30 cm³. Zestaw zawiera 5 adapterów montażowych zapewniających kompatybilność z większością popularnych modeli urządzeń ogrodniczych.

Typ głowicy Półautomatyczna

Średnica żyłki 2.0 - 2.4 mm

Liczba adapterów 5 sztuk

Maks. pojemność silnika do 30 cm³

Charakterystyka głowicy żyłkowej FLO 79550

Półautomatyczny mechanizm wysuwania żyłki

System tap-and-go umożliwia automatyczne wysunięcie żyłki poprzez uderzenie głowicą o podłoże podczas pracy. Mechanizm

eliminuje konieczność ręcznego regulowania długości żyłki, co przyspiesza pracę i zwiększa komfort użytkowania przy dużych powierzchniach.

Konstrukcja wzmocniona metalowymi wstawkami

Zastosowanie metalowych elementów wzmacniających zwiększa odporność głowicy na uderzenia mechaniczne i przedwczesne zużycie. Wzmocnienia znajdują się w punktach najbardziej narażonych na obciążenia, co wydłuża żywotność produktu przy intensywnym użytkowaniu.

Zatraskowa pokrywa zabezpieczająca

System zatraskowy zapobiega przypadkowemu otwarciu się pokrywy podczas pracy urządzenia. Jednocześnie konstrukcja umożliwia szybki dostęp do wnętrza głowicy przy wymianie żyłki lub czyszczeniu mechanizmu z zanieczyszczeń.

Zestaw 5 uniwersalnych adapterów

Dołączone adaptory w różnych standardach gwintów (metryczne i calowe, lewo- i prawoskrętne) zapewniają montaż w większości podkaszarek spalinowych dostępnych na rynku. Eliminuje to konieczność poszukiwania dedykowanych głowic dla konkretnych modeli urządzeń.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------------|---|
| Model | FLO 79550 |
| Typ głowicy | Półautomatyczna, dwużyłkowa |
| Średnica żyłki | 2.0 - 2.4 mm |
| Wysokość głowicy | 58 mm |
| Średnica głowicy | 108 mm |
| Maksymalna pojemność silnika | do 30 cm ³ |
| Adaptory w zestawie | M10 x 1.25L, 3/8"L, 5/16"R, 3/8"R, M10x1.0L |
| Żyłka w zestawie | średnica 2.4 mm, długość 2.5 m |
| Liczba adapterów | 5 sztuk |

Zastosowanie głowicy żyłkowej

- Przycinanie krawędzi trawników wzdłuż chodników i obrzeży
- Wykaszanie trawy wokół drzew, krzewów i elementów małej architektury

- Usuwanie chwastów w trudno dostępnych miejscach ogrodu
- Pielęgnacja terenów zielonych przy ogrodzeniach i murach
- Wykaszenie zarośli na niewielkich powierzchniach
- Porządkowanie działek rekreacyjnych i przydomowych ogrodów
- Prace konserwacyjne przy ścieżkach i alejkach ogrodowych

Kompatybilność i montaż

Sprawdzanie kompatybilności z urządzeniem

Przed zakupem należy sprawdzić typ gwintu wału podkaszarki lub kosi. Informacja znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej. Głowica pasuje do urządzeń spalinowych o pojemności silnika do 30 cm³. Dla silników większej mocy zaleca się głowice o wzmocnionej konstrukcji.

Zestaw zawiera adaptery w następujących standardach:

| | |
|-------------|--|
| M10 x 1.25L | Gwint metryczny lewoskrętny, popularny w urządzeniach europejskich |
| 3/8"L | Gwint calowy lewoskrętny, stosowany w modelach azjatyckich |
| 5/16"R | Gwint calowy prawoskrętny, występujący w starszych konstrukcjach |
| 3/8"R | Gwint calowy prawoskrętny, standard w niektórych markach |
| M10x1.0L | Gwint metryczny lewoskrętny o drobnym skoku |

Użytkowanie i konserwacja

Półautomatyczny mechanizm wymaga okresowego uzupełniania żyłki. Zalecana średnica żyłki to 2.0-2.4 mm - grubsza żyłka zapewnia większą trwałość, ale zwiększa obciążenie silnika. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe zamknięcie pokrywy zatrzaskowej.

Konserwacja głowicy żyłkowej

Po każdym użyciu zaleca się usunięcie resztek trawy i ziemi z mechanizmu głowicy. Okresowo należy sprawdzać stan metalowych wstawek i mechanizmu wysuwania żyłki. Przy wymianie żyłki warto sprawdzić, czy mechanizm zatrzaskowy działa sprawnie i czy sprężyna powrotna nie uległa uszkodzeniu.

Żyłka o średnicy 2.4 mm dołączona do zestawu wystarcza na kilka pierwszych sesji pracy. Przy regularnym użytkowaniu warto zaopatrzyć się w zapasową szpulę żyłki o odpowiedniej średnicy. Zbyt cienka żyłka będzie się szybko zużywać, zbyt gruba może przeciążać silnik podkaszarki o małej mocy.

Produkty powiązane

Do głowicy FLO 79550 pasują żyłki okrągłe i kształtowe o średnicy 2.0-2.4 mm. Dla urządzeń o większej mocy polecane są głowice wzmocnione lub systemy nożowe. Przy wyborze akcesoriów należy zawsze uwzględnić moc silnika i przeznaczenie

urządzenia.