

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-zytkowa-do-podkaszarek-i-kos-o-malej-i-sredniej-mocy-poj-do-30-cm3-5-adapterow-79550-flo-p-1728.html>



Głowica żyłkowa do podkaszarek i kos o małej i średniej mocy (poj. do 30 cm³), 5 adapterów 79550 FLO

Cena brutto	23,69 zł
Cena netto	19,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	79550
Kod producenta	79550
Kod EAN	5906083795503
Producent	Flo
Jednostka	SZT

Opis produktu

Głowica żyłkowa FLO 79550 do podkaszarek i kos spalinowych

Półautomatyczna głowica żyłkowa dwużyłkowa przeznaczona do podkaszarek i kos spalinowych o pojemności silnika do 30 cm³. Zestaw zawiera 5 adapterów montażowych zapewniających kompatybilność z większością popularnych modeli urządzeń ogrodniczych.

Typ głowicy Półautomatyczna

Średnica żyłki 2.0 - 2.4 mm

Liczba adapterów 5 sztuk

Maks. pojemność silnika do 30 cm³

Charakterystyka głowicy żyłkowej FLO 79550

Półautomatyczny mechanizm wysuwania żyłki

System tap-and-go umożliwia automatyczne wysunięcie żyłki poprzez uderzenie głowicą o podłoże podczas pracy. Mechanizm

eliminuje konieczność ręcznego regulowania długości żyłki, co przyspiesza pracę i zwiększa komfort użytkowania przy dużych powierzchniach.

Konstrukcja wzmocniona metalowymi wstawkami

Zastosowanie metalowych elementów wzmacniających zwiększa odporność głowicy na uderzenia mechaniczne i przedwczesne zużycie. Wzmocnienia znajdują się w punktach najbardziej narażonych na obciążenia, co wydłuża żywotność produktu przy intensywnym użytkowaniu.

Zatraskowa pokrywa zabezpieczająca

System zatraskowy zapobiega przypadkowemu otwarciu się pokrywy podczas pracy urządzenia. Jednocześnie konstrukcja umożliwia szybki dostęp do wnętrza głowicy przy wymianie żyłki lub czyszczeniu mechanizmu z zanieczyszczeń.

Zestaw 5 uniwersalnych adapterów

Dołączone adaptory w różnych standardach gwintów (metryczne i calowe, lewo- i prawoskrętne) zapewniają montaż w większości podkaszarek spalinowych dostępnych na rynku. Eliminuje to konieczność poszukiwania dedykowanych głowic dla konkretnych modeli urządzeń.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 79550
Typ głowicy	Półautomatyczna, dwużyłkowa
Średnica żyłki	2.0 - 2.4 mm
Wysokość głowicy	58 mm
Średnica głowicy	108 mm
Maksymalna pojemność silnika	do 30 cm ³
Adaptory w zestawie	M10 x 1.25L, 3/8"L, 5/16"R, 3/8"R, M10x1.0L
Żyłka w zestawie	średnica 2.4 mm, długość 2.5 m
Liczba adapterów	5 sztuk

Zastosowanie głowicy żyłkowej

- Przycinanie krawędzi trawników wzdłuż chodników i obrzeży
- Wykaszanie trawy wokół drzew, krzewów i elementów małej architektury

- Usuwanie chwastów w trudno dostępnych miejscach ogrodu
- Pielęgnacja terenów zielonych przy ogrodzeniach i murach
- Wykaszenie zarośli na niewielkich powierzchniach
- Porządkowanie działek rekreacyjnych i przydomowych ogrodów
- Prace konserwacyjne przy ścieżkach i alejkach ogrodowych

Kompatybilność i montaż

Sprawdzanie kompatybilności z urządzeniem

Przed zakupem należy sprawdzić typ gwintu wału podkaszarki lub kosi. Informacja znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej. Głowica pasuje do urządzeń spalinowych o pojemności silnika do 30 cm³. Dla silników większej mocy zaleca się głowice o wzmocnionej konstrukcji.

Zestaw zawiera adaptery w następujących standardach:

M10 x 1.25L	Gwint metryczny lewoskrętny, popularny w urządzeniach europejskich
3/8"L	Gwint calowy lewoskrętny, stosowany w modelach azjatyckich
5/16"R	Gwint calowy prawoskrętny, występujący w starszych konstrukcjach
3/8"R	Gwint calowy prawoskrętny, standard w niektórych markach
M10x1.0L	Gwint metryczny lewoskrętny o drobnym skoku

Użytkowanie i konserwacja

Półautomatyczny mechanizm wymaga okresowego uzupełniania żyłki. Zalecana średnica żyłki to 2.0-2.4 mm - grubsza żyłka zapewnia większą trwałość, ale zwiększa obciążenie silnika. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe zamknięcie pokrywy zatrzaskowej.

Konserwacja głowicy żyłkowej

Po każdym użyciu zaleca się usunięcie resztek trawy i ziemi z mechanizmu głowicy. Okresowo należy sprawdzać stan metalowych wstawek i mechanizmu wysuwania żyłki. Przy wymianie żyłki warto sprawdzić, czy mechanizm zatrzaskowy działa sprawnie i czy sprężyna powrotna nie uległa uszkodzeniu.

Żyłka o średnicy 2.4 mm dołączona do zestawu wystarcza na kilka pierwszych sesji pracy. Przy regularnym użytkowaniu warto zaopatrzyć się w zapasową szpulę żyłki o odpowiedniej średnicy. Zbyt cienka żyłka będzie się szybko zużywać, zbyt gruba może przeciążać silnik podkaszarki o małej mocy.

Produkty powiązane

Do głowicy FLO 79550 pasują żyłki okrągłe i kształtowe o średnicy 2.0-2.4 mm. Dla urządzeń o większej mocy polecane są głowice wzmocnione lub systemy nożowe. Przy wyborze akcesoriów należy zawsze uwzględniać moc silnika i przeznaczenie

urządzenia.