

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-zylkowa-do-podkaszarki-new-jg-geko-g81065k-p-20248.html>

## Głowica żyłkowa do podkaszarki NEW JG GEKO G81065K

Cena brutto	<b>13,55 zł</b>
Cena netto	<b>11,02 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G81065K</b>
Kod producenta	<b>G81065K</b>
Kod EAN	<b>5901477132032</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Głowica żyłkowa NEW JG GEKO G81065K

Uniwersalna głowica półautomatyczna do podkaszarek spalinowych, kompatybilna z większością popularnych marek sprzętu ogrodniczego. Wzmocniona konstrukcja w newralgicznych punktach zwiększa trwałość podczas intensywnej pracy.

Mocowanie M10 lewy gwint

Średnica żyłki 1,5 - 3 mm

Średnica głowicy 115 mm

Max. obroty 10 000 obr/min

### Charakterystyka

#### System półautomatyczny

Wysuwanie żyłki następuje po uderzeniu przyciskiem głowicy w podłoże. Mechanizm eliminuje konieczność ręcznego nawijania, co przyspiesza pracę podczas koszenia większych powierzchni.

#### Wzmocniona konstrukcja

Zwiększona grubość pokrywy i szpuli w miejscach kontaktu z podłożem zapewnia odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne

podczas pracy w trudnych warunkach.

### Szeroki zakres kompatybilności

Mocowanie na śrubę M10 z lewym gwintem pasuje do większości podkaszarek spalinowych dostępnych na rynku, w tym urządzeń marek Echo, Makita, Honda, Kawasaki i wielu innych.

### Elastyczność doboru żyłki

Możliwość montażu żyłki o średnicy 1,5-3 mm pozwala dostosować narzędzie do rodzaju prac — cieńsza żyłka do delikatnej trawy, grubsza do zarośli i wysokich chwastów.

## Specyfikacja techniczna

Model	G81065K
Typ głowicy	Półautomatyczna
Mocowanie	Śruba M10 z lewym gwintem
Średnica głowicy	115 mm
Wysokość	76 mm
Średnica żyłki	1,5 - 3 mm
Żyłka w zestawie	Okrągła 2 mm
Maksymalne obroty	10 000 obr/min

## Kompatybilność z markami

Głowica współpracuje z podkaszarkami spalinowymi następujących producentów:

- JOHN GARDENER Demon: RQ415, RQ430, RQ480, RQ500
- NAC: CG430N, CG33N, CG360N, CG430B, CG330B, CG260B
- ALKO: BC301
- Victus: BC32, BC36, BC43, BC301
- Echo: SMR2305, SMR250, SMR330, SMR350, SMR4000, SMR500
- Kawasaki: KBH27, KBH34, KBH43, KBH48
- Makita: DBC250, DBC290, DBC300, DBC340
- Honda: UMK425, UMK431, UMK435
- Dolmar: MS25, MS30, MS400
- Texas: CG260, CG330, CG430, BC300, BC330
- EINHELL, EUROKRAFT, CRAFT-MEN
- UNISTAR, UNICH TECH, MATRIX QX

- 
- UNITECH, FALON-TECH, GUDE
  - WANDER, OSA, MAGNUM
  - BASS POLSKA, POWERMAT

### **Jak sprawdzić kompatybilność**

Przed zakupem zweryfikuj typ mocowania w instrukcji podkaszarki. Gwint M10 lewy oznacza, że śruba odkręca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Sprawdź również maksymalne obroty urządzenia — nie powinny przekraczać 10 000 obr/min.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Mechanizm półautomatyczny wymaga prawidłowej techniki pracy. Aby wysunąć żyłkę, należy delikatnie uderzyć przyciskiem głowicy w grunt podczas pracy urządzenia. Nadmiar żyłki zostanie automatycznie obcięty przez nóż tnący na osłonie.

Po każdym dłuższym użytkowaniu warto oczyścić głowicę z resztek trawy i ziemi. Sprawdzenie stanu sprężyny i mechanizmu wysuwania co kilka sezonów zapobiega awariom w trakcie intensywnej pracy. Wymiana żyłki następuje po odkręceniu pokrywy — proces nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

### **Dobór żyłki do rodzaju prac**

Żyłka 1,5-2 mm sprawdza się przy regularnym koszeniu trawników. Średnica 2,4-3 mm jest zalecana do zarośli, wysokich chwastów i prac w terenie nierównym. Profil okrągły zapewnia cichszą pracę, profil kwadratowy lub gwiazdkowy — skuteczniejsze cięcie gęstej roślinności.