

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-zylkowa-do-podkaszarki-new-jg-geko-g81065k-p-20248.html>

Głowica żyłkowa do podkaszarki NEW JG GEKO G81065K

Cena brutto	13,96 zł
Cena netto	11,35 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81065K
Kod producenta	G81065K
Kod EAN	5901477132032
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Głowica żyłkowa NEW JG GEKO G81065K

Uniwersalna głowica półautomatyczna do podkaszarek spalinowych, kompatybilna z większością popularnych marek sprzętu ogrodniczego. Wzmocniona konstrukcja w newralgicznych punktach zwiększa trwałość podczas intensywnej pracy.

Mocowanie M10 lewy gwint

Średnica żyłki 1,5 - 3 mm

Średnica głowicy 115 mm

Max. obroty 10 000 obr/min

Charakterystyka

System półautomatyczny

Wysuwanie żyłki następuje po uderzeniu przyciskiem głowicy w podłoże. Mechanizm eliminuje konieczność ręcznego nawijania, co przyspiesza pracę podczas koszenia większych powierzchni.

Wzmocniona konstrukcja

Zwiększona grubość pokrywy i szpuli w miejscach kontaktu z podłożem zapewnia odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne podczas pracy w trudnych warunkach.

Szeroki zakres kompatybilności

Mocowanie na śrubę M10 z lewym gwintem pasuje do większości podkaszarek spalinowych dostępnych na rynku, w tym urządzeń marek Echo, Makita, Honda, Kawasaki i wielu innych.

Elastyczność doboru żyłki

Możliwość montażu żyłki o średnicy 1,5-3 mm pozwala dostosować narzędzie do rodzaju prac — cieńsza żyłka do delikatnej trawy, grubsza do zarośli i wysokich chwastów.

Specyfikacja techniczna

Model	G81065K
Typ głowicy	Półautomatyczna
Mocowanie	Śruba M10 z lewym gwintem
Średnica głowicy	115 mm
Wysokość	76 mm
Średnica żyłki	1,5 - 3 mm
Żyłka w zestawie	Okrągła 2 mm
Maksymalne obroty	10 000 obr/min

Kompatybilność z markami

Głowica współpracuje z podkaszarkami spalinowymi następujących producentów:

- JOHN GARDENER Demon: RQ415, RQ430, RQ480, RQ500
- NAC: CG430N, CG33N, CG360N, CG430B, CG330B, CG260B
- ALKO: BC301
- Victus: BC32, BC36, BC43, BC301
- Echo: SMR2305, SMR250, SMR330, SMR350, SMR4000, SMR500
- Kawasaki: KBH27, KBH34, KBH43, KBH48
- Makita: DBC250, DBC290, DBC300, DBC340
- Honda: UMK425, UMK431, UMK435
- Dolmar: MS25, MS30, MS400
- Texas: CG260, CG330, CG430, BC300, BC330
- EINHELL, EUROKRAFT, CRAFT-MEN

-
- UNISTAR, UNICH TECH, MATRIX QX
 - UNITECH, FALON-TECH, GUDE
 - WANDER, OSA, MAGNUM
 - BASS POLSKA, POWERMAT

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem zweryfikuj typ mocowania w instrukcji podkaszarki. Gwint M10 lewy oznacza, że śruba odkręca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Sprawdź również maksymalne obroty urządzenia — nie powinny przekraczać 10 000 obr/min.

Użytkowanie i konserwacja

Mechanizm półautomatyczny wymaga prawidłowej techniki pracy. Aby wysunąć żyłkę, należy delikatnie uderzyć przyciskiem głowicy w grunt podczas pracy urządzenia. Nadmiar żyłki zostanie automatycznie obcięty przez nóż tnący na ostanie.

Po każdym dłuższym użytkowaniu warto oczyścić głowicę z resztek trawy i ziemi. Sprawdzenie stanu sprężyny i mechanizmu wysuwania co kilka sezonów zapobiega awariom w trakcie intensywnej pracy. Wymiana żyłki następuje po odkręceniu pokrywy — proces nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Dobór żyłki do rodzaju prac

Żyłka 1,5-2 mm sprawdza się przy regularnym koszeniu trawników. Średnica 2,4-3 mm jest zalecana do zarośli, wysokich chwastów i prac w terenie nierównym. Profil okrągły zapewnia cichszą pracę, profil kwadratowy lub gwiazdkowy — skuteczniejsze cięcie gęstej roślinności.