

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-zytkowa-od-podkaszarki-standard-geko-g81066-p-20254.html>

Głowica żyłkowa od podkaszarki standard GEKO G81066

Cena brutto	6,61 zł
Cena netto	5,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81066
Kod producenta	G81066
Kod EAN	5901477124266
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Głowica żyłkowa półautomatyczna GEKO G81066

Uniwersalna głowica do podkaszarek i kos spalinowych z mechanizmem półautomatycznego wysuwu żyłki. Kompatybilna z większością popularnych marek sprzętu ogrodniczego dzięki standardowemu mocowaniu gwintowanemu.

Srednica głowicy 113 mm

Kompatybilność żyłki 1,5 - 3 mm

Typ mocowania Gwint M10 lewy

Mechanizm Półautomat

Charakterystyka techniczna

Mechanizm półautomatyczny

Żyłka wysuwa się automatycznie po uderzeniu przyciskiem głowicy w podłoże podczas pracy. Rozwiązanie eliminuje konieczność zatrzymywania urządzenia i ręcznego regulowania długości żyłki, co przyspiesza pracę przy koszeniu większych powierzchni.

Uniwersalne mocowanie gwintowane

Głowica mocowana jest za pomocą śruby z lewym gwintem o średnicy 9 mm (otwór w głowicy) i 10 mm (gwint zewnętrzny na podkaszarce). Lewy gwint zapobiega samoistnemu odkręcaniu się głowicy podczas pracy urządzenia.

Wzmocniona konstrukcja

Zwiększona grubość materiału w pokrywie i szpuli w miejscach narażonych na kontakt z podłożem. Wzmocnienie tych stref redukuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas pracy na twardym gruncie lub w pobliżu przeszkód.

Elastyczność doboru żyłki

Szpula umożliwia nawinięcie żyłki o średnicy od 1,5 do 3 mm. Cieńsza żyłka sprawdza się przy trawie i delikatnej roślinności, grubsza radzi sobie z chwastami i gęstszą roślinnością. W zestawie znajduje się żyłka okrągła o średnicy 2 mm.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G81066
Średnica głowicy	113 mm
Średnica przycisku wysuwu	50 mm
Średnica gwintu w bębnie	9 mm (lewy gwint)
Średnica gwintu na podkaszarce	10 mm (lewy gwint)
Kompatybilność średnicy żyłki	1,5 - 3 mm
Żyłka w zestawie	Okrągła, średnica 2 mm
Typ mechanizmu	Półautomatyczny
Kolor	Czerwony lub czarny (w zależności od partii)

Kompatybilność z markami podkaszarek

Głowica pasuje do urządzeń z gwintem M10 lewym, co obejmuje większość popularnych modeli podkaszarek spalinowych. Przed zakupem warto sprawdzić typ mocowania w dokumentacji technicznej sprzętu.

- GEKO Demon: RQ415, RQ430, RQ480, RQ500
- NAC: CG430N, CG33N, CG360N, CG430B, CG330B, CG260B
- ALKO: BC301
- Victus: BC32, BC36, BC43, BC301
- Echo: SMR2305, SMR250, SMR330, SMR350, SMR4000, SMR500
- Kawasaki: KBH27, KBH34, KBH43, KBH48
- Makita: DBC250, DBC290, DBC300, DBC340
- Honda: UMK425, UMK431, UMK435
- Dolmar: MS25, MS30, MS400

-
- Texas: CG260, CG330, CG430, BC300, BC330
 - Einhell, Eurokraft, Craft-Men, Unistar
 - Unich Tech, Matrix QX, Unitech, Falon-Tech
 - Gude, Wander, OSA, Magnum, Eurotec
 - Bass Polska, Powermat i inne marki z mocowaniem M10

Jak sprawdzić kompatybilność

Zdemontuj starą głowicę i sprawdź średnicę gwintu na wale podkaszarki. Jeśli wynosi 10 mm i odkręca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (lewy gwint), głowica będzie kompatybilna. W razie wątpliwości skonsultuj się z instrukcją obsługi urządzenia lub producentem.

Użytkowanie i konserwacja

Mechanizm półautomatyczny wymaga okresowego czyszczenia z resztek trawy i ziemi, które mogą gromadzić się wokół przycisku wysuwu. Po intensywnej pracy warto zdemontować pokrywę, wyczyścić wnętrze szpuli i sprawdzić stan żyłki. Przy wymianie żyłki należy nawijać ją zgodnie z oznaczeniem kierunku na szpuli, zachowując równomierne napięcie.

Montaż głowicy należy przeprowadzić przy wyłączonym silniku. Głowica dokręcana jest ręcznie z umiarkowaną siłą – lewy gwint zapobiega samoczynnemu poluzowaniu podczas pracy. Nie należy stosować narzędzi do dokręcania, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.

Produkty powiązane

Do pracy z głowicą zaleca się stosowanie żyłek okrągłych lub kwadratowych o średnicy 2-2,4 mm. Grubsze żyłki (2,7-3 mm) stosuje się przy trudniejszej roślinności, ale wymagają one większej mocy silnika podkaszarki.