

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-zytkowa-proficzarna-do-podkaszarki-geko-g81069n-p-20292.html>

Głowica żyłkowa PROFI/czarna/ do podkaszarki GEKO G81069N

Cena brutto	9,61 zł
Cena netto	7,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81069N
Kod producenta	G81069N
Kod EAN	5901477124136
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Głowica żyłkowa PROFI G81069N do podkaszarki

Uniwersalna głowica półautomatyczna z wzmocnioną konstrukcją, kompatybilna z większością kos spalinowych. Wyposażona w system szybkiego dosuwania żyłki przez uderzenie w podłoże.

Srednica głowicy 130 mm

Typ głowicy Półautomatyczna

Srednica żyłki 1,5-3 mm

Gwint mocowania M9 lewy

Charakterystyka techniczna

System półautomatyczny

Dosuwanie żyłki następuje przez uderzenie przyciskiem głowicy w podłoże podczas pracy. Eliminuje konieczność zatrzymywania urządzenia i ręcznego wyciągania żyłki, co przyspiesza pracę na większych powierzchniach.

Wzmocniona konstrukcja

Zwiększona grubość pokrywy i szpuli w miejscach kontaktu z podłożem. Rozwiązanie to wydłuża żywotność głowicy przy intensywnym użytkowaniu na twardych powierzchniach i w trudnych warunkach.

Uniwersalne mocowanie

Gwint M9 z lewym kierunkiem naciągu pasuje do większości podkaszarek spalinowych z adapterem 10 mm. Lewy gwint zapobiega samoczynne odkręcaniu się głowicy podczas pracy.

Kompatybilność z różnymi żyłkami

Głowica obsługuje żyłki o średnicy od 1,5 do 3 mm, co pozwala dostosować narzędzie do rodzaju prac — cieńsze do trawy, grubsze do chwastów i gęstych zarośli.

Specyfikacja techniczna

Model	G81069N
Typ głowicy	Półautomatyczna
Średnica głowicy	130 mm
Wysokość głowicy	70 mm
Średnica przycisku	50 mm
Gwint w bębnie	M9 (lewy)
Gwint w podkaszarce	10 mm
Średnica żyłki	1,5–3 mm
Żyłka w zestawie	Okrągły profil, 2 mm
Kolor	Czarny

Kompatybilność z podkaszarkami

Głowica pasuje do większości kos spalinowych z gwintem M9/M10. Sprawdzona kompatybilność z modelami:

- GEKO Demon: RQ415, RQ430, RQ480, RQ500
- NAC: CG430N, CG33N, CG360N, CG430B, CG330B, CG260B
- ALKO: BC301
- Victus: BC32, BC36, BC43, BC301
- Echo: SMR2305, SMR250, SMR330, SMR350, SMR4000, SMR500
- Kawasaki: KBH27, KBH34, KBH43, KBH48

-
- Makita: DBC250, DBC290, DBC300, DBC340
 - Honda: UMK425, UMK431, UMK435
 - Dolmar: MS25, MS30, MS400
 - Texas: CG260, CG330, CG430, BC300, BC330
 - EINHELL, EUROKRAFT, CRAFT-MEN, UNISTAR, UNICH TECH
 - MATRIX QX, UNITECH, FALON-TECH, GUDE, WANDER
 - OSA, MAGNUM, EUROTEC, BASS POLSKA, POWERMAT

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem sprawdź średnicę gwintu w wale podkaszarki (powinien wynosić 10 mm) oraz kierunek naciągu (lewy gwint). W razie wątpliwości skonsultuj się z instrukcją obsługi urządzenia lub skontaktuj się z producentem.

Użytkowanie i konserwacja

Aby wysunąć żyłkę podczas pracy, należy uderzyć przyciskiem głowicy w podłoże przy włączonym silniku. Mechanizm centrifugalny automatycznie dozuje odpowiednią długość żyłki. Regularnie sprawdzaj stan żyłki i uzupełniaj ją przed całkowitym zużyciem.

Przed wymianą żyłki zawsze wyłącz silnik i odłącz przewód zapłonowy. Odkręć pokrywę głowicy, usuń resztki starej żyłki i nawij nową zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałkami na szpuli. Pozostaw 10–15 cm żyłki wystającej z każdej strony.

Po każdym użyciu oczyść głowicę z resztek trawy i ziemi. Sprawdzaj stan sprężyny i przycisków — zużyte elementy wymieniaj, aby zachować prawidłowe działanie mechanizmu półautomatycznego.

Produkty powiązane

Do głowicy pasują żyłki okrągłe, kwadratowe i z zębami o średnicy 1,5–3 mm. Do prac w trudnym terenie zaleca się żyłki kwadratowe lub z zębami, które skuteczniej tnią gęste zarośla.