

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowka-z-narzynkami-do-gwintownicy-12-geko-g01010-p-17884.html>

## Główka z narzynkami do gwintownicy 1/2" GEKO G01010

Cena brutto	<b>18,19 zł</b>
Cena netto	<b>14,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G01010</b>
Kod producenta	<b>G01010</b>
Kod EAN	<b>5901477104220</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Główka z narzynkami do gwintownicy 1/2" GEKO G01010

Wymienna główka gwintująca przeznaczona do nacinania gwintu zewnętrznego na rurach stalowych o średnicy nominalnej 1/2 cala. Element wyposażenia zamiennego do gwintownic ręcznych z uniwersalnym mocowaniem.

Rozmiar gwintu 1/2" (15 mm)

Materiał **Stal narzędziowa**

Model **G01010**

Kompatybilność **Uniwersalna**

### Charakterystyka techniczna

#### Uniwersalne mocowanie

Standardowe mocowanie pasujące do większości gwintownic ręcznych dostępnych na rynku. Prosty montaż w pokrętle bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi lub adapterów.

#### Stal narzędziowa

Wykonanie z hartowanej stali narzędziowej zapewnia trwałość ostrzy i odporność na zużycie podczas nacinania gwintu na rurach stalowych. Materiał umożliwia wielokrotne użycie bez utraty precyzji cięcia.

### Gwint zgodny z normą

Główka umożliwia wykonanie gwintu cylindrycznego o parametrach zgodnych z normami ISO 228 lub DIN 2999. Zapewnia to prawidłową współpracę z łącznikami i armaturą instalacyjną.

### Rozmiar 1/2 cala

Średnica nominalna 1/2" (DN15, ok. 21 mm średnicy zewnętrznej rury) to jeden z najpopularniejszych rozmiarów w instalacjach wodnych, gazowych i grzewczych w budynkach mieszkalnych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G01010
Producent	GEKO
Rozmiar gwintu	1/2" (DN15)
Średnica rury	ok. 21 mm (zewnętrzna)
Materiał	Stal narzędziowa
Typ mocowania	Uniwersalne (standardowe)
Zastosowanie	Rury stalowe, gwint zewnętrzny
Typ narzędzia	Gwintownica ręczna

## Zastosowanie

- Nacinanie gwintu na rurach instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych
- Wykonywanie połączeń gwintowanych w instalacjach centralnego ogrzewania
- Przygotowanie rur do montażu zaworów i kurków odcinających
- Prace remontowe przy wymianie odcinków rur stalowych
- Łączenie rur z armaturą sanitarną w łazienkach i kuchniach
- Instalacje gazowe niskiego ciśnienia (po spełnieniu wymogów normowych)
- Montaż grzejników i rozdzielaczy w systemach grzewczych

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że gwintownica posiada standardowe mocowanie główek. Większość ręcznych gwintownic typu klupowego wykorzystuje uniwersalny system mocowania, ale w przypadku starszych lub specjalistycznych modeli warto zweryfikować typ mocowania w dokumentacji producenta narzędzia.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Podczas nacinania gwintu należy stosować odpowiedni środek smarny (olej do gwintowania), który ułatwia cięcie i zapobiega przegrzewaniu ostrzy. Rura powinna być odpowiednio zamocowana w imadle, a jej koniec powinien być fazowany lub opiłowany, co ułatwia rozpoczęcie nacinania gwintu.

Po zakończeniu pracy główkę należy oczyścić z wiórów i resztek oleju. Regularne czyszczenie i przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia. Stępione ostrza można regenerować przez ostrzenie u specjalisty lub wymienić główkę na nową.

### **Długość gwintu**

Standardowa długość nacinanego gwintu dla rury 1/2" wynosi około 16-18 mm, co odpowiada głębokości wkręcania w typowe złączki. Przy nacinaniu należy wykonać co najmniej 8-10 pełnych zwojów gwintu, aby zapewnić szczelność połączenia.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z gwintami warto rozważyć: gwintownicę ręczną (klupe) z zestawem główek w różnych rozmiarach, olej do gwintowania, fazownik do rur, imadło ślusarskie oraz szczotki do czyszczenia gwintów.