

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gniazdo-n-t-1x2pz-klapka-biala-ip44-sgnt-16sb-schmith-p-32373.html>

Gniazdo n t 1x2P+Z klapka biała IP44 SGNT-16SB SCHMITH

Cena brutto	11,71 zł
Cena netto	9,52 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SGNT-16SB
Kod producenta	SGNT-16SB
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Gniazdo natynkowe 1x2P+Z z klapką IP44 SCHMITH SGNT-16SB

Gniazdo wtyczkowe natynkowe z uziemieniem i klapką ochronną, przeznaczone do montażu w miejscach narażonych na kontakt z wilgocią i zachlapaniem wodą. Konstrukcja bryzgoodporna IP44 zapewnia bezpieczne użytkowanie w łazienkach, kuchniach, garażach oraz na zewnątrz budynków pod zadaszeniem.

Typ montażu Natynkowy
Konfiguracja 2P+Z (z uziemieniem)
Stopień ochrony IP44
Obciążalność 16A

Charakterystyka techniczna

Ochrona IP44 - bryzgoodporność

Stopień ochrony IP44 oznacza zabezpieczenie przed przedostaniem się obiektów o średnicy powyżej 1 mm oraz przed zachlapaniem wodą z dowolnego kierunku. Klapka ochronna dodatkowo zabezpiecza styki przed wilgocią, gdy gniazdo nie jest użytkowane. Rozwiązanie dedykowane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

Zaciski śrubowe

Zaciski śrubowe zapewniają trwałe i stabilne połączenie przewodów, wytrzymujące obciążenie do 16A. Umożliwiają bezpieczne podłączenie kabli miedzianych o odpowiednim przekroju. Konstrukcja zacisków ułatwia instalację i późniejsze sprawdzenie połączenia.

Konfiguracja 2P+Z

Oznaczenie 2P+Z określa gniazdo dwubiegunowe z bolcem uziemiającym. Dwa bieguny robocze (faza i zero) oraz styk ochronny zapewniają bezpieczne zasilanie urządzeń wymagających uziemienia, co jest standardem dla większości sprzętów AGD i elektronarzędzi.

Montaż natynkowy

Natynkowa obudowa pozwala na instalację bez konieczności kucia ścian i montażu puszek podtynkowych. Przewody prowadzi się w korytku, listwie lub bezpośrednio po powierzchni ściany. Rozwiązanie stosowane w garażach, warsztatach, pomieszczeniach gospodarczych oraz przy modernizacji instalacji.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGNT-16SB
Typ gniazda	Pojedyncze 2P+Z
Sposób montażu	Natynkowy
Stopień ochrony	IP44 (bryzgoodporne)
Obciążalność	16A
Typ zacisków	Śrubowe
Klapka ochronna	Tak
Kolor	Biały
Kod EAN	5907522003661
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Łazienki - strefa 2 i dalej od źródeł wody, zgodnie z normą
- Kuchnie - przy zlewozmywakach i blatach roboczych
- Garaże i pomieszczenia gospodarcze
- Warsztaty i pomieszczenia techniczne
- Tarasy i balkony zadaszone - bez bezpośredniego kontaktu z opadami
- Piwnice i kotłownie
- Pomieszczenia o podwyższonej wilgotności

-
- Modernizacja instalacji bez możliwości montażu podtynkowego

Informacje montażowe

Przed montażem należy wyłączyć zasilanie na danym obwodzie. Przewody podłącza się do zacisków śrubowych zgodnie z oznaczeniami: L (faza), N (zero), PE (uziemienie). Przekrój przewodów należy dobrać do obciążenia – dla 16A zaleca się minimum 2,5 mm². Obudowę mocuje się do ściany za pomocą wkrętów, zapewniając stabilność konstrukcji. Po montażu sprawdza się działanie i szczelność klapki.

Produkty powiązane

Do kompleksowej instalacji natynkowej warto rozważyć: korytka elektroinstalacyjne, listwy kablowe, puszki odgałęźne natynkowe IP44, wyłączniki natynkowe w tym samym stopniu ochrony oraz przewody instalacyjne o odpowiednim przekroju.