

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gniazdo-n-t-1x2pz-klapka-dymna-ip44-snt-16sl-schmith-p-32419.html>

## Gniazdo n t 1x2P+Z klapka dymna IP44 SNT-16SL SCHMITH

Cena brutto	<b>11,71 zł</b>
Cena netto	<b>9,52 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SNT-16SL</b>
Kod producenta	<b>SNT-16SL</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Gniazdo natynkowe 1x2P+Z z klapką dymną IP44 SCHMITH SNT-16SL

Natynkowe gniazdo elektryczne z uziemieniem i klapką ochronną, przeznaczone do montażu w miejscach narażonych na kontakt z wodą. Stopień ochrony IP44 zapewnia zabezpieczenie przed zachlapaniem z dowolnego kierunku.

Konfiguracja 2P+Z (z uziemieniem)
Stopień ochrony IP44
Typ montażu Natynkowy
Model SNT-16SL

### Charakterystyka techniczna

#### Stopień ochrony IP44

Obudowa zabezpieczona przed przedostaniem się ciał stałych o średnicy powyżej 1 mm oraz przed zachlapaniem wodą z dowolnego kierunku. Klapka dymna chroni styki przed wilgocią, gdy gniazdo nie jest używane.

#### Konfiguracja 2P+Z

Gniazdo wyposażone w kontakt uziemiający (PE), zapewniający bezpieczne odprowadzenie prądu upływowego. Konieczne przy zasilaniu urządzeń z obudową metalową i elektronicznych.

### Montaż natynkowy

Instalacja na powierzchni ściany bez konieczności kucia bruzd. Rozwiązanie stosowane w pomieszczeniach technicznych, garażach, warsztatach oraz przy modernizacji instalacji bez ingerencji w strukturę ściany.

### Klapka ochronna

Mechanizm samozamykający zabezpiecza gniazdo przed kurzem i wilgocią w stanie nieużywania. Konstrukcja dymna (ciemna) maskuje zabrudzenia i utrzymuje estetyczny wygląd w środowiskach warsztatowych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SNT-16SL
Typ gniazda	Pojedyncze 2P+Z
Stopień ochrony	IP44 (bryzgoodporne)
Sposób montażu	Natynkowy
Kolor klapki	Dymny (ciemny)
Kod EAN	5907522003760
Jednostka sprzedaży	1 szt.

## Zastosowanie

- Pomieszczenia techniczne i kotłownie
- Garaże i warsztaty domowe
- Piwnice i komórki lokatorskie
- Pomieszczenia gospodarcze w budynkach użyteczności publicznej
- Łazienki i toalety (strefa 2 i 3 według norm)
- Balkony i tarasy zadaszone
- Pomieszczenia magazynowe
- Instalacje tymczasowe na placu budowy

## Montaż i użytkowanie

### Wymagania instalacyjne

Gniazdo wymaga podłączenia przewodu ochronnego PE do bolca uziemiającego. Montaż natynkowy realizowany jest na puszcze natynkowej lub bezpośrednio na ścianie z użyciem kołków rozporowych. Należy zapewnić szczelność w miejscach wprowadzenia przewodów do obudowy.

---

## Parametry IP44 w praktyce

Stopień ochrony IP44 oznacza zabezpieczenie przed przedmiotami o średnicy powyżej 1 mm (pierwsza cyfra 4) oraz przed zachlapaniem wodą (druga cyfra 4). Gniazdo można montować w strefach wilgotnych, ale nie może być narażone na bezpośredni strumień wody ani zanurzenie.

## Konserwacja

Klapka wymaga okresowego sprawdzenia mechanizmu zamykającego. W środowiskach zapyłonych należy czyścić obudowę suchą szmatką. Przed czyszczeniem konieczne jest odłączenie zasilania w obwodzie.

## Produkty powiązane

Do instalacji wymagana jest puszka natynkowa dostosowana do wymiarów gniazda. W przypadku montażu na zewnątrz pod zadaszeniem zaleca się dodatkowe uszczelnienie połączeń kablowych.

...