

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gniazdo-n-t-1x2pz-klapka-dymnawlacz-1bieg-ip44-sgwn-sl-schmith-p-32418.html>



# Gniazdo n t 1x2P+Z klapka dymna+włącz 1bieg IP44 SGWN-SL SCHMITH

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 19,55 zł          |
| Cena netto       | 15,89 zł          |
| Dostępność       | Dostępny od ręki  |
| Czas wysyłki     | natychmiast       |
| Numer katalogowy | SGWN-SL           |
| Kod producenta   | SGWN-SL           |
| Producent        | Narzędzia SCHMITH |

## Opis produktu

### Gniazdo natynkowe 2P+Z z wyłącznikiem jednobiegunowym SGWN-SL SCHMITH

Gniazdo wtyczkowe natynkowe z ochroną IP44 i zintegrowanym wyłącznikiem jednobiegunowym. Wyposażone w klapkę chroniącą przed kurzem i wodą, przeznaczone do instalacji zewnętrznych i pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

|                       |
|-----------------------|
| Stopień ochrony IP44  |
| Typ gniazda 2P+Z      |
| Wyłącznik 1-biegunowy |
| Montaż Natynkowy      |

## Charakterystyka techniczna

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP44                                                                                                                                                                                                  |
| Obudowa zapewnia ochronę przed przedostaniem się ciał stałych o średnicy powyżej 1 mm oraz przed zachlapaniem wodą z każdej strony. Umożliwia bezpieczną eksploatację w garażach, piwnicach, na balkonach i tarasach. |

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfiguracja 2P+Z                                                                                                             |
| Gniazdo z uziemieniem typu Schuko – dwa styki fazowe oraz bolec uziemiający. Standardowe rozwiązanie w instalacjach domowych, |

kompatybilne z większością urządzeń wymagających ochronnego połączenia z ziemią.

Wyłącznik jednobiegowy

Zintegrowany łącznik pozwala na ręczne odłączanie zasilania bez konieczności wyciągania wtyczki. Funkcja przydatna przy urządzeniach stale podłączonych, które wymagają okresowego wyłączenia.

Klapka przeciwkurzowa

Ruchoma osłona chroni styki gniazda przed kurzem, wilgocią i zanieczyszczeniami w stanie nieużywanym. Automatycznie zamyka się po wyjęciu wtyczki, wydłużając żywotność elementów stykowych.

Specyfikacja techniczna

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Producent           | SCHMITH                       |
| Model               | SGWN-SL                       |
| Typ gniazda         | Pojedyncze z wyłącznikiem     |
| Konfiguracja styków | 2P+Z (Schuko)                 |
| Stopień ochrony     | IP44                          |
| Sposób montażu      | Natynkowy                     |
| Typ wyłącznika      | Jednobiegowy (jednobiegunowy) |
| Kod EAN             | 5907522054724                 |
| Jednostka sprzedaży | 1 szt.                        |

Zastosowanie

- Instalacje w garażach i warsztatach
- Pomieszczenia gospodarcze i piwnice
- Zasilanie urządzeń na balkonach i tarasach
- Łazienki poza strefami zagrożonymi
- Instalacje zewnętrzne pod zadaszeniem
- Punkty zasilania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

Wyłącznik jednobiegowy - zasada działania

Wyłącznik jednobiegowy (jednobiegunowy) przerywa tylko jeden przewód – fazowy. W pozycji wyłączonej odcina dopływ prądu do gniazda, zachowując połączenie przewodu neutralnego i uziemienia. Rozwiązanie stosowane w obwodach o niewielkich mocach, gdzie nie ma wymagania jednoczesnego rozłączania obu przewodów roboczych.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed montażem należy upewnić się, że miejsce instalacji odpowiada klasie ochrony IP44 – gniazdo może być narażone na zachłapanie, ale nie na bezpośrednie działanie strumienia wody. Klapka powinna być zamknięta, gdy gniazdo nie jest używane.

Wyłącznik należy stosować do odłączania zasilania urządzeń, których wtyczki nie są łatwo dostępne lub w przypadku konieczności częstego wyłączania bez odłączania przewodu. Nie należy używać wyłącznika jako zabezpieczenia przeciwporażeniowego – do tego celu służą wyłączniki różnicowoprądowe w rozdzielnicach.

Okresowo warto sprawdzać stan klapki i szczelność obudowy, szczególnie w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Przy montażu zewnętrznym zaleca się dodatkowe zabezpieczenie przed bezpośrednim działaniem deszczu i śniegu.

...