

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gniazdo-n-t-2x2pz-klapka-biala-ip44-sgnt-6sb-schmith-p-32406.html>

Gniazdo n t 2x2P+Z klapka biała IP44 SGNT-6SB SCHMITH

Cena brutto	20,84 zł
Cena netto	16,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGNT-6SB
Kod producenta	SGNT-6SB
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Gniazdo natynkowe podwójne 2x2P+Z z klapką IP44 SCHMITH SGNT-6SB

Gniazdo natynkowe podwójne z uziemieniem i klapką ochronną, przeznaczone do montażu zewnętrznego w miejscach narażonych na wilgoć i zachlapania. Konstrukcja bryzgodoporna IP44 zapewnia bezpieczne użytkowanie w warunkach podwyższonej wilgotności.

Typ gniazda 2x2P+Z z uziemieniem

Montaż Natynkowy

Stopień ochrony IP44

Obciążalność 16A

Charakterystyka techniczna

Ochrona IP44

Stopień ochrony IP44 oznacza zabezpieczenie przed przedostaniem się ciał stałych o średnicy powyżej 1 mm oraz ochronę przed zachlapaniem wodą z każdej strony. Gniazdo może być montowane w łazienkach, garażach, piwnicach, tarasach i innych miejscach narażonych na wilgoć.

Klapka ochronna

Samozamykająca się klapka chroni styki przed kurzem, wilgocią i zanieczyszczeniami w czasie, gdy gniazdo nie jest używane. Zapewnia utrzymanie właściwości ochronnych IP44 oraz przedłuża żywotność mechanizmu.

Zaciski śrubowe

Solidne zaciski śrubowe umożliwiają stabilne połączenie przewodów. Wytrzymują pełne obciążenie prądowe 16A, co odpowiada mocy około 3680W przy napięciu 230V. Odpowiednie do podłączenia większości sprzętów domowych i narzędzi.

Montaż natynkowy

Konstrukcja natynkowa umożliwia instalację bez konieczności wykonywania bruzd w ścianie. Rozwiązanie praktyczne przy modernizacji instalacji, w pomieszczeniach gospodarczych lub przy montażu na powierzchniach, gdzie skucie ściany nie jest możliwe.

Specyfikacja techniczna

Model	SGNT-6SB
Producent	SCHMITH
Typ gniazda	Podwójne 2x2P+Z z uziemieniem
Sposób montażu	Natynkowy
Stopień ochrony	IP44 (bryzgoodporne)
Obciążalność prądowa	16A
Typ zacisków	Śrubowe
Kolor obudowy	Biały
Klapka ochronna	Tak
Kod EAN	5907522003715

Zastosowanie

- Łazienki i pomieszczenia sanitarne – strefy 2 i 3
- Garaże i warsztaty domowe
- Piwnice i pomieszczenia gospodarcze
- Tarasy i balkony zadaszone
- Pomieszczenia techniczne i kotłownie
- Kuchnie – obszary narażone na zachlapania
- Korytarze i klatki schodowe w budynkach
- Pomieszczenia magazynowe

Oznaczenie IP44 w praktyce

Pierwsza cyfra (4) oznacza ochronę przed ciałami stałymi większymi niż 1 mm. Druga cyfra (4) gwarantuje ochronę przed zachlapaniem wodą z dowolnego kierunku. Gniazdo może być eksploatowane w miejscach wilgotnych, ale nie powinno być narażone na bezpośrednie strugi wody (np. z węża) ani zanurzenie.

Montaż i podłączenie

Gniazdo montuje się bezpośrednio na powierzchni ściany przy użyciu wkrętów. Obudowa natynkowa ukrywa miejsce wyprowadzenia przewodów. Podłączenie wykonuje się poprzez zaciski śrubowe – przewód fazowy (L) i neutralny (N) do odpowiednich zacisków, przewód ochronny PE do zacisku uziemienia oznaczonego symbolem.

Przed przystąpieniem do montażu należy wyłączyć zasilanie w obwodzie. Maksymalny przekrój podłączanych przewodów powinien być dostosowany do obciążalności 16A – typowo przewody o przekroju 2,5 mm². Instalację powinien wykonać wykwalifikowany elektryk zgodnie z obowiązującymi normami.

Wymagania dotyczące obwodu

Gniazdo 16A wymaga zabezpieczenia obwodu wyłącznikiem nadprądowym o wartości nominalnej dostosowanej do przekroju przewodów (typowo 16A). W pomieszczeniach mokrych konieczne jest zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o prądzie różnicowym 30 mA.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć: puszki natynkowe dostosowane do wymiarów gniazda, przewody instalacyjne YDYp 3x2,5 mm², wyłączniki różnicowoprądowe 30 mA oraz listwy zaciskowe do rozgałęzień instalacji.

...