

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gniazdo-n-t-2x2pz-klapka-dymna-ip44-snt-6sl-schmith-p-32407.html>

## Gniazdo n t 2x2P+Z klapka dymna IP44 SNT-6SL SCHMITH

Cena brutto	<b>20,84 zł</b>
Cena netto	<b>16,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SNT-6SL</b>
Kod producenta	<b>SNT-6SL</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Gniazdo natynkowe podwójne 2P+Z z klapką dymną IP44 SCHMITH SNT-6SL

Gniazdo natynkowe z dwoma gniazdami typu Schuko (2P+Z) przeznaczone do montażu zewnętrznego w miejscach narażonych na kontakt z wodą. Ochrona IP44 oraz klapka dymna zabezpieczają przed zachlapaniem i kurzem.

Liczba gniazd 2x 2P+Z (Schuko)

Stopień ochrony IP44

Obciążalność 16A

Typ montażu Natynkowy

### Charakterystyka techniczna

#### Ochrona IP44 z klapką dymną

Stopień ochrony IP44 oznacza zabezpieczenie przed obiektami większymi niż 1 mm oraz przed zachlapaniem z każdej strony. Klapka dymna automatycznie zamyka otwory gniazd po wyjęciu wtyczki, minimalizując ryzyko dostania się wilgoci i zanieczyszczeń.

## Zaciski śrubowe

Połączenia przewodów realizowane są za pomocą zacisków śrubowych, które zapewniają stabilne mocowanie i trwałość połączenia przy pełnym obciążeniu 16A. Tego typu zaciski ułatwiają montaż i umożliwiają wielokrotne podłączanie przewodów.

## Dwa niezależne gniazda Schuko

Konstrukcja podwójna pozwala na jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń. Każde gniazdo typu 2P+Z (Schuko) wyposażone jest w bolec uziemiający i kołnierz uziemiający, zgodnie ze standardem europejskim.

## Montaż natynkowy

Gniazdo przeznaczone do instalacji na powierzchni ściany lub w puszcze natynkowej. Rozwiązanie stosowane w miejscach, gdzie niemożliwe lub nieuzasadnione jest prowadzenie instalacji podtynkowej.

## Specyfikacja techniczna

Model	SNT-6SL
Producent	SCHMITH
Typ gniazda	Podwójne 2P+Z (Schuko)
Stopień ochrony	IP44 (bryzgoodporne)
Obciążalność	16A
Typ montażu	Natynkowy
Typ zacisków	Śrubowe
Zabezpieczenie	Klapka dymna
Kod EAN	5907522003814
Jednostka sprzedaży	1 szt.

## Zastosowanie

- Montaż na elewacjach budynków i w przestrzeniach półotwartych
- Instalacje na tarasach, balkonach i w altanach
- Pomieszczenia techniczne i gospodarcze narażone na wilgoć
- Garaże, warsztaty i pomieszczenia magazynowe
- Instalacje tymczasowe na placach budowy
- Ogrody i tereny zewnętrzne wymagające dostępu do energii elektrycznej
- Łazienki i pomieszczenia z podwyższoną wilgotnością (strefa 2 i dalsze)

## Montaż i użytkowanie

---

## **Wymagania instalacyjne**

Gniazdo wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej z przewodem ochronnym PE. Montaż powinien być wykonany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami elektrycznymi. Należy upewnić się, że obwód jest zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym 16A oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym 30mA (wymagany w pomieszczeniach mokrych i na zewnątrz).

## **Konserwacja**

Okresowo należy sprawdzać stan klapki dymnej i jej swobodne działanie. W przypadku montażu zewnętrznego zaleca się kontrolę szczelności co najmniej raz w roku. Zaciski śrubowe powinny być dokręcone z odpowiednim momentem, aby zapewnić stabilność połączenia elektrycznego.

## **Zakres ochrony IP44**

Stopień IP44 chroni przed zachlapaniem, ale nie gwarantuje odporności na bezpośrednie strumieniowe zlewanie wodą ani całkowite zanurzenie. Gniazdo nie powinno być montowane w miejscach bezpośrednio narażonych na deszcz bez dodatkowego zadaszania.