

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gniazdo-n-t-3x2pz-klapka-biala-ip44-snt-316-s-schmith-p-32420.html>

Gniazdo n t 3x2P+Z klapka biała IP44 SNT-316 S SCHMITH

Cena brutto	37,02 zł
Cena netto	30,10 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SNT-316 S
Kod producenta	SNT-316 S
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Gniazdo natynkowe potrójne 3x2P+Z z klapką IP44 SNT-316 S SCHMITH

Gniazdo natynkowe z trzema gniazdami schuko (2P+Z) wyposażone w ochronną klapkę zapewniającą szczelność IP44. Rozwiązanie przeznaczone do montażu zewnętrznego w miejscach narażonych na kontakt z wodą i wilgocią.

Typ gniazda 3x 2P+Z (schuko)

Stopień ochrony IP44

Montaż Natynkowy

Kolor Biały

Charakterystyka techniczna

Stopień ochrony IP44

Obudowa zabezpieczona przed przedostaniem się ciał stałych o średnicy powyżej 1 mm oraz przed zachlapaniem wodą z dowolnego kierunku. Klapka chroni gniazda przed wilgocią, gdy nie są używane. Parametr IP44 umożliwia montaż w łazienkach, kuchniach, garażach i przestrzeniach zewnętrznych pod zadaszeniem.

Trzy gniazda schuko

Konfiguracja 3x 2P+Z (faza, neutralny, uziemienie) zapewnia jednoczesne podłączenie trzech odbiorników z wtyczkami typu F (schuko). Każde gniazdo posiada bolce uziemiające zgodne ze standardem europejskim, co gwarantuje bezpieczną pracę urządzeń wymagających ochronnego zerowania.

Montaż natynkowy

Konstrukcja przeznaczona do instalacji na powierzchni ściany bez konieczności wykonywania bruzd. Eliminuje potrzebę kucia i umożliwia szybki montaż w miejscach, gdzie instalacja podtynkowa nie jest możliwa lub ekonomicznie uzasadniona. Obudowa ukrywa przewody i zapewnia estetyczny wygląd.

Ochronna klapka

Ruchoma pokrywa zabezpiecza nieużywane gniazda przed wilgocią, kurzem i zanieczyszczeniami. Mechanizm klapki zapewnia szczelność wymaganą przez normę IP44 w stanie zamkniętym. Konstrukcja umożliwia jednoczesne korzystanie z wybranych gniazd przy zachowaniu ochrony pozostałych.

Specyfikacja techniczna

Model	SNT-316 S
Producent	SCHMITH
Typ gniazda	Potrójne 3x 2P+Z (schuko)
Stopień ochrony	IP44 (bryzgoodporne)
Sposób montażu	Natynkowy
Kolor obudowy	Biały
Wyposażenie dodatkowe	Klapka ochronna
Kod EAN	5907522074722
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Łazienki i pomieszczenia sanitarne – strefy 2 i 3 zgodnie z normą
- Kuchnie domowe i gastronomiczne narażone na wilgoć
- Garaże, warsztaty i pomieszczenia gospodarcze
- Tarasy, balkony i loggie pod zadaszeniem
- Piwnice i pomieszczenia o podwyższonej wilgotności
- Pomieszczenia techniczne i kotłownie
- Altany ogrodowe i wiaty
- Stacje ładowania urządzeń w przestrzeniach półotwartych

Instalacja i podłączenie

Gniazdo wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej 230V przez osobę z uprawnieniami SEP. Montaż natynkowy realizowany jest poprzez przymocowanie obudowy do ściany za pomocą kołków i wkrętów. Przewody doprowadzane są od dołu lub z tyłu obudowy. Przed montażem należy sprawdzić kompatybilność z przekrojem przewodów zasilających oraz dopasować zabezpieczenie nadprądowe do obciążenia planowanych odbiorników.

Parametr IP44 w praktyce

Stopień ochrony IP44 oznacza zabezpieczenie przed przedmiotami o średnicy powyżej 1 mm (pierwsza cyfra 4) oraz przed zachlapaniem wodą z dowolnego kierunku (druga cyfra 4). Gniazdo może być montowane w miejscach narażonych na opady deszczu pod warunkiem osłonięcia przed bezpośrednim strumieniem wody. Nie jest przeznaczone do zanurzania ani montażu w miejscach bezpośrednio narażonych na silny strumień wody.

...