

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gniazdo-p-t-1x2pz-16a-250v-klapka-dymnahl-sgpt-16phl-schmith-p-32411.html>



## Gniazdo p t 1x2P+Z 16A,250V,klapka dymna(HL) SGPT-16PHL SCHMITH

Cena brutto	<b>13,23 zł</b>
Cena netto	<b>10,76 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SGPT-16PHL</b>
Kod producenta	<b>SGPT-16PHL</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Gniazdo pojedyncze p/t 2P+Z 16A SGPT-16PHL z klapką dymną SCHMITH

Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne z uziemieniem i klapką ochronną w kolorze dymnym. Przeznaczone do montażu podtynkowego w instalacjach elektrycznych o napięciu 250V.

Natężenie prądu 16A
Napięcie znamionowe 250V
Typ gniazda 2P+Z (uziemienie)
Wykonanie Bryzgoodporne z klapką

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja 2P+Z

Oznaczenie 2P+Z określa liczbę i typ styków: dwa bieguny fazowe (2P) oraz bolec uziemiający (Z). Taka konfiguracja zapewnia bezpieczne podłączenie urządzeń wymagających ochronnego uziemienia, eliminując ryzyko porażenia prądem w przypadku uszkodzenia izolacji.

#### Parametry obciążenia 16A/250V

Maksymalne natężenie prądu 16A przy napięciu 250V pozwala na bezpieczne zasilanie urządzeń o mocy do 3680W. Wartość ta

odpowiada standardowym obwodom gniazd wtyczkowych w instalacjach domowych i biurowych, zabezpieczonych wyłącznikami 16A.

### Wykonanie bryzgoodporne

Konstrukcja bryzgoodporna chroni mechanizm przed dostaniem się wilgoci i pyłu. Klapka ochronna stanowi dodatkową barierę mechaniczną, zamykając otwory styków w stanie nieużywanym. Rozwiązanie to przedłuża żywotność gniazda i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

### Klapka w kolorze dymnym

Oznaczenie "HL" (Halbdurchsichtig/Light) wskazuje na półprzezroczystą klapkę w kolorze dymnym. Estetyka w odcieniu grafitowym pozwala na dopasowanie do nowoczesnych serii osprzętu elektrycznego w stonowanych kolorach.

## Specyfikacja techniczna

Model	SGPT-16PHL
Producent	SCHMITH
Typ gniazda	Pojedyncze podtynkowe
Konfiguracja styków	2P+Z (z uziemieniem)
Natężenie znamionowe	16A
Napięcie znamionowe	250V
Wykonanie	Bryzgoodporne z klapką ochronną
Kolor klapki	Dymny (HL)
Kod EAN	5907522009762
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

## Zastosowanie

- Instalacje elektryczne w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, pralnie)
- Montaż w strefach narażonych na bezpośrednie działanie wody lub opadów
- Gniazda zewnętrzne pod okapami, na tarasach i balkonach
- Pomieszczenia techniczne i gospodarcze
- Garáže i warsztaty
- Obiekty użyteczności publicznej wymagające zwiększonej ochrony
- Instalacje w obiektach komercyjnych i przemysłowych

### Montaż i kompatybilność

Gniazdo wymaga montażu w puszcze podtynkowej zgodnej ze standardem dla osprzętu podtynkowego. Przed instalacją należy sprawdzić zgodność z ramką montażową i serią osprzętu. Podłączenie wykonuje się zgodnie z oznaczeniami: L (faza), N (zero), PE

---

(uziemienie ochronne). Instalację powinien przeprowadzić uprawniony elektryk.

### **Konserwacja**

Klapka ochronna wymaga okresowego czyszczenia z kurzu i zanieczyszczeń. Sprawdzanie zawiasów klapki zapewnia prawidłowe domykanie. Należy unikać stosowania agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię tworzywa. W przypadku osłabienia sprężyny klapki lub uszkodzenia mechanizmu zaleca się wymianę całego gniazda.