

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gniazdo-p-t-2x2p-16a-250v-do-syst-ramk-sgpt-5-pr-schmith-p-32412.html>



Gniazdo p t 2x2p 16A, 250V do syst. ramk. SGPT-5 PR SCHMITH

Cena brutto	14,74 zł
Cena netto	11,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SGPT-5 PR
Kod producenta	SGPT-5 PR
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Gniazdo podwójne p/t 2x2P 16A SGPT-5 PR SCHMITH

Podwójne gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko do montażu w systemach ramkowych. Umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń elektrycznych w jednym punkcie instalacyjnym.

Konfiguracja 2x2P (podwójne)
Prąd znamionowy 16A
Napięcie znamionowe 250V
Montaż System ramkowy

Charakterystyka techniczna

Konfiguracja podwójna 2x2P

Oznaczenie 2P odnosi się do gniazda dwubiegunowego z uziemieniem typu Schuko. Podwójna konfiguracja pozwala na zasilanie dwóch odbiorników z jednego punktu instalacyjnego, co zwiększa funkcjonalność pomieszczenia bez konieczności montażu dodatkowych puszek.

Prąd znamionowy 16A

Wartość 16A to standardowy prąd dla gniazd domowych i biurowych. Każde z gniazd może obsługiwać odbiorniki o mocy do około

3,6 kW (przy 230V), co wystarcza dla większości urządzeń AGD i elektroniki użytkowej.

Montaż w systemie ramkowym

Gniazdo wymaga zastosowania dedykowanej ramki montażowej. System ramkowy umożliwia elastyczne komponowanie zestawów instalacyjnych i zapewnia estetyczne wykończenie montażu. Ramka zakupowana osobno.

Napięcie znamionowe 250V

Parametr określa maksymalne napięcie robocze gniazda. Wartość 250V zapewnia bezpieczną pracę w standardowych instalacjach domowych 230V z uwzględnieniem dopuszczalnych wahań napięcia sieciowego.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGPT-5 PR
Typ gniazda	Podwójne z uziemieniem (2x2P)
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe	250V AC
Typ montażu	System ramkowy (ramka sprzedawana oddzielnie)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5907522075576

Zastosowanie

- Instalacje mieszkaniowe – salony, sypialnie, kuchnie
- Biura i przestrzenie komercyjne
- Pomieszczenia wymagające zwiększonej liczby punktów zasilania
- Modernizacja instalacji elektrycznych
- Zestawy instalacyjne w systemach ramkowych
- Miejsca z ograniczoną liczbą puszek instalacyjnych

Uwaga dotycząca montażu

Gniazdo przeznaczone do montażu w systemie ramkowym. Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana lub planowana ramka jest kompatybilna z produktami SCHMITH. Montaż powinien być wykonany przez osobę z uprawnieniami elektrycznymi zgodnie z obowiązującymi normami instalacyjnymi.

Użytkowanie i ograniczenia

Łączna moc odbiorników podłączonych do obu gniazd nie powinna przekraczać 16A (około 3,6 kW). Przy jednoczesnym użytkowaniu dwóch urządzeń o dużym poborze mocy należy zsumować ich prądy znamionowe. Nie zaleca się podłączania przez to gniazdo urządzeń grzewczych dużej mocy ani odbiorników o charakterze indukcyjnym bez odpowiednich zabezpieczeń.

Gniazda typu Schuko wyposażone są w bolce uziemiające, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania urządzeń z metalowymi obudowami. Przed montażem należy sprawdzić prawidłowość wykonania instalacji uziemiającej.

Produkty powiązane

Do kompletnej instalacji wymagana jest ramka montażowa kompatybilna z systemem SCHMITH. Warto rozważyć zakup puszki podtynkowej oraz osprzętu wykończeniowego w tym samym systemie dla zachowania spójności estetycznej.

...