

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gniazdo-pojedyncze-p-t-2pz-16a-250v-z-klapka-sgpt-16ahlb-schmith-p-32409.html>



GNIAZDO POJEDYNCZE P T 2P+Z 16A, 250V Z KLAPKĄ SGPT-16AHLB SCHMITH

Cena brutto	15,91 zł
Cena netto	12,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SGPT-16AHLB
Kod producenta	SGPT-16AHLB
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Gniazdo pojedyncze P/T 2P+Z 16A, 250V z klapką SCHMITH SGPT-16AHLB

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko wyposażone w klapkę ochronną. Przeznaczone do montażu w instalacjach elektrycznych 230V w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Prąd znamionowy 16A

Napięcie znamionowe 250V

Typ styków 2P+Z (Schuko)

Zabezpieczenie Klapka ochronna

Charakterystyka

Klapka ochronna

Mechaniczna osłona otworów gniazda zabezpiecza przed przypadkowym kontaktem z częściami przewodzącymi. Klapka otwiera się automatycznie podczas wprowadzania wtyczki i zamyka po jej wyjęciu, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania w miejscach dostępnych dla dzieci.

Obciążalność 16A przy 250V

Parametry 16A/250V oznaczają maksymalną moc ciągłą 3680W (16A × 230V). Gniazdo obsługuje standardowe odbiorniki domowe:

czajniki, żelazka, grzejniki elektryczne. Przekroczenie wartości znamionowej prowadzi do przegrzewania styków i aktywacji zabezpieczeń w instalacji.

Styki 2P+Z (Schuko)

Oznaczenie 2P+Z określa układ styków: dwa bieguny robocze (faza i neutralny) oraz styk ochronny uziemiający. Standard Schuko to najpopularniejszy typ gniazd w Polsce i Europie, kompatybilny z większością sprzętu AGD i RTV.

Montaż podtynkowy

Gniazdo typu P/T (podtynkowe) wymaga puszek instalacyjnych o średnicy 60mm. Montaż podtynkowy zapewnia estetyczny wygląd instalacji z elementami wpuszczonymi w płaszczyznę ściany, zgodnie ze standardami budownictwa mieszkaniowego.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGPT-16AHLB
Typ gniazda	Pojedyncze P/T
Układ styków	2P+Z (Schuko)
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe	250V AC
Zabezpieczenie	Klapka ochronna
Kod EAN	5902004738321
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych
- Pomieszczenia użyteczności publicznej (biura, szkoły, placówki)
- Miejsca wymagające podwyższonego bezpieczeństwa (pokoje dziecięce)
- Wymiana starych gniazd na standardy z zabezpieczeniami
- Nowe instalacje zgodne z aktualnymi normami budowlanymi
- Pomieszczenia suche wewnątrz budynków (IP20)

Informacje o montażu

Przed montażem należy odłączyć zasilanie w obwodzie. Gniazdo wymaga puszek podtynkowej fi 60mm i ramki montażowej (sprzedawane osobno). Przyłącze wykonuje się przewodem o przekroju min. 2,5mm² dla obwodów gniazd 16A. Montaż powinien być zgodny z PN-IEC 60364 i wykonany przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Kompatybilność z ramkami

Mechanizm wymaga ramki montażowej odpowiedniej dla serii SCHMITH. Przed zakupem należy sprawdzić kompatybilność z posiadanym systemem osprzętu elektrycznego lub zakupić kompletny zestaw z jednej serii dla zachowania spójności wizualnej i mechanicznej instalacji.

...