

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-12-zebow-flo-35757-flo-35757-flo-p-46616.html>



Grabie 12 zębów flo 35757 Flo 35757 Flo

Cena brutto	26,50 zł
Cena netto	21,54 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	35757
Kod producenta	35757
Kod EAN	5906083357572
Producent	Flo

Opis produktu

Grabie ogrodowe 12 zębów Flo 35757

Grabie ogrodowe z 12 zębami i trzonkiem z drewna bukowego. Część robocza wykonana z lakierowanej stali zapewnia odporność na korozję podczas prac porządkowych w ogrodzie.

Liczba zębów 12

Materiał części roboczej Lakierowana stal

Materiał trzonka Drewno bukowe

Model 35757

Charakterystyka grabi ogrodowych

Konstrukcja 12-zębowa

Liczba zębów określa szerokość roboczą i efektywność grabienia. 12 zębów stanowi rozwiązanie uniwersalne, które łączy skuteczność zbierania liści i trawy z możliwością pracy na mniejszych powierzchniach i w trudniej dostępnych miejscach ogrodu.

Lakierowana stal części roboczej

Lakierowanie stali tworzy warstwę ochronną przed wilgocią i kontaktem z glebą, co wydłuża żywotność narzędzia. Stalowe zęby zachowują sztywność podczas pracy z mokrymi liśćmi i zagęszczonymi materiałami organicznymi.

Trzonek z twardego drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się gęstą strukturą włókien, co przekłada się na wytrzymałość na zginanie i odporność na pękanie. Naturalna tekstura zapewnia pewny chwyt nawet przy intensywnej pracy w rękawicach ogrodniczych.

Tradycyjna konstrukcja spawana

Połączenie zębów z podstawą poprzez spawanie eliminuje luz i zapewnia stabilność podczas pracy. Konstrukcja bez mechanizmów składania oznacza mniejszą liczbę elementów podatnych na zużycie.

Specyfikacja techniczna

Producent	Flo
Model	35757
Liczba zębów	12
Materiał części roboczej	Lakierowana stal
Materiał trzonka	Twarde drewno bukowe
Typ konstrukcji	Tradycyjna, spawana

Zastosowanie w pracach ogrodowych

- Grabienie opadłych liści z trawników i alejek ogrodowych
- Zbieranie skoszonej trawy po pracy kosiarką
- Wyrównywanie powierzchni gleby po przekopaniu lub spulchnieniu
- Usuwanie drobnych gałęzi i resztek roślinnych z rabat
- Pielęgnacja trawników przez usuwanie mchu i filcu trawnego
- Przygotowanie podłoża pod siew trawy poprzez wyrównanie i usunięcie kamieni
- Zbieranie siana i suchych resztek roślinnych
- Porządkowanie powierzchni wokół drzew i krzewów

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie

Grabie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, zawieszając je na trzonku lub opierając o ścianę zębami do góry. Unikać kontaktu z wilgotną powierzchnią gruntu, która przyspiesza korozję lakieru. Po pracy w mokrej glebie zaleca się wytarcie części stalowej suchą ścierką.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzać stabilność połączenia trzonka z częścią roboczą. W przypadku poluzowania należy dokręcić łącznik lub wymienić uszkodzony element. Kontrolować stan lakieru na zębach – miejsca z uszkodzoną powłoką można zabezpieczyć antykorozyjną farbą.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy zachować odpowiednią odległość od innych osób ze względu na zasięg trzonka. Unikać uderzania zębami o twarde przeszkody, takie jak kamienie czy krawężniki, co może prowadzić do deformacji lub pęknięcia spawów. Stosować rękawice robocze chroniące przed odciskami i pęcherzami.