

Dane aktualne na dzień: 06-05-2026 17:52

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-12-zebow-flo-35757-flo-35757-flo-p-46616.html>



## Grabie 12 zębów flo 35757 Flo 35757 Flo

Cena brutto	<b>26,50 zł</b>
Cena netto	<b>21,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>35757</b>
Kod producenta	<b>35757</b>
Kod EAN	<b>5906083357572</b>
Producent	<b>Flo</b>

### Opis produktu

#### Grabie ogrodowe 12 zębów Flo 35757

Grabie ogrodowe z 12 zębami i trzonkiem z drewna bukowego. Część robocza wykonana z lakierowanej stali zapewnia odporność na korozję podczas prac porządkowych w ogrodzie.

Liczba zębów	12
Materiał części roboczej	Lakierowana stal
Materiał trzonka	Drewno bukowe
Model	35757

### Charakterystyka grabi ogrodowych

#### Konstrukcja 12-zębowa

Liczba zębów określa szerokość roboczą i efektywność grabienia. 12 zębów stanowi rozwiązanie uniwersalne, które łączy skuteczność zbierania liści i trawy z możliwością pracy na mniejszych powierzchniach i w trudniej dostępnych miejscach ogrodu.

### Lakierowana stal części roboczej

Lakierowanie stali tworzy warstwę ochronną przed wilgocią i kontaktem z glebą, co wydłuża żywotność narzędzia. Stalowe zęby zachowują sztywność podczas pracy z mokrymi liśćmi i zagęszczonymi materiałami organicznymi.

### Trzonek z twardego drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się gęstą strukturą włókien, co przekłada się na wytrzymałość na zginanie i odporność na pękanie. Naturalna tekstura zapewnia pewny chwyt nawet przy intensywnej pracy w rękawicach ogrodniczych.

### Tradycyjna konstrukcja spawana

Połączenie zębów z podstawą poprzez spawanie eliminuje luz i zapewnia stabilność podczas pracy. Konstrukcja bez mechanizmów składania oznacza mniejszą liczbę elementów podatnych na zużycie.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Flo
Model	35757
Liczba zębów	12
Materiał części roboczej	Lakierowana stal
Materiał trzonka	Twarde drewno bukowe
Typ konstrukcji	Tradycyjna, spawana

## Zastosowanie w pracach ogrodowych

- Grabienie opadłych liści z trawników i alejek ogrodowych
- Zbieranie skoszonej trawy po pracy kosiarką
- Wyrównywanie powierzchni gleby po przekopaniu lub spulchnieniu
- Usuwanie drobnych gałęzi i resztek roślinnych z rabat
- Pielęgnacja trawników przez usuwanie mchu i filcu trawnego
- Przygotowanie podłoża pod siew trawy poprzez wyrównanie i usunięcie kamieni
- Zbieranie siana i suchych resztek roślinnych
- Porządkowanie powierzchni wokół drzew i krzewów

## Użytkowanie i konserwacja

### Przechowywanie

---

Grabie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, zawieszając je na trzonku lub opierając o ścianę zębami do góry. Unikać kontaktu z wilgotną powierzchnią gruntu, która przyspiesza korozję lakieru. Po pracy w mokrej glebie zaleca się wytarcie części stalowej suchą ścierką.

### **Kontrola stanu technicznego**

Regularnie sprawdzać stabilność połączenia trzonka z częścią roboczą. W przypadku poluzowania należy dokręcić łącznik lub wymienić uszkodzony element. Kontrolować stan lakieru na zębach – miejsca z uszkodzoną powłoką można zabezpieczyć antykorozyjną farbą.

### **Bezpieczeństwo pracy**

Podczas pracy zachować odpowiednią odległość od innych osób ze względu na zasięg trzonka. Unikać uderzania zębami o twarde przeszkody, takie jak kamienie czy krawężniki, co może prowadzić do deformacji lub pęknięcia spawów. Stosować rękawice robocze chroniące przed odciskami i pęcherzami.