

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-metalowe-kablakowe-360mm-14-zebow-35755-flo-p-1373.html>

## Grabie metalowe kabłakowe 360mm 14 zębów 35755 FLO

Cena brutto	<b>12,72 zł</b>
Cena netto	<b>10,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>35755</b>
Kod producenta	<b>35755</b>
Kod EAN	<b>5906083357558</b>
Producent	<b>Flo</b>
Materiał	<b>stal</b>
Szerokość robocza [cm]	<b>36</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Ilość zębów	<b>14</b>
Rodzaj trzonka	<b>nieoprawione</b>

### Opis produktu

#### Grabie metalowe kabłakowe 360mm 14 zębów FLO 35755

Grabie kabłakowe ze stalową konstrukcją przeznaczone do grabienia liści, trawy, siana oraz wyrównywania podłoża. Model 35755 marki FLO wyposażony w 14 profilowanych zębów zabezpieczonych powłoką lakierniczą.

Szerokość robocza 360 mm

Liczba zębów 14 sztuk

Materiał Stal

Model 35755

### Charakterystyka grabi kabłakowych FLO

#### Konstrukcja stalowa z powłoką ochronną

Grabie wykonane ze stali pokrytej zieloną powłoką lakierniczą. Zabezpieczenie antykorozyjne wydłuża żywotność narzędzia podczas

pracy w warunkach wilgotnych i kontaktu z glebą. Stal zapewnia sztywność konstrukcji niezbędną przy grabieniu mokrych liści czy zagęszczonej trawy.

### Szerokość robocza 360 mm

Parametr ten określa powierzchnię obrabianą w jednym przebiegu. Szerokość 360 mm pozwala efektywnie zbierać materiał na średniej wielkości działkach, równoważąc wydajność z manewrowaniem między nasadzeniami. Przy mniejszych przestrzeniach między krzewami umożliwia precyzyjną pracę.

### 14 profilowanych zębów

Liczba i rozmieszczenie zębów wpływa na skuteczność zbierania materiału. 14 zębów w rozstawie odpowiednim do szerokości 360 mm zapewnia optymalne przechwytywanie liści bez nadmiernego zapychania się. Profilowanie zębów zwiększa penetrację w gęstą trawę i siano.

### Kabłąk z uchwytem mocującym

Konstrukcja kabłąkowa umożliwia montaż drewnianego lub plastikowego trzonka o standardowej średnicy. Uchwyt mocujący stabilizuje połączenie, eliminując luzy podczas pracy. System pozwala na wymianę trzonka w przypadku uszkodzenia mechanicznego.

## Specyfikacja techniczna

Model	35755
Producent	FLO
Szerokość robocza	360 mm
Liczba zębów	14
Materiał konstrukcji	Stal
Powłoka ochronna	Lakier (kolor zielony)
Typ konstrukcji	Kabłąkowa z uchwytem mocującym

## Zastosowanie grabi metalowych

- Grabienie opadłych liści z trawników i rabat
- Zbieranie skoszonej trawy po koszeniu mechanicznym
- Porządkowanie siana i materiału roślinnego

- 
- Wyrównywanie powierzchni gruntu przed siewem
  - Spulchnianie wierzchniej warstwy gleby
  - Przygotowanie podłoża pod nasadzenia
  - Usuwanie drobnych kamieni i grudek ziemi
  - Prace porządkowe na alejkach i wokół budynków

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż trzonka

Przed pierwszym użyciem należy zamocować trzonek w kabłąku. Standardowa średnica otworu pasuje do typowych trzoneków dostępnych w handlu. Po włożeniu trzonka sprawdzić stabilność połączenia – luz może powodować szybsze zużycie uchwytu.

### Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy usunąć ziemię i resztki roślinne z zębów. Wilgotne narzędzie osuszyć, aby zapobiec korozji pod powłoką lakierniczą. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w pozycji wiszącej. Okresowo sprawdzać stan powłoki – ubytki uzupełnić farbą antykorozyjną.

### Technika pracy

Podczas grabienia utrzymywać kąt zębów względem podłoża dostosowany do rodzaju materiału. Przy liściach – kąt płytki, przy spulchnianiu gleby – bardziej prostopadły. Unikać uderzania narzędziem o twarde powierzchnie, co może odkształcić zęby lub uszkodzić powłokę ochronną.