

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-metalowe-nieoprawione-spawane-14-zebow-kgm-14-schmith-p-30041.html>

## Grabie metalowe nieoprawione spawane 14 zębów KGM-14 SCHMITH

Cena brutto	<b>24,13 zł</b>
Cena netto	<b>19,62 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KGM-14</b>
Kod producenta	<b>KGM-14</b>
Kod EAN	<b>5902004725550</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Grabie metalowe nieoprawione spawane 14 zębów KGM-14 SCHMITH

Głowica robocza grabie ogrodowych wykonana w technologii spawania, przeznaczona do montażu na drewnianym trzonku. Konstrukcja stalowa z 14 zębami zapewnia efektywne zbieranie liści, trawy i wyrównywanie powierzchni gruntu.

Liczba zębów	14
Materiał	Stal
Typ montażu	Nieoprawione
Model	KGM-14

### Charakterystyka

#### Konstrukcja spawana

Zęby połączone z poprzeczką metodą spawania tworzą trwałą, jednolitą strukturę. Eliminuje to luzy i rozchwianie elementów, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnej pracy.

#### 14 zębów roboczych

Szeroki zakres chwytania pozwala na szybkie pokrywanie dużych powierzchni. Rozstaw zębów umożliwia zbieranie liści i trawy przy jednoczesnym przepuszczaniu drobnych grudek ziemi.

### Wykonanie stalowe

Materiał odporny na deformacje podczas pracy z wilgotnym gruntem czy mokrymi liśćmi. Stal zachowuje sztywność nawet przy dużym obciążeniu, co zapobiega wyginaniu zębów.

### Nieoprawiona głowica

Brak fabrycznie zamontowanego trzonka daje możliwość doboru uchwyty o odpowiedniej długości i grubości. Rozwiązanie pozwala na wymianę zużytego drążka bez konieczności zakupu całego narzędzia.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	KGM-14
Liczba zębów	14
Materiał głowicy	Stal
Typ połączenia	Spawane
Oprawienie	Nieoprawione (bez trzonka)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004725550

## Zastosowanie

- Zbieranie opadłych liści z trawników i alejek ogrodowych
- Zgrabienie skoszonej trawy po koszeniu
- Wyrównywanie powierzchni grządek i rabat
- Rozgarnianie kompostu i ściółki
- Przygotowanie podłoża pod zasiew trawnika
- Usuwanie resztek roślinnych z powierzchni gruntu
- Prace porządkowe w ogrodach przydomowych i działkowych

### Montaż trzonka

Głowica wymaga zamontowania drewnianego trzonka o średnicy dostosowanej do tulei montażowej. Standardowo stosuje się drążki o długości 150-170 cm i średnicy 28-32 mm. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność połączenia i w razie potrzeby zabezpieczyć śrubą lub gwoździem.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki roślin z przestrzeni między zębami. Wilgotne narzędzie warto wytrzeć suchą szmatą, aby ograniczyć proces korozji. Przechowywanie w suchym pomieszczeniu wydłuża żywotność konstrukcji stalowej.

Okresowo warto sprawdzić stan połączenia głowicy z trzonkiem. Rozchwiany drążek może powodować nadmierne zużycie tulei montażowej i obniżyć komfort pracy. W przypadku poluzowania zaleca się wymianę lub dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne.

\*\*\*