

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-metalowe-nieoprawione-wzmacniane-18-zebow-kgm-w-18-schmith-p-32182.html>



Grabie metalowe nieoprawione wzmacniane 18 zębów KGM-W-18 SCHMITH

Cena brutto	28,32 zł
Cena netto	23,02 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KGM-W-18
Kod producenta	KGM-W-18
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Grabie metalowe nieoprawione wzmacniane 18 zębów KGM-W-18 SCHMITH

Głowica stalowych grabi nieoprawionych z 18 zębami w konstrukcji wzmacnianej nitowanej. Przeznaczona do montażu z trzonkiem o standardowym średnicy, stosowana w pracach porządkowych na powierzchniach gruntowych.

Liczba zębów	18
Konstrukcja	Wzmacniana nitowana
Materiał	Stal
Typ	Nieoprawiona

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja wzmacniana nitowana

Połączenie nitowe zębów z belką nośną zapewnia większą wytrzymałość mechaniczną w porównaniu z konstrukcją spawaną. Rozłożenie naprężeń na większą powierzchnię zmniejsza ryzyko odkształceń podczas pracy z zagęszczonym gruntem lub materiałem z domieszką kamieni.

18 zębów roboczych

Szerokość chwytowa około 45-50 cm pozwala na efektywne zbieranie liści, trawy i rozdrabnianie brył ziemi na średnich powierzchniach. Większa liczba zębów w porównaniu z modelami 12- lub 14-zębnymi zwiększa powierzchnię kontaktu z gruntem.

Głowica stalowa

Stal konstrukcyjna zapewnia odporność na zginanie i ścieranie podczas pracy z twardym podłożem. Materiał zachowuje sprężystość, co pozwala zębom wracać do pierwotnego kształtu po nacisku.

Wersja nieoprawiona

Głowica bez trzonka umożliwia dobór uchwytu według indywidualnych preferencji długości i typu materiału. Wymaga zakupu drewnianego lub kompozytowego trzonka z gwintem lub tulejką mocującą zgodną ze standardem głowicy.

Specyfikacja techniczna

Model	KGM-W-18
Producent	SCHMITH
Liczba zębów	18
Typ konstrukcji	Wzmacniana nitowana
Materiał głowicy	Stal
Opcja oprawy	Nieoprawiona (bez trzonka)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004725574

Zastosowanie

- Grabienie liści z trawników i powierzchni utwardzonych
- Zbieranie skoszonej trawy po koszeniu
- Wyrównywanie powierzchni gruntu przed wysiewem
- Rozbijanie brył ziemi po orkaniu lub kopaniu
- Mieszanie nawozów mineralnych z wierzchnią warstwą gleby
- Usuwanie kamieni i resztek roślinnych z grządek
- Porządkowanie powierzchni żwirowych

Montaż trzonka

Głowica wymaga trzonka o średnicy zgodnej z tulejką mocującą (standardowo 28-32 mm). Połączenie może być realizowane przez wbicie trzonka z gwintem i dokręcenie śrubą lub przez osadzenie w tulejce z zabezpieczeniem wkrętem. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność połączenia.

Konserwacja i przechowywanie

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki ziemi i roślin z zębów oraz belki nośnej. Wilgoć skumulowana między zębami przyspiesza korozję stali. W przypadku pojawienia się rdzy zaleca się oczyszczenie powierzchni szczotką drucianą i zabezpieczenie preparatem antykorozyjnym lub farbą.

Głowicę należy przechowywać w miejscu suchym, zawieszoną lub położoną na płaskiej powierzchni. Unikać składowania w pozycji, w której zęby są obciążone ciężarem innych narzędzi, co może prowadzić do trwałych odkształceń.

Produkty powiązane

Do kompletacji narzędzia potrzebny jest trzonek drewniany lub kompozytowy o średnicy 28-32 mm i długości 150-180 cm. W ofercie dostępne są również grabie o mniejszej liczbie zębów (12, 14) dla węższych powierzchni oraz wersje oprawione z zamontowanym trzonkiem.

...