

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-wachlarzowe-metalowe-99390-flo-p-911.html>

Grabie wachlarzowe metalowe 99390 FLO

Cena brutto	9,34 zł
Cena netto	7,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	99390
Kod producenta	99390
Kod EAN	5906083993909
Producent	Flo
Materiał	metal
Szerokość robocza [cm]	43
Jednostka	SZT
Ilość zębów	22
Rodzaj trzonka	nieoprawione

Opis produktu

Grabie wachlarzowe metalowe FLO 99390

Narzędzie ogrodowe przeznaczone do grabienia liści, trawy i drobnych zanieczyszczeń z trawników oraz rabat. Konstrukcja z drutu stalowego zapewnia sprężystość zębów i odporność na odkształcenia podczas pracy.

Liczba zębów 22 szt.

Szerokość robocza 43 cm

Materiał Drut stalowy

Typ Nieoprawione

Charakterystyka techniczna grabi wachlarzowych

22 sprężyste zęby z drutu stalowego

Duża liczba zębów umożliwia dokładne zbieranie drobnych zanieczyszczeń, takich jak liście, skoszona trawa czy mech. Drut stalowy zachowuje sprężystość, co pozwala na efektywne grabienie bez uszkodzania powierzchni trawnika.

Szerokość robocza 43 cm

Parametr określający powierzchnię obrabianą w jednym przejeździe. Szerokość 43 cm stanowi kompromis między wydajnością pracy na większych obszarach a możliwością manewrowania w wąskich przejściach między rabatami.

Konstrukcja nieoprawiona

Grabie dostarczane bez trzonka, co umożliwia dobór drewnianego lub fiberglass owego uchwyty o długości dopasowanej do wzrostu użytkownika. Standardowy gwint pasuje do większości dostępnych na rynku trzonek ogrodowych.

Wachlarzowy układ zębów

Zęby rozmieszczone promieniście zwiększają elastyczność narzędzia i umożliwiają pracę na nierównych powierzchniach. Konstrukcja wachlarzowa zapobiega zagniataniu trawy i pozwala na delikatne zbieranie materiału organicznego.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 99390
Ilość zębów	22 szt.
Szerokość robocza	43 cm
Materiał zębów	Drut stalowy sprężysty
Rodzaj trzonka	Nieoprawione (trzonek sprzedawany oddzielnie)
Typ grabi	Wachlarzowe

Zastosowanie grabi wachlarzowych

- Grabienie opadłych liści z trawników w okresie jesiennym
- Zbieranie skoszonej trawy po koszeniu
- Usuwanie mchu z powierzchni trawnika
- Porządkowanie rabat kwiatowych z opadłych płatków i liści
- Zbieranie drobnych gałązek i pozostałości roślinnych
- Wietrzenie trawnika przez delikatne przeczesywanie darni
- Wyrównywanie rozrzuconego kompostu lub ściółki

-
- Grabienie siana na niewielkich powierzchniach

Montaż trzonka

Przed pierwszym użyciem należy zamontować drewniany trzonek ogrodowy (średnica około 24-28 mm). Trzonek należy mocno osadzić w tulei mocującej i zabezpieczyć śrubą lub klinikiem, jeśli konstrukcja to przewiduje. Zalecana długość trzonka: 150-170 cm, w zależności od wzrostu użytkownika.

Użytkowanie i konserwacja

Grabie wachlarzowe metalowe wymagają podstawowej konserwacji dla zachowania sprawności. Po każdym użyciu należy usunąć resztki roślinne z zębów i przetrzeć powierzchnię suchą szmatką. Okresowe smarowanie punktów ruchomych olejem zapobiega korozji.

Podczas pracy należy unikać uderzania zębami o twarde powierzchnie (kamienie, krawężniki), co może prowadzić do trwałego odkształcenia drutu. Grabie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w pozycji wiszącej, aby uniknąć kontaktu z wilgotną podłogą.

Sprężystość zębów pozwala na pracę z umiarkowanym naciskiem. Zbyt silne dociskanie grabi do podłoża nie zwiększa efektywności, a może uszkodzić trawnik lub odkształcić konstrukcję narzędzia.