

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-wachlarzowe-regulowane-metalowe-z-trzonkiem-g66535-geko-p-44841.html>

Grabie wachlarzowe regulowane metalowe z trzonkiem G66535 GEKO

Cena brutto	15,29 zł
Cena netto	12,43 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66535
Kod producenta	G66535
Kod EAN	5901477182891
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Grabie wachlarzowe regulowane metalowe GEKO G66535

Regulowane grabie wachlarzowe z konstrukcją stalową, umożliwiające zmianę szerokości roboczej od 19 do 66 cm. Narzędzie przeznaczone do zbierania liści, skoszonej trawy oraz innych odpadów ogrodowych.

Regulacja szerokości 19-66 cm

Liczba zębów 15

Materiał Stal węglowa

Średnica drutu 2,7 mm

Charakterystyka techniczna

Regulowana szerokość robocza

Mechanizm regulacji pozwala na zmianę rozstawu zębów w zakresie 19-66 cm. Wąskie ustawienie sprawdza się przy pracy w ciasnych przestrzeniach między krzewami, szerokie przyspiesza zbieranie na otwartych powierzchniach trawników.

Konstrukcja stalowa

Wykonanie ze stali węglowej zapewnia wytrzymałość na obciążenia mechaniczne podczas pracy z mokrymi liśćmi czy zagęszczoną trawą. Średnica drutu 2,7 mm zwiększa sztywność zębów, zmniejszając ich ugięcie podczas zbierania.

15 zębów roboczych

Układ 15 zębów zapewnia równowagę między efektywnością zbierania a masą narzędzia. Odstępy między zębami pozwalają na przepływ powietrza, co ułatwia pracę z suchymi liśćmi.

Kompatybilność z trzonkami

Średnica otworu montażowego 19 mm odpowiada standardowym trzonkom ogrodowym. Przed zakupem warto zmierzyć średnicę posiadanego trzonka dla pewności dopasowania.

Specyfikacja techniczna

Model	G66535
Producent	GEKO
Typ	Grabie wachlarzowe regulowane
Materiał konstrukcji	Stal węglowa
Zakres regulacji szerokości	19-66 cm
Liczba zębów	15
Średnica drutu zębów	2,7 mm
Średnica otworu na trzonek	19 mm

Zastosowanie

- Zbieranie opadłych liści z trawników i chodników
- Usuwanie skoszonej trawy po koszeniu
- Grabienie resztek roślinnych z grządek
- Czyszczenie powierzchni żwirowych z liści
- Wygładzanie i równanie powierzchni gleby
- Praca w ciasnych przestrzeniach między krzewami (tryb wąski)
- Szybkie sprzątanie dużych powierzchni trawników (tryb szeroki)

Użytkowanie i konserwacja

Regulacja szerokości

Mechanizm regulacji należy ustawić przed rozpoczęciem pracy, dostosowując rozstaw zębów do rodzaju wykonywanych czynności.

Wąskie ustawienie zmniejsza ryzyko uszkodzenia roślin, szerokie zwiększa wydajność na otwartych przestrzeniach.

Konserwacja konstrukcji stalowej

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie resztek roślinnych z zębów oraz osuszenie narzędzia. Stal węglowa wymaga ochrony przed wilgocią – okresowe natłuszczenie zapobiega korozji, szczególnie przy przechowywaniu w wilgotnych pomieszczeniach.

Montaż trzonka

Trzonek o średnicy 19 mm należy mocować zgodnie z instrukcją producenta, sprawdzając stabilność połączenia przed rozpoczęciem pracy. Luźne połączenie zmniejsza kontrolę nad narzędziem i może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu regulacji.