

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grill-gazowy-2-palniki-5-5kw-ss-99658-lund-p-49250.html>

grill gazowy, 2 palniki 5,5kW s/s 99658 LUND

Cena brutto	441,45 zł
Cena netto	358,90 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	99658
Kod producenta	99658
Kod EAN	5906083106118
Producent	Lund

Opis produktu

Grill gazowy Lund 99658 – dwupalnikowy model z chromowanym rusztem

Przenośny grill gazowy z dwoma palnikami o łącznej mocy 5,5 kW, wyposażony w chromowany ruszt o wymiarach 48×37 cm oraz kratkę podgrzewającą. Konstrukcja ze stali SPCC i elementami ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość przy masie 16,3 kg.

Liczba palników 2 główne

Moc palników 2×2,75 kW

Powierzchnia grillowania 48×37 cm

Zużycie gazu 400 g/h

Charakterystyka grilla gazowego Lund 99658

System dwupalnikowy 5,5 kW

Dwa niezależne palniki o mocy 2,75 kW każdy umożliwiają osobną regulację temperatury w różnych strefach grilla. Dysze o średnicy 2×0,78 mm zapewniają równomierny przepływ gazu i stabilne spalanie. Zużycie 400 g/h pozwala na kilkugodzinne grillowanie na standardowej butli.

Chromowany ruszt 48×37 cm

Ruszt ze stali chromowanej o grubości 3 mm zapewnia równomierne rozłożenie ciepła i charakterystyczne wzory na grillowanych produktach. Powierzchnia 1776 cm² wystarcza do jednoczesnego przygotowania 8-10 porcji. Chromowanie zwiększa odporność na korozję i ułatwia czyszczenie.

Kratka podgrzewająca 44×18 cm

Dodatkowa powierzchnia 792 cm² umieszczona powyżej głównego rusztu służy do podtrzymywania temperatury gotowych potraw lub podgrzewania pieczywa. Pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni grillowej bez bezpośredniego kontaktu z żarem.

Zasilanie gazem płynnym

Grill współpracuje z butanem G30 i propanem G31 przy ciśnieniu roboczym 37 mbar (typ EN 498: I3B/P(37)). Standardowe złącze pasuje do butli z zaworem zgodnym z normą europejską. Brak kieszeni na butlę oznacza konieczność jej ustawienia obok grilla.

Specyfikacja techniczna

Model	Lund 99658
Typ grilla	Gazowy przenośny
Liczba palników głównych	2
Moc łączna	5,5 kW (2×2,75 kW)
Średnica dyszy	2×0,78 mm
Rodzaj gazu	Butan G30, propan G31
Ciśnienie robocze	37 mbar
Zużycie gazu	400 g/h
Typ pojemnika	EN 498: I3B/P(37)
Wymiary grilla	913×546×958 mm
Rozmiar rusztu głównego	48×37 cm
Grubość rusztu	3 mm
Wysokość rusztu	820 mm
Materiał rusztu	Stal chromowana
Kratka podgrzewająca	44×18 cm
Materiał konstrukcji	Stal SPCC, stal nierdzewna
Wykończenie	Malowanie proszkowe
Kolor	Srebrny
Pokrywa	Tak
Zapalnik piezo	Tak (na przednim panelu)
Wysuwana taca na tłuszcz	Tak
Półki	3 (320×430, 265×410, 670×410 mm)

Kółka transportowe	2 szt. (PE)
Uchwyt boczny	Tak
Masa	16,3 kg

Zastosowanie grilla gazowego Lund 99658

- Grillowanie mięs – steki, burgery, kielbaski na chromowanym ruszcie
- Przygotowanie warzyw – papryka, cukinia, bakłażan, szparagi
- Ryby i owoce morza – filety, krewetki, małże w koszyku grillowym
- Podgrzewanie pieczywa – bułki, tortille na kratce podgrzewającej
- Grillowanie na tarasie – kompaktowe wymiary i przenośna konstrukcja
- Wyjazdy na działkę – masa 16,3 kg i kółka ułatwiają transport
- Imprezy rodzinne – powierzchnia 48×37 cm dla 8-10 porcji
- Gotowanie metodą pośrednią – pokrywa zamknięta, jeden palnik aktywny

Użytkowanie i konserwacja

Uruchomienie grilla

Przed pierwszym użyciem należy wypalić grill przez 15-20 minut na maksymalnej mocy z zamkniętą pokrywą – usuwa to pozostałości produkcyjne. Zapalnik piezo na przednim panelu wymaga naciśnięcia przy jednoczesnym przekręceniu pokrętła regulacji. Jeśli zapalnik nie działa, można użyć zapalek lub zapalniczki przy otwartej pokrywie.

Podłączenie butli gazowej

Grill współpracuje z butlami wyposażonymi w zawór zgodny z EN 498: I3B/P(37). Przed podłączeniem należy sprawdzić stan węża i regulatora ciśnienia (37 mbar). Połączenia należy sprawdzić wodą z mydłem – pęcherzyki wskazują na nieszczelność. Butlę ustawia się obok grilla, ponieważ brak kieszeni montażowej.

Czyszczenie po grillowaniu

Ruszt chromowany czyści się szczotką z drutu mosiężnego po każdym użyciu, gdy jest jeszcze ciepły. Wysuwana taca na tłuszcz wymaga opróżniania po każdym grillowaniu. Stalowa misa odporna na wysokie temperatury może być myta wodą z detergentem. Wyprofilowane osłony palnika należy okresowo sprawdzać i czyścić z osadów tłuszczu.

Konserwacja i przechowywanie

Chromowany ruszt należy lekko naoliwić po wyschnięciu, aby zapobiec korozji. Grill z pokrywą można przechowywać na zewnątrz pod zadaszeniem lub w pokrowcu. Przed sezonem zimowym zaleca się dokładne wyczyszczenie wszystkich elementów i sprawdzenie szczelności połączeń gazowych. Dysze o średnicy 0,78 mm mogą wymagać oczyszczenia drutem w przypadku zanieczyszczenia.

Produkty powiązane

Do grilla gazowego Lund 99658 zaleca się: szczotkę z drutu mosiężnego do czyszczenia rusztu chromowanego, pokrowiec ochronny dostosowany do wymiarów 913×546×958 mm, wąż gazowy z regulatorem 37 mbar, termometr do kontroli temperatury wewnątrz komory grillowej, koszyk grillowy do ryb i warzyw, zestaw narzędzi grillowych z długimi rączkami.