

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 00:18

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grill-gazowy-2-palniki-5-5kw-ss-99658-lund-p-49250.html>



grill gazowy, 2 palniki 5,5kW s/s 99658 LUND

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 375,23 zł |
| Cena netto | 305,07 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | 99658 |
| Kod producenta | 99658 |
| Kod EAN | 5906083106118 |
| Producent | Lund |

Opis produktu

Grill gazowy Lund 99658 – dwupalnikowy model z chromowanym rusztem

Przenośny grill gazowy z dwoma palnikami o łącznej mocy 5,5 kW, wyposażony w chromowany ruszt o wymiarach 48×37 cm oraz kratkę podgrzewającą. Konstrukcja ze stali SPCC i elementami ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość przy masie 16,3 kg.

Liczba palników 2 główne

Moc palników 2×2,75 kW

Powierzchnia grillowania 48×37 cm

Zużycie gazu 400 g/h

Charakterystyka grilla gazowego Lund 99658

System dwupalnikowy 5,5 kW

Dwa niezależne palniki o mocy 2,75 kW każdy umożliwiają osobną regulację temperatury w różnych strefach grilla. Dysze o średnicy 2×0,78 mm zapewniają równomierny przepływ gazu i stabilne spalanie. Zużycie 400 g/h pozwala na kilkugodzinne grillowanie na standardowej butli.

Chromowany ruszt 48×37 cm

Ruszt ze stali chromowanej o grubości 3 mm zapewnia równomierne rozłożenie ciepła i charakterystyczne wzory na grillowanych produktach. Powierzchnia 1776 cm² wystarcza do jednoczesnego przygotowania 8-10 porcji. Chromowanie zwiększa odporność na korozję i ułatwia czyszczenie.

Kratka podgrzewająca 44×18 cm

Dodatkowa powierzchnia 792 cm² umieszczona powyżej głównego rusztu służy do podtrzymywania temperatury gotowych potraw lub podgrzewania pieczywa. Pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni grillowej bez bezpośredniego kontaktu z żarem.

Zasilanie gazem płynnym

Grill współpracuje z butanem G30 i propanem G31 przy ciśnieniu roboczym 37 mbar (typ EN 498: I3B/P(37)). Standardowe złącze pasuje do butli z zaworem zgodnym z normą europejską. Brak kieszeni na butlę oznacza konieczność jej ustawienia obok grilla.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Model | Lund 99658 |
| Typ grilla | Gazowy przenośny |
| Liczba palników głównych | 2 |
| Moc łączna | 5,5 kW (2×2,75 kW) |
| Średnica dyszy | 2×0,78 mm |
| Rodzaj gazu | Butan G30, propan G31 |
| Ciśnienie robocze | 37 mbar |
| Zużycie gazu | 400 g/h |
| Typ pojemnika | EN 498: I3B/P(37) |
| Wymiary grilla | 913×546×958 mm |
| Rozmiar rusztu głównego | 48×37 cm |
| Grubość rusztu | 3 mm |
| Wysokość rusztu | 820 mm |
| Materiał rusztu | Stal chromowana |
| Kratka podgrzewająca | 44×18 cm |
| Materiał konstrukcji | Stal SPCC, stal nierdzewna |
| Wykończenie | Malowanie proszkowe |
| Kolor | Srebrny |
| Pokrywa | Tak |
| Zapalnik piezo | Tak (na przednim panelu) |
| Wysuwana taca na tłuszcz | Tak |
| Półki | 3 (320×430, 265×410, 670×410 mm) |

| | |
|--------------------|-------------|
| Kółka transportowe | 2 szt. (PE) |
| Uchwyt boczny | Tak |
| Masa | 16,3 kg |

Zastosowanie grilla gazowego Lund 99658

- Grillowanie mięs – steki, burgery, kielbaski na chromowanym ruszcie
- Przygotowanie warzyw – papryka, cukinia, bakłażan, szparagi
- Ryby i owoce morza – filety, krewetki, małże w koszyku grillowym
- Podgrzewanie pieczywa – bułki, tortille na kratce podgrzewającej
- Grillowanie na tarasie – kompaktowe wymiary i przenośna konstrukcja
- Wyjazdy na działkę – masa 16,3 kg i kółka ułatwiają transport
- Imprezy rodzinne – powierzchnia 48×37 cm dla 8-10 porcji
- Gotowanie metodą pośrednią – pokrywa zamknięta, jeden palnik aktywny

Użytkowanie i konserwacja

Uruchomienie grilla

Przed pierwszym użyciem należy wypalić grill przez 15-20 minut na maksymalnej mocy z zamkniętą pokrywą – usuwa to pozostałości produkcyjne. Zapalnik piezo na przednim panelu wymaga naciśnięcia przy jednoczesnym przekręceniu pokrętła regulacji. Jeśli zapalnik nie działa, można użyć zapalek lub zapalniczki przy otwartej pokrywie.

Podłączenie butli gazowej

Grill współpracuje z butlami wyposażonymi w zawór zgodny z EN 498: I3B/P(37). Przed podłączeniem należy sprawdzić stan węża i regulatora ciśnienia (37 mbar). Połączenia należy sprawdzić wodą z mydłem – pęcherzyki wskazują na nieszczelność. Butlę ustawia się obok grilla, ponieważ brak kieszeni montażowej.

Czyszczenie po grillowaniu

Ruszt chromowany czyści się szczotką z drutu mosiężnego po każdym użyciu, gdy jest jeszcze ciepły. Wysuwana taca na tłuszcz wymaga opróżniania po każdym grillowaniu. Stalowa misa odporna na wysokie temperatury może być myta wodą z detergentem. Wyprofilowane osłony palnika należy okresowo sprawdzać i czyścić z osadów tłuszczu.

Konserwacja i przechowywanie

Chromowany ruszt należy lekko naoliwić po wyschnięciu, aby zapobiec korozji. Grill z pokrywą można przechowywać na zewnątrz pod zadaszeniem lub w pokrowcu. Przed sezonem zimowym zaleca się dokładne wyczyszczenie wszystkich elementów i sprawdzenie szczelności połączeń gazowych. Dysze o średnicy 0,78 mm mogą wymagać oczyszczenia drutem w przypadku zanieczyszczenia.

Produkty powiązane

Do grilla gazowego Lund 99658 zaleca się: szczotkę z drutu mosiężnego do czyszczenia rusztu chromowanego, pokrowiec ochronny dostosowany do wymiarów 913×546×958 mm, wąż gazowy z regulatorem 37 mbar, termometr do kontroli temperatury wewnątrz komory grillowej, koszyk grillowy do ryb i warzyw, zestaw narzędzi grillowych z długimi rączkami.