

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grill-gazowy-41-zeliwny-ruszt-16kw-99655-lund-p-49010.html>

## grill gazowy 4+1 żeliwny ruszt, 16kw 99655 LUND

Cena brutto	<b>961,64 zł</b>
Cena netto	<b>781,82 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>99655</b>
Kod producenta	<b>99655</b>
Kod EAN	<b>5906083092190</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Grill gazowy LUND 99655 - 4+1 palników, ruszt żeliwny, moc 16 kW

Pięciopalnikowy grill gazowy z żeliwnym rusztem o powierzchni 63x40 cm i łącznej mocy 16 kW. Konstrukcja ze stali nierdzewnej S/S 430 z emaliowaną kratką podgrzewającą, palnikiem bocznym 3,2 kW oraz wbudowanym termometrem w pokrywie.

Moc całkowita 16 kW (4x3,2 + 3,2 kW)

Powierzchnia grillowania 63 x 40 cm

Liczba palników 5 (4 główne + 1 boczny)

Materiał rusztu Żeliwo

### Charakterystyka grilla gazowego LUND 99655

#### Żeliwny ruszt grillowy

Ruszt wykonany z żeliwa o grubości 5-11 mm zapewnia równomierne rozprzodczanie temperatury i długotrwałe utrzymywanie ciepła. Powierzchnia 63x40 cm pozwala jednocześnie przygotowywać potrawy dla kilku osób. Żeliwo charakteryzuje się trwałością i odpornością na deformacje przy wysokich temperaturach.

#### System 4+1 palników o mocy 16 kW

Cztery główne palniki po 3,2 kW każdy oraz dodatkowy palnik boczny 3,2 kW umożliwiają niezależną regulację temperatury w różnych strefach grilla. Zapalnik w pokrętle ułatwia uruchomienie urządzenia. Zużycie gazu wynosi 1163 g/h przy ciśnieniu 37 mbar.

### Konstrukcja ze stali nierdzewnej S/S 430

Stal nierdzewna S/S 430 charakteryzuje się podwyższoną odpornością na korozję i wysokie temperatury. Powierzchnia malowana proszkowo zapewnia dodatkową ochronę. Stalowa misa odporna na wysokie temperatury oraz emaliowana kratka podgrzewająca zwiększają funkcjonalność urządzenia.

### Wyposażenie dodatkowe

Grill wyposażono w termometr w pokrywie do kontroli temperatury, wysuwana taca na tłuszcz ułatwiająca czyszczenie oraz półki boczne z haczykami. Cztery kółka, w tym dwa z hamulcem, zapewniają mobilność. Kieszon na butlę gazową i wbudowany otwieracz do butelek zwiększają komfort użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	LUND 99655
Moc całkowita	16 kW (4x3,2 kW + 1x3,2 kW)
Liczba palników	5 (4 główne + 1 boczny)
Rodzaj gazu	Butan G30, propan G31 (typ EN 498: I3B/P(37))
Ciśnienie gazu	37 mbar
Zużycie gazu	1163 g/h
Średnica dyszy	4x0,8 mm + 1x0,8 mm
Wymiary grilla	1360 x 530 x 1090 mm
Rozmiar rusztu	63 x 40 cm
Grubość rusztu	5-11 mm
Wysokość rusztu	860 mm
Materiał rusztu	Żeliwo
Liczba rusztów	2 (ruszt główny + kratka podgrzewająca)
Materiał konstrukcji	Stal SPCC, stal nierdzewna S/S 430
Wykończenie	Malowane proszkowo
Kolor	Srebrny
Kółka	4 szt. (2 z hamulcem)
Termometr w pokrywie	Tak
Wysuwana taca na tłuszcz	Tak
Półki boczne	Tak (z haczykami)
Kieszon na butlę	Tak
Zapalnik	W pokrętle

---

Masa	3,6 kg
------	--------

## Zastosowanie grilla gazowego

---

- Grillowanie mięs, warzyw i ryb na żeliwnym ruszcie z równomiernym rozprowadzaniem temperatury
- Przygotowywanie potraw w różnych strefach temperaturowych dzięki niezależnej regulacji palników
- Gotowanie i podgrzewanie potraw na bocznym palniku 3,2 kW
- Podgrzewanie bułek i pieczywa na emaliowanej kratce nad rusztem głównym
- Organizacja przyjęć ogrodowych z możliwością jednoczesnego przygotowania różnych potraw
- Catering mobilny - łatwy transport dzięki kółkom i kompaktowym wymiarom
- Grillowanie w ogrodzie, na tarasie lub działce rekreacyjnej
- Profesjonalne przygotowywanie potraw z kontrolą temperatury za pomocą termometru

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Kompatybilność z butlami gazowymi

Grill współpracuje z butlami zawierającymi butan G30 lub propan G31 zgodnie z normą EN 498: I3B/P(37). Wymagane ciśnienie robocze to 37 mbar. Przed podłączeniem należy sprawdzić zgodność butli z parametrami urządzenia. Kieszeń na butlę umożliwia bezpieczne przechowywanie źródła gazu w konstrukcji grilla.

### Czyszczenie i konserwacja

Wysuwana taca na tłuszcz umożliwia łatwe usuwanie resztek po grillowaniu bez demontażu urządzenia. Żeliwny ruszt należy czyścić szczotką drucianą po każdym użyciu, gdy jest jeszcze ciepły. Stal nierdzewna S/S 430 charakteryzuje się odpornością na korozję, ale wymaga regularnego czyszczenia preparatami dedykowanymi dla stali nierdzewnej. Emaliowana kratka podgrzewająca czyści się gąbką z płynem do naczyń.

### Bezpieczeństwo użytkowania

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego. Należy zapewnić odpowiednią wentylację i zachować bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych. Dwa kółka z hamulcem stabilizują grilla podczas użytkowania. Zapalnik w pokrętle eliminuje potrzebę używania zapalek lub zapalniczek. Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić szczelność połączeń gazowych.

### Akcesoria dodatkowe

Do grilla LUND 99655 dostępne są dodatkowe akcesoria: żeliwna płyta grillowa LUND 99659 rozszerzająca możliwości przygotowywania potraw oraz pokrowiec ochronny LUND 99762 zabezpieczający urządzenie przed warunkami atmosferycznymi. Grill dostarczany jest w kartonie z częściowo zmontowanym panelem i pokrywą.

---

\*\*\*