

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/groty-do-wkretarki-10szt-pz2x25mm-65520-vorel-p-3591.html>

Groty do wkretarki 10szt. pz2x25mm 65520 VOREL

Cena brutto	3,99 zł
Cena netto	3,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	65520
Kod producenta	65520
Kod EAN	5906083655203
Producent	Vorel
Długość [mm]	25
Materiał	CrV, CrV50BV30, CrV6150
Rozmiar [mm]	PZ2
Jednostka	OPA
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Rodzaj końcówki wkretakowej	PZ2
Napęd	Hex 1/4"

Opis produktu

Groty do wkretarki PZ2 x 25mm VOREL 65520 – zestaw 10 sztuk

Groty wkretakowe PZ2 o długości 25mm w zestawie 10 sztuk. Końcówki wykonane z utwardzonej stali, kompatybilne ze standardowymi uchwytami wkretarek akumulatorowych i udarowych.

Typ końcówki PZ2 (Pozidriv)

Długość grota 25 mm

Ilość w zestawie 10 szt.

Materiał Stal utwardzona

Charakterystyka grotów PZ2

Typ PZ2 Pozidriv

Końcówka PZ2 to standard w montażu mebli, stolarce i pracach budowlanych. Dodatkowe promienie między ramionami krzyża zapewniają lepszy kontakt ze śrubą i większy moment obrotowy niż w przypadku standardowych grotów krzyżowych PH.

Długość robocza 25mm

Długość 25mm stanowi kompromis między zwartością a dostępnością. Groty tej długości sprawdzają się w większości zastosowań warsztatowych i montażowych, umożliwiając pracę w typowych zagłębieniach bez nadmiernego wydłużania narzędzia.

Stal utwardzona

Proces utwardzania stali zwiększa twardość powierzchni grota, co przekłada się na odporność na ścieranie i deformację przy intensywnym użytkowaniu. Materiał zachowuje kształt końcówki nawet po wielokrotnym wkręcaniu w twarde podłoża.

Zestaw 10 sztuk

Pakiet zawiera 10 identycznych grotów, co zapewnia zapas wymiennych końcówek w przypadku zużycia lub zgubienia. Rozwiązanie ekonomiczne dla użytkowników często wykonujących prace montażowe.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 65520
Typ grota	PZ2 (Pozidriv nr 2)
Długość	25 mm
Materiał	Stal utwardzona
Ilość w zestawie	10 sztuk
Chwył	Standardowy 1/4" hex (6,35 mm)
Kompatybilność	Wkrętarki akumulatorowe, udarowe, wiertarko-wkrętarki

Zastosowanie grotów PZ2

- Montaż mebli z płyt wiórowych i MDF
- Prace stolarskie i ciesielskie
- Instalacja zawiasów, uchwytów i okuć meblowych
- Montaż płyt kartonowo-gipsowych

-
- Instalacja elementów wykończeniowych
 - Prace w drewnie, płytach kompozytowych i tworzywach sztucznych
 - Montaż osprzętu elektrycznego
 - Naprawy sprzętu AGD i elektroniki użytkowej

Różnica między PZ a PH

Groty PZ (Pozidriv) mają dodatkowe małe promienie między głównymi ramionami krzyża, co zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia ze śruby. System PZ przenosi większy moment obrotowy niż starszy standard PH (Phillips). Śruby PZ2 i PH2 mają zbliżone wymiary, ale używanie niewłaściwego grota prowadzi do uszkodzenia gniazda śruby.

Użytkowanie i konserwacja

Groty PZ2 o długości 25mm montuje się bezpośrednio w uchwycie szybkozłącznym wkrętarki lub w przedłużaczu magnetycznym. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy grot jest prawidłowo osadzony i nie ma luzu.

Podczas wkręcania należy utrzymywać oś grota prostopadle do powierzchni śruby. Nachylenie narzędzia zwiększa ryzyko uszkodzenia gniazda i skrócenia żywotności końcówki. W przypadku wkrętarek udarowych zaleca się stosowanie grotów oznaczonych jako przeznaczone do pracy udarowej.

Po zakończeniu pracy groty należy oczyścić z pyłu i wiórów. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchni. Zużyte groty, które wyślizgują się ze śrub lub mają uszkodzone krawędzie, należy wymienić na nowe z zestawu.

Produkty powiązane

Do pracy z grotami PZ2 przydatne mogą być: uchwyty magnetyczne wydłużające zasięg, zestawy grotów w różnych rozmiarach PZ (PZ1, PZ3), adaptory kątowe do pracy w trudnodostępnych miejscach oraz śruby z gniazdem Pozidriv dostosowane do specyfiki projektu.