

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-1-2-72-zeby-ns-g12-72-schmith-p-30700.html>

Grzechotka 1 2' 72 zęby NS-G12-72 SCHMITH



Cena brutto	55,80 zł
Cena netto	45,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-G12-72
Kod producenta	NS-G12-72
Kod EAN	5902004711249
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Grzechotka 1/2" 72 zęby NS-G12-72 SCHMITH

Profesjonalna grzechotka z mechanizmem 72-zębowym, przeznaczona do pracy z nasadkami 1/2 cala. Konstrukcja monolityczna ze stali chromowo-wanadowej zapewnia trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji.

Rozmiar gniazda 1/2"
Liczba zębów 72
Kąt obrotu 5°
Model NS-G12-72

Charakterystyka techniczna

Mechanizm 72-zębowy

Kąt obrotu 5° umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni, gdzie standardowe grzechotki wymagają większego skoku. Precyzyjny mechanizm zapadkowy zapewnia pewne trzymanie nasadki podczas pracy pod obciążeniem.

Konstrukcja monolityczna

Korpus wykonany z jednego kawałka stali chromowo-wanadowej eliminuje ryzyko uszkodzenia w miejscach połączeń. Materiał charakteryzuje się odpornością na korozję i mechaniczne odkształcenia.

Wyprofilowany uchwyt

Ergonomiczne kształtowanie z antypoślizgową gumą zapewnia stabilny chwyt podczas pracy pod różnymi kątami. Profilowanie zmniejsza zmęczenie dłoni przy długotrwałym użytkowaniu.

System blokady nasadki

Przycisk blokujący i zwalnający nasadkę umożliwia szybką wymianę narzędzi bez ryzyka ich utraty. Przełącznik kierunku obrotu pozwala na pracę w trybie dokręcania i odkręcania.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-G12-72
Rozmiar gniazda	1/2" (12,7 mm)
Liczba zębów	72
Kąt obrotu	5°
Materiał	Stal chromowo-wanadowa
Wykończenie korpusu	Polerowana stal
Uchwyt	Tworzywo z wkładką antypoślizgową
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Kod EAN	5902004711249

Zastosowanie

- Prace serwisowe w motoryzacji – wymiana kół, elementy zawieszenia
- Naprawa i konserwacja maszyn przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych i mechanicznych
- Prace instalacyjne w ciasnych przestrzeniach
- Serwis sprzętu budowlanego i rolniczego
- Naprawy hydrauliki siłowej
- Montaż i demontaż układów wydechowych

Kompatybilność z nasadkami

Grzechotka współpracuje ze wszystkimi standardowymi nasadkami 1/2" oraz przedłużkami i przegubami o tym samym rozmiarze

gniazda. Sprawdź, czy posiadane nasadki mają oznaczenie 1/2" lub 12,7 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić płynność działania mechanizmu zapadkowego i przełącznika kierunku obrotu. Podczas pracy unikać przekraczania maksymalnego momentu obrotowego określonego przez producenta nasadek.

Po zakończeniu pracy oczyścić grzechotkę z zanieczyszczeń i pozostałości oleju. Mechanizm zapadkowy wymaga okresowego smarowania lekkimi olejami penetrującymi. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią.

Nie używać grzechotki jako młotka ani dźwigni. Nie przedłużać uchwyty rurą w celu zwiększenia momentu obrotowego – może to uszkodzić mechanizm wewnętrzny.

Produkty powiązane

Do grzechotki zaleca się nasadki udarowe 1/2" oraz przedłużki i przeguby kardana o tym samym rozmiarze gniazda. W przypadku pracy z dużymi momentami obrotowymi warto rozważyć zastosowanie klucza dynamometrycznego 1/2".