

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-14-przedluzany-uchwyt-yt-0297-yato-p-14353.html>

GRZECHOTKA 1/4" PRZEDŁUŻANY UCHWYT YT-0297 YATO

Cena brutto	25,86 zł
Cena netto	21,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0297
Kod producenta	YT-0297
Kod EAN	5906083902970
Producent	YATO

Opis produktu

Grzechotka 1/4" z przedłużanym uchwytem YATO YT-0297

Grzechotka z teleskopowym uchwytem o kwadracie 1/4 cala, umożliwiająca regulację długości roboczej. Narzędzie przeznaczone do pracy z nasadkami i bitami w systemie 1/4", stosowane w serwisach mechanicznych oraz podczas prac montażowych.

Rozmiar gniazda 1/4" (6,35 mm)

Długość robocza 150-200 mm

Materiał Stal CrV6135

Model YT-0297

Charakterystyka grzechotki teleskopowej

Regulacja długości 150-200 mm

Teleskopowy mechanizm umożliwia zmianę długości uchwyty o 50 mm. Krótsza pozycja zapewnia lepszą kontrolę przy pracy w ograniczonej przestrzeni, dłuższa zwiększa moment obrotowy i zasięg w głębokich gniazdach montażowych.

Kwadrat napędowy 1/4"

Standardowy rozmiar 6,35 mm kompatybilny z nasadkami, bitami i przedłużkami 1/4". System stosowany głównie do śrub M3-M8, typowych w elektronice, AGD, montażu mebli oraz lekkich pracach mechanicznych.

Stal chromowo-wanadowa CrV6135

Stop o podwyższonej wytrzymałości na skręcanie i zużycie. Dodatek wanadu zwiększa odporność na pękanie pod obciążeniem cyklicznym. Chromowanie powierzchni zabezpiecza przed korozją w środowisku warsztatowym.

Mechanizm grzechotkowy

Umożliwia dokręcanie lub odkręcanie bez zdejmowania nasadki ze śruby. Przełącznik kierunku obrotu pozwala na zmianę trybu pracy. Konstrukcja redukuje liczbę ruchów potrzebnych do wykonania operacji montażowej.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-0297
Producent	YATO
Rozmiar gniazda	1/4" (6,35 mm)
Długość minimalna	150 mm
Długość maksymalna	200 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV6135
Typ uchwytu	Teleskopowy (przedłużany)

Zastosowanie grzechotki 1/4"

- Serwis samochodowy - demontaż elementów wykończenia wnętrza, paneli, osłon
- Naprawy sprzętu elektronicznego i AGD - obudowy, zasilacze, płyty montażowe
- Montaż mebli - łączniki meblowe, zawiasy, prowadnice szuflad
- Prace instalacyjne - listwy, oprawy oświetleniowe, elementy mocujące
- Serwis rowerowy - piasty, przerzutki, hamulce tarczowe
- Mechanika precyzyjna - urządzenia pomiarowe, aparatura laboratoryjna
- Prace hobbystyczne - modelarstwo, drobne naprawy domowe

Kompatybilność z akcesoriami

Grzechotka współpracuje ze wszystkimi nasadkami, bitami, przedłużkami i adapterami z kwadratem 1/4". Przy wyborze akcesoriów

należy zwrócić uwagę na długość nasadki - w przypadku głębokich nasadek teleskopowy uchwyt zwiększa zasięg roboczy narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe zamocowanie nasadki w gnieździe grzechotki oraz ustawienie kierunku obrotu. Mechanizm teleskopowy powinien być blokowany w wybranej pozycji bez luzu.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie grzechotki z zanieczyszczeń oraz sprawdzenie stanu mechanizmu przełączającego. Okresowe smarowanie punktów ruchomych przedłuża żywotność narzędzia. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji elementów stalowych.

Nie należy używać grzechotki jako młotka ani dźwigni. Przekroczenie dopuszczalnego momentu obrotowego może uszkodzić mechanizm zapadkowy. W przypadku zacięcia się śruby zaleca się użycie klucza stałego.

Produkty uzupełniające

Do grzechotki zaleca się zestaw nasadek 1/4" w zakresie 4-14 mm, przedłużkę 50-100 mm oraz adapter na bity. Kompletny zestaw umożliwia wykonanie większości typowych prac montażowych bez konieczności zmiany narzędzia podstawowego.