

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-3-8-72-zeby-ns-g38-72-schmith-p-30702.html>

## Grzechotka 3 8' 72 zęby NS-G38-72 SCHMITH



Cena brutto	<b>46,23 zł</b>
Cena netto	<b>37,59 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>NS-G38-72</b>
Kod producenta	<b>NS-G38-72</b>
Kod EAN	<b>5902004711232</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Grzechotka 3/8" 72 zęby NS-G38-72 SCHMITH

Profesjonalna grzechotka z precyzyjnym mechanizmem 72-zębowym, zaprojektowana do pracy w ograniczonej przestrzeni. Konstrukcja monolityczna ze stali chromowo-wanadowej zapewnia trwałość w intensywnym użytkowaniu warsztatowym.

Rozmiar kwadrata 3/8"

Liczba zębów 72 zęby

Kąt obrotu 5°

Model NS-G38-72

### Charakterystyka techniczna

#### Mechanizm 72-zębowy (obrót 5°)

Zwiększona liczba zębów pozwala na pracę w przestrzeniach, gdzie pełny obrót nie jest możliwy. Wystarczy 5° swobodnej przestrzeni, by kontynuować dokręcanie lub odkręcanie. Rozwiązanie przydatne przy pracy w zagęszczonych układach mechanicznych.

#### Konstrukcja monolityczna

Korpus wykonany z jednego kawałka stali chromowo-wanadowej eliminuje punkty podatne na złamanie. Materiał charakteryzuje się

odpornością na korozję i wysoką wytrzymałością mechaniczną pod obciążeniem skrętnym.

### Wyprofilowany uchwyt z gumą antypoślizgową

Ergonomiczny kształt uchwytu dopasowany do naturalnego chwytu dłoni. Warstwa gumy zapewnia stabilny chwyt przy pracy w warunkach zabrudzenia olejami lub wilgocią, redukując zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania.

### Przełącznik kierunku obrotu

Mechanizm zapadkowy z przełącznikiem prawo/lewo umożliwia szybką zmianę kierunku bez zdejmowania nasadki. Przycisk blokujący zapobiega przypadkowemu wypadnięciu nasadki podczas pracy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol / kod	NS-G38-72
Rozmiar kwadrata	3/8 cala
Typ mechanizmu	72 zęby
Kąt obrotu roboczego	5°
Materiał korpusu	Stal chromowo-wanadowa
Wykończenie powierzchni	Polerowana stal
Uchwyt	Guma antypoślizgowa
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5902004711232

## Zastosowanie

- Prace serwisowe w motoryzacji przy ograniczonym dostępie do elementów
- Montaż i demontaż w układach hydraulicznych i pneumatycznych
- Serwis sprzętu AGD i elektronarzędzi
- Prace instalacyjne w ciasnych przestrzeniach montażowych
- Obsługa konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Konserwacja maszyn przemysłowych
- Naprawy rowerowe i motocyklowe

### Kompatybilność z nasadkami

Grzechotka współpracuje ze standardowymi nasadkami 3/8" (10 mm kwadrat). Sprawdź, czy posiadane nasadki mają odpowiedni rozmiar gniazda napędowego. Rozmiar 3/8" jest standardem średnim, stosowanym w większości prac warsztatowych przy

---

momentach obrotowych od 20 do 200 Nm.

### **Konserwacja**

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie mechanizmu z kurzu i zabrudzeń sprężonym powietrzem. Okresowe smarowanie mechanizmu zapadkowego olejem narzędziowym przedłuży żywotność i płynność przełączania. Unikać przechowywania w warunkach wysokiej wilgotności.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu polecane są nasadki 3/8" w rozmiarach metrycznych (8-22 mm) lub calowych (1/4"-7/8"), przedłużki 3/8" (75-250 mm) oraz przegub kardana 3/8" do pracy pod kątem.

...