

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-3-8-72-zeby-ns-g38-72-schmith-p-30702.html>

Grzechotka 3 8' 72 zęby NS-G38-72 SCHMITH



| | |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto | 46,23 zł |
| Cena netto | 37,59 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | NS-G38-72 |
| Kod producenta | NS-G38-72 |
| Kod EAN | 5902004711232 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Grzechotka 3/8" 72 zęby NS-G38-72 SCHMITH

Profesjonalna grzechotka z precyzyjnym mechanizmem 72-zębowym, zaprojektowana do pracy w ograniczonej przestrzeni. Konstrukcja monolityczna ze stali chromowo-wanadowej zapewnia trwałość w intensywnym użytkowaniu warsztatowym.

Rozmiar kwadrata 3/8"

Liczba zębów 72 zęby

Kąt obrotu 5°

Model NS-G38-72

Charakterystyka techniczna

Mechanizm 72-zębowy (obrót 5°)

Zwiększona liczba zębów pozwala na pracę w przestrzeniach, gdzie pełny obrót nie jest możliwy. Wystarczy 5° swobodnej przestrzeni, by kontynuować dokręcanie lub odkręcanie. Rozwiązanie przydatne przy pracy w zagęszczonych układach mechanicznych.

Konstrukcja monolityczna

Korpus wykonany z jednego kawałka stali chromowo-wanadowej eliminuje punkty podatne na złamanie. Materiał charakteryzuje się

odpornością na korozję i wysoką wytrzymałością mechaniczną pod obciążeniem skrętnym.

Wyprofilowany uchwyt z gumą antypoślizgową

Ergonomiczny kształt uchwytu dopasowany do naturalnego chwytu dłoni. Warstwa gumy zapewnia stabilny chwyt przy pracy w warunkach zabrudzenia olejami lub wilgocią, redukując zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania.

Przełącznik kierunku obrotu

Mechanizm zapadkowy z przełącznikiem prawo/lewo umożliwia szybką zmianę kierunku bez zdejmowania nasadki. Przycisk blokujący zapobiega przypadkowemu wypadnięciu nasadki podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Producent | SCHMITH |
| Symbol / kod | NS-G38-72 |
| Rozmiar kwadrata | 3/8 cala |
| Typ mechanizmu | 72 zęby |
| Kąt obrotu roboczego | 5° |
| Materiał korpusu | Stal chromowo-wanadowa |
| Wykończenie powierzchni | Polerowana stal |
| Uchwyt | Guma antypoślizgowa |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 sztuk |
| Kod EAN | 5902004711232 |

Zastosowanie

- Prace serwisowe w motoryzacji przy ograniczonym dostępie do elementów
- Montaż i demontaż w układach hydraulicznych i pneumatycznych
- Serwis sprzętu AGD i elektronarzędzi
- Prace instalacyjne w ciasnych przestrzeniach montażowych
- Obsługa konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Konserwacja maszyn przemysłowych
- Naprawy rowerowe i motocyklowe

Kompatybilność z nasadkami

Grzechotka współpracuje ze standardowymi nasadkami 3/8" (10 mm kwadrat). Sprawdź, czy posiadane nasadki mają odpowiedni rozmiar gniazda napędowego. Rozmiar 3/8" jest standardem średnim, stosowanym w większości prac warsztatowych przy

momentach obrotowych od 20 do 200 Nm.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie mechanizmu z kurzu i zabrudzeń sprężonym powietrzem. Okresowe smarowanie mechanizmu zapadkowego olejem narzędziowym przedłuży żywotność i płynność przełączania. Unikać przechowywania w warunkach wysokiej wilgotności.

Produkty powiązane

Do kompletu polecane są nasadki 3/8" w rozmiarach metrycznych (8-22 mm) lub calowych (1/4"-7/8"), przedłużki 3/8" (75-250 mm) oraz przegub kardana 3/8" do pracy pod kątem.

...