

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-3-8-crv-72-zeby-odgieta-sch01n60038-schmith-p-58881.html>

## Grzechotka 3 8" CRV 72 zęby odgięta SCH01N60038 SCHMITH

Cena brutto	<b>50,97 zł</b>
Cena netto	<b>41,44 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH01N60038</b>
Kod producenta	<b>SCH01N60038</b>
Kod EAN	<b>5902004755199</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Grzechotka 3/8" CRV 72 zęby odgięta SCHMITH SCH01N60038

Profesjonalna grzechotka z odgiętą głowicą i mechanizmem 72-zębowym, przeznaczona do prac w ograniczonej przestrzeni. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z satynowym wykończeniem.

Rozmiar kwadrata 3/8"
Liczba zębów 72 zęby
Materiał Stal CRV
Typ konstrukcji Odgięta głowica

### Charakterystyka techniczna

#### Mechanizm 72-zębowy

Kąt przełożenia wynosi zaledwie 5 stopni, co pozwala na pracę w miejscach, gdzie pełen obrót jest niemożliwy. Mechanizm zapewnia płynne działanie i precyzyjną kontrolę momentu obrotowego podczas dokręcania i odkręcania elementów.

#### Odgięta konstrukcja głowicy

Głowica ustawiona pod kątem zwiększa dostęp do elementów złącznych w trudno dostępnych miejscach, takich jak przestrzenie wokół komponentów silnika czy zawieszenia. Umożliwia pracę bez konieczności demontażu sąsiadujących części.

### Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na długą żywotność narzędzia.

### System szybkiego odblokowywania

Mechanizm pozwala na wymianę nasadek bez użycia dodatkowych narzędzi. Przycisk zwalnający umożliwia błyskawiczną zmianę rozmiaru nasadki, co przyspiesza pracę przy operacjach wymagających częstego przełączania się między różnymi rozmiarami.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N60038
Producent	SCHMITH
Rozmiar kwadrata napędowego	3/8" (9,5 mm)
Liczba zębów mechanizmu	72
Kąt przełożenia	5°
Materiał wykonania	Stal CRV (chromowo-wanadowa)
Typ głowicy	Odgięta
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Typ rękojeści	Ergonomiczna, trójkolorowa
System wymiany nasadek	Szybkie odblokowywanie

## Zastosowanie

- Serwis samochodowy - prace przy silniku, skrzyni biegów i zawieszeniu
- Naprawa motocykli w miejscach o ograniczonym dostępie
- Montaż i demontaż instalacji hydraulicznych
- Prace przy maszynach przemysłowych wymagające precyzji
- Serwis sprzętu AGD i elektronarzędzi
- Montaż konstrukcji metalowych w ciasnych przestrzeniach
- Prace konserwacyjne przy urządzeniach technicznych
- Naprawy rowerowe - komponenty w okolicy ramy i przerzutek

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Kompatybilność nasadek**

Grzechotka współpracuje ze wszystkimi nasadkami posiadającymi kwadrat 3/8". Przed montażem należy sprawdzić, czy nasadka jest prawidłowo osadzona w mechanizmie – powinna zaskoczyć z charakterystycznym kliknięciem. Nie zaleca się stosowania adapterów zwiększających rozmiar kwadrata, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia mechanizmu.

### **Konserwacja mechanizmu**

Mechanizm grzechotkowy wymaga okresowego smarowania lekkimi olejami mechanicznymi. Po pracy w warunkach zapylonych lub wilgotnych należy oczyścić kwadrat napędowy i mechanizm przełączający kierunek. Satynowe wykończenie można konserwować lekkim nalotem oleju zapobiegającego korozji.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu z grzechotką warto rozważyć zestaw nasadek 3/8" w rozmiarach metrycznych lub calowych, przedłużki sztywne i przegubowe 3/8" oraz adapter z 3/8" na 1/2" w przypadku potrzeby współpracy z większymi nasadkami.

...