

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-38-z-metalowym-uchwytem-yt-0311-yato-p-2620.html>

Grzechotka 3/8" z metalowym uchwytem YT-0311 YATO

Cena brutto	46,16 zł
Cena netto	37,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0311
Kod producenta	YT-0311
Kod EAN	5906083903113
Producent	YATO
Rękojeść	metalowa matowa
Rozmiar [cal]	3/8
Ilość zębów	72
Długość [mm]	200
Materiał	CrV6140
Jednostka	SZT

Opis produktu

Grzechotka 3/8" z metalowym uchwytem YT-0311 YATO

Grzechotka zapadkowa 3/8 cala z mechanizmem 72-zębowym i systemem szybkiego zwalniania nasadek. Narzędzie wykonane ze stali chromowo-wanadowej CRV 6140 z metalowym uchwytem zapewniającym trwałość w warunkach warsztatowych.

Kwadrat 3/8"

Mechanizm 72 zęby

Materiał CRV 6140

System zwalniania Quick Release

Charakterystyka techniczna grzechotki 3/8"

Mechanizm zapadkowy 72 zęby

Kąt skoku wynosi 5 stopni ($360^{\circ}/72$), co umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni, gdzie pełny obrót narzędzia jest niemożliwy. Mechanizm pozwala na dokręcanie i odkręcanie elementów przy minimalnym zakresie ruchu rękojeści.

Stal chromowo-wanadowa CRV 6140

Stop chromu i wanadu charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zużycie i odkształcenia. Materiał CRV 6140 zachowuje właściwości mechaniczne przy obciążeniach typowych dla prac warsztatowych i montażowych.

System Quick Release

Mechanizm szybkiego zwalniania umożliwia wymianę nasadek bez użycia dodatkowych narzędzi. Kulka blokująca zatrzymuje nasadkę w kwadracie napędowym, a przycisk zwalnia ją naciśnięciem.

Metalowy uchwyt z matowym wykończeniem

Konstrukcja metalowa zapewnia sztywność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Matowe wykończenie ogranicza poślizg dłoni podczas pracy w warunkach kontaktu z olejami i smarami.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-0311
Producent	YATO
Rozmiar kwadratu napędowego	3/8" (9,5 mm)
Liczba zębów mechanizmu	72T
Kąt skoku	5°
Materiał wykonania	Stal chromowo-wanadowa CRV 6140
Typ uchwytu	Metalowy
Wykończenie powierzchni	Matowe (Matt Finish)
System zwalniania nasadek	Quick Release

Zastosowanie grzechotki 3/8 cala

-
- Serwis i naprawa pojazdów osobowych w warsztatach samochodowych
 - Prace montażowe i demontażowe przy maszynach przemysłowych
 - Konserwacja urządzeń mechanicznych i instalacji
 - Montaż konstrukcji stalowych i elementów mocujących
 - Prace serwisowe przy sprzęcie AGD i elektronarzędziach
 - Naprawa motocykli i skuterów
 - Montaż mebli i elementów wyposażenia
 - Prace warsztatowe wymagające częstej zmiany nasadek

Kompatybilność z nasadkami

Grzechotka współpracuje z nasadkami wyposażonymi w kwadrat 3/8". Standard ten stosowany jest w zestawach nasadek metrycznych (od 6 mm do 24 mm) oraz calowych (od 1/4" do 1"). Przed zakupem nasadek należy sprawdzić rozmiar kwadratu napędowego.

Użytkowanie i konserwacja

Mechanizm grzechotki wymaga okresowego smarowania smarem litowym lub olejem maszynowym. Przed pierwszym użyciem zaleca się sprawdzenie działania dźwigni przełączającej kierunek pracy. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią powodującą korozję.

Podczas pracy nie należy stosować przedłużaczy zwiększających moment obrotowy powyżej wartości dopuszczalnych dla grzechotki 3/8". Nadmierne obciążenie może uszkodzić mechanizm zapadkowy. Do prac wymagających wysokich momentów obrotowych zaleca się stosowanie grzechotek 1/2" lub kluczy dynamometrycznych.

Produkty powiązane

Do grzechotki YT-0311 pasują zestawy nasadek 3/8" YATO, przedłużki 3/8" oraz przeguby kardana umożliwiające pracę pod kątem. Rozszerzenie zestawu narzędzi o nasadki specjalistyczne (długie, krótkie, udarowe) zwiększa funkcjonalność grzechotki w różnych zastosowaniach.