

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-38-z-plastikowym-uchwytem-yt-0308-yato-p-2513.html>

Grzechotka 3/8" z plastikowym uchwytem YT-0308 YATO

Cena brutto	52,49 zł
Cena netto	42,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0308
Kod producenta	YT-0308
Kod EAN	5906083903083
Producent	YATO
Rękojeść	prosta plastikowa
Materiał	CrV6140
Ilość zębów	72
Rozmiar [cal]	3/8
Jednostka	SZT
Długość [mm]	185

Opis produktu

Grzechotka 3/8" z plastikowym uchwytem YT-0308 YATO

Grzechotka warsztatowa z kwadratem 3/8 cala (9,5 mm) z mechanizmem zapadkowym 72-zębowym, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CRV 6140. Wyposażona w system szybkiego zwalniania nasadek oraz ergonomiczny plastikowy uchwyt.

Rozmiar kwadratu 3/8" (9,5 mm)

Mechanizm zapadkowy 72 zęby

Materiał CRV 6140

Wykończenie Mirror Finish

Charakterystyka techniczna grzechotki 3/8"

Mechanizm zapadkowy 72 zęby

Mechanizm 72T wymaga jedynie 5 stopni skoku roboczego, co umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach. W porównaniu do standardowych grzechotek 36T lub 48T, pozwala na dokręcanie i odkręcanie elementów złącznych w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie pełny obrót narzędzia nie jest możliwy.

Stal chromowo-wanadowa CRV 6140

Materiał CRV 6140 to stal stopowa o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na zużycie. Dodatek chromu zwiększa twardość powierzchni i odporność na korozję, natomiast wanad poprawia sprężystość i odporność na zmęczenie materiału podczas cyklicznych obciążeń.

System Quick Release

Mechanizm szybkiego zwalniania umożliwia wymianę nasadek bez użycia dodatkowych narzędzi. Nasadka mocowana jest za pomocą kulki zatrzaskowej, która po naciśnięciu przycisku zwalnia nasadkę. Rozwiązanie przyspiesza pracę przy konieczności częstej zmiany nasadek.

Wykończenie Mirror Finish

Chromowane wykończenie lustrzane stanowi warstwę ochronną przed korozją i utlenianiem. Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie narzędzia z zanieczyszczeń olejowych i pyłowych, co ma znaczenie w środowisku warsztatowym.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-0308
Producent	YATO
Rozmiar kwadratu napędowego	3/8" (9,5 mm)
Liczba zębów mechanizmu	72T
Kąt skoku roboczego	5°
Materiał wykonania	Stal chromowo-wanadowa CRV 6140
Wykończenie powierzchni	Mirror Finish (chromowane lustrzane)
Typ uchwytu	Plastikowy ergonomiczny
System zwalniania nasadek	Quick Release (szybkie zwalnianie)

Zastosowanie grzechotki 3/8 cala

Grzechotka 3/8" stanowi uniwersalne narzędzie w zakresie momentów obrotowych średnich. Kwadrat 9,5 mm jest standardem

w pracach serwisowych i montażowych, gdzie wymagana jest większa siła dokręcania niż przy grzechotkach 1/4", ale mniejsza niż przy 1/2".

- Obsługa serwisowa układów hamulcowych, zawieszenia i elementów podwozia
- Montaż i demontaż elementów silnika oraz osprzętu
- Prace przy układzie wydechowym i elementach mocujących
- Obsługa instalacji elektrycznych i elektronicznych w pojazdach
- Montaż i serwis maszyn przemysłowych
- Prace konserwacyjne przy urządzeniach AGD
- Montaż konstrukcji metalowych i drewnianych
- Obsługa instalacji wodno-kanalizacyjnych i grzewczych

Kompatybilność z nasadkami

Grzechotka współpracuje ze wszystkimi nasadkami 3/8" o kwadracie 9,5 mm. Standard ten obejmuje nasadki krótkie i długie, nasadki udarowe, nasadki specjalistyczne (np. świecowe, Torx, sześciokątne), przedłużki oraz przeguby kardana. Przed zakupem warto sprawdzić, czy posiadany zestaw nasadek odpowiada rozmiarowi 3/8".

Konserwacja i użytkowanie

Mechanizm zapadkowy wymaga okresowego smarowania smarem technicznym lub olejem maszynowym. Zaleca się czyszczenie grzechotki po pracy w warunkach zapyłonych lub kontakcie z substancjami korozyjnymi. Przełącznik kierunku obrotów należy obsługiwać bez obciążenia narzędzia.

Przy intensywnym użytkowaniu warto kontrolować stan mechanizmu zapadkowego – oznaki zużycia to luz w mechanizmie, przeskakwanie zębów pod obciążeniem lub trudności w przełączaniu kierunku. Plastikowy uchwyt należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi i wysokimi temperaturami powyżej 60°C.

Produkty powiązane

Do grzechotki 3/8" polecane są: zestawy nasadek 3/8" w zakresie 8-24 mm, przedłużki 3/8" o długości 75-250 mm, przeguby kardana 3/8", adaptory redukcyjne 3/8" na 1/4" oraz klucze dynamometryczne 3/8" do precyzyjnego dokręcania z kontrolą momentu obrotowego.

...