

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-38-z-prostym-uchwytem-pokrycie-tpr-yt-0323-yato-p-2986.html>

Grzechotka 3/8" z prostym uchwytem, pokrycie tpr YT-0323 YATO

Cena brutto	50,14 zł
Cena netto	40,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0323
Kod producenta	YT-0323
Kod EAN	5906083903236
Producent	YATO
Rękojeść	prosta plastikowa
Rozmiar [cal]	3/8
Ilość zębów	72
Długość [mm]	197
Materiał	CrV6140
Jednostka	SZT

Opis produktu

Grzechotka 3/8" z prostym uchwytem i pokryciem TPR YT-0323 YATO

Grzechotka warsztatowa z napędem 3/8 cala wyposażona w mechanizm 72-zębowy i ergonomiczny uchwyt TPR. Narzędzie przeznaczone do prac mechanicznych z nasadkami sześciokątnymi 3/8".

Rozmiar napędu 3/8"

Mechanizm 72 zęby

Materiał CRV 6140

Wykończenie Satin Finish

Charakterystyka techniczna grzechotki 3/8"

Mechanizm 72-zębowy

Kąt przełożenia wynosi 5 stopni (360°/72 zęby), co umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni. Grzechotka wymaga minimalnego zakresu ruchu do przeskoku o kolejny ząb, co ma znaczenie przy dokręcaniu elementów w miejscach z ograniczonym dostępem.

Uchwyt z pokryciem TPR

Termoplastyczny elastomer (TPR) na uchwycie zapewnia antypoślizgowe właściwości i redukuje wibracje przekazywane na dłoń. Materiał ten zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co ma znaczenie w warunkach warsztatowych.

System Quick Release

Mechanizm szybkiego zwalniania nasadek oparty na kulce dociskowej ze sprężyną. Umożliwia wymianę nasadek jedną ręką bez użycia dodatkowych narzędzi, co przyspiesza pracę przy częstej zmianie rozmiarów.

Stal chromowo-wanadowa CRV 6140

Stop stali o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na zużycie. Dodatek wanadu zwiększa twardość materiału, a chrom poprawia odporność korozyjną. Materiał spełnia wymagania dla narzędzi warsztatowych poddawanych dużym obciążeniom.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-0323
Rozmiar napędu kwadratowego	3/8" (9,53 mm)
Liczba zębów mechanizmu	72T
Kąt przełożenia	5°
Materiał mechanizmu	CRV 6140 (stal chromowo-wanadowa)
Wykończenie powierzchni	Satin Finish (satynowe)
Typ uchwytu	Prosty z pokryciem TPR
System mocowania nasadek	Quick Release z kulką dociskową
Dodatkowe elementy	Plastikowy uchwyt do zawieszenia

Zastosowanie grzechotki 3/8"

- Prace serwisowe w motoryzacji – demontaż i montaż elementów podwozia, silnika, układu hamulcowego
- Naprawa maszyn przemysłowych i urządzeń mechanicznych

-
- Montaż i konserwacja instalacji przemysłowych
 - Prace warsztatowe wymagające częstej zmiany momentu dokręcania
 - Serwis sprzętu ogrodniczego i małej mechanizacji
 - Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
 - Prace przy trudno dostępnych elementach złącznych
 - Użytkowanie w połączeniu z kluczami dynamometrycznymi 3/8"

Kompatybilność z nasadkami

Grzechotka współpracuje ze wszystkimi nasadkami sześciokątnymi z napędem kwadratowym 3/8". Standard ten jest powszechnie stosowany w zestawach nasadek od 8 mm do 22 mm. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane nasadki mają odpowiedni rozmiar napędu – nie są kompatybilne z napędami 1/4" ani 1/2".

Użytkowanie i konserwacja

Mechanizm grzechotki wymaga okresowego smarowania smarem litowym lub olejem maszynowym, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. Należy unikać przeciążania narzędzia momentem obrotowym przekraczającym jego przeznaczenie – grzechotki 3/8" są przeznaczone do momentów do około 100-120 Nm.

Wykończenie satynowe (Satin Finish) zapewnia ochronę przed korozją, jednak po kontakcie z wilgocią lub substancjami korozyjnymi zaleca się wytarcie narzędzia i zabezpieczenie środkiem antykorozyjnym. Pokrycie TPR należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi i olejami mineralnymi, które mogą powodować degradację materiału.

Przechowywanie

Plastikowy uchwyt umożliwia zawieszenie grzechotki na panelu narzędziowym lub w wózku warsztatowym. Przechowywanie narzędzia w pozycji zawieszonej zapobiega uszkodzeniu mechanizmu i ułatwia szybki dostęp podczas pracy. Zaleca się przechowywanie w suchym pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C.

Produkty powiązane

Do pracy z grzechotką 3/8" YT-0323 zaleca się zestawy nasadek sześciokątnych 3/8", przedłużki 3/8" o różnej długości, przegub kardana 3/8" oraz adaptory redukcyjne 3/8" na 1/4". Dla użytkowników wymagających kontroli momentu dokręcania dostępne są klucze dynamometryczne z napędem 3/8".