

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-38profi-izolrączka-geko-g10133-p-18772.html>

Grzechotka 3/8"PROFI izol.rączka GEKO G10133



Cena brutto	27,63 zł
Cena netto	22,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10133
Kod producenta	G10133
Kod EAN	5901477110207
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Grzechotka 3/8" PROFI z izolowaną rączką GEKO G10133

Profesjonalna grzechotka z mechanizmem 45-zębowym i konstrukcją ze stali chromowo-wanadowej. Przeznaczona do pracy z nasadkami 3/8", zapewnia precyzyjną obsługę połączeń śrubowych w warsztacie i serwisie.

Rozmiar gniazda 3/8"
Liczba zębów 45
Materiał CrV
Seria PROFI

Charakterystyka techniczna

Mechanizm 45-zębowy

Skok zaledwie 8° umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni, gdzie pełny obrót narzędzia jest niemożliwy. Mechanizm zapadkowy zapewnia płynną pracę i precyzyjne przenoszenie momentu obrotowego.

Stal CrV (chromowo-wanadowa)

Materiał o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość mechaniczną, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Przełącznik kierunku pracy

Dźwignia umożliwia zmianę kierunku dokręcania (pravo/lewo) bez zdejmowania nasadki. Umieszczona w ergonomicznym miejscu, pozwala na szybką zmianę trybu jedną ręką.

Izolowana rączka dwukomponentowa

Miękki materiał antypoślizgowy zapewnia pewny chwyt nawet w rękawicach roboczych lub przy zabrudzonej powierzchni. Izolacja zwiększa komfort pracy w niskich temperaturach.

Specyfikacja techniczna

Model	G10133
Rozmiar gniazda kwadratowego	3/8" (9,5 mm)
Liczba zębów mechanizmu	45
Skok grzechotki	8°
Materiał konstrukcji	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ mechanizmu	Zapadkowy
Kierunek pracy	Prawo/lewo (przełącznik)
Typ rączki	Dwukomponentowa, antypoślizgowa, izolowana
Blokada nasadki	Przycisk zwalniający
Seria	PROFI

Zastosowanie

- Serwis samochodowy - montaż i demontaż elementów podwozia, silnika, układu wydechowego
- Warsztaty mechaniczne - obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace instalacyjne - montaż systemów wentylacji, klimatyzacji, hydrauliki
- Naprawa sprzętu AGD i elektronarzędzi - dostęp do śrub w ciasnych obudowach
- Montaż konstrukcji stalowych - łączenie elementów w miejscach o ograniczonym dostępie
- Prace konserwacyjne - regularne przeglądy i wymiana części w maszynach

Kompatybilność z nasadkami

Grzechotka współpracuje ze wszystkimi nasadkami wyposażonymi w gniazdo kwadratowe 3/8" (9,5 mm). Przycisk zwalniający blokadę ułatwia szybką wymianę nasadek bez użycia dodatkowych narzędzi. Rozmiar 3/8" stanowi uniwersalny standard w

profesjonalnych zestawach kluczy nasadowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe ustawienie przełącznika kierunku - dźwignia powinna być całkowicie przesunięta w wybraną stronę. Podczas dokręcania należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na łbie śruby lub nakrętki, co zapobiega uszkodzeniu zarówno elementu łączącego, jak i narzędzia.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie mechanizmu z zanieczyszczeń oraz lekkie nasmarowanie punktów ruchomych olejem technicznym. Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, wydłuża żywotność narzędzia. Nie należy używać grzechotki jako młotka ani dźwigni - przekroczenie dopuszczalnych obciążeń może uszkodzić mechanizm zapadkowy.

Produkty powiązane

Do pracy z grzechotką 3/8" potrzebne będą nasadki 3/8" w różnych rozmiarach (najczęściej 8-24 mm), przedłużki 3/8" oraz przejściówki do innych rozmiarów gniazd. Warto rozważyć zestaw kluczy nasadowych GEKO, który zawiera kompletny dobór narzędzi do typowych zastosowań warsztatowych.