

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-pneumatyczna-12-z-akcesoriami-68nm-kpl-30szt-yt-0982-yato-p-5032.html>



Grzechotka pneumatyczna 1/2" z akcesoriami, 68nm, kpl. 30szt. YT-0982 YATO

Cena brutto	402,07 zł
Cena netto	326,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0982
Kod producenta	YT-0982
Kod EAN	5906083909825
Producent	YATO
Opakowanie	color box
Rozmiar szybkozłącza [cal]	1/4"
Moment obrotowy [Nm]	68
Jednostka	KPL
Ciśnienie [bar]	6.2
Wydajność [l/min]	110
Obroty min/max	160

Opis produktu

Grzechotka pneumatyczna 1/2" YATO YT-0982 z akcesoriami - zestaw 30 elementów

Grzechotka pneumatyczna 1/2" z momentem obrotowym 68 Nm w komplecie z 30 akcesoriami. Narzędzie pneumatyczne przeznaczone do profesjonalnych zastosowań warsztatowych i przemysłowych.

Rozmiar gniazda 1/2"

Moment obrotowy 68 Nm

Zestaw 30 elementów

Model YT-0982

Charakterystyka grzechotki pneumatycznej 1/2"

Napęd pneumatyczny i moment obrotowy

Napęd sprężonym powietrzem zapewnia stały moment obrotowy 68 Nm bez obciążenia silnika elektrycznego. Grzechotka pneumatyczna działa przy zasilaniu sprężarką o odpowiedniej wydajności, co eliminuje konieczność ładowania akumulatorów. Moment 68 Nm wystarcza do większości zastosowań warsztatowych.

Gniazdo 1/2" - standard warsztatowy

Kwadratowe gniazdo 1/2" (12,7 mm) stanowi najpopularniejszy standard w narzędziach pneumatycznych i nasadkach. Zapewnia kompatybilność z szeroką gamą nasadek udarowych i standardowych, dostępnych w zakresie od 8 mm do 32 mm.

Zestaw 30 akcesoriów

Komplet zawiera 30 elementów, w tym nasadki w różnych rozmiarach, przedłużki i adaptery. Zestaw eliminuje konieczność dokupowania podstawowych akcesoriów i umożliwia rozpoczęcie pracy bezpośrednio po zakupie.

Mechanizm rewersyjny i zabezpieczenie

Przełącznik kierunku obrotów lewo/prawo znajduje się w ergonomicznej pozycji, umożliwiając zmianę kierunku bez zmiany chwytu. Zacisk zabezpieczający nasadkę zapobiega przypadkowemu wypadnięciu nasadki podczas pracy w trudno dostępnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-0982
Rozmiar gniazda	1/2" (12,7 mm)
Moment obrotowy maksymalny	68 Nm
Typ napędu	Pneumatyczny
Liczba elementów w zestawie	30 szt.
Kierunek obrotów	Lewo/prawo (rewers)
Zabezpieczenie nasadki	Tak (zacisk)

Zastosowanie grzechotki pneumatycznej

-
- Demontaż i montaż kół w warsztatach samochodowych
 - Prace serwisowe przy układach hamulcowych i zawieszeniu
 - Montaż i demontaż elementów silnika
 - Prace przy układzie wydechowym
 - Montaż konstrukcji stalowych w przemyśle
 - Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
 - Prace montażowe przy maszynach rolniczych i budowlanych
 - Naprawy sprzętu ciężkiego

Wymagania dotyczące sprężarki

Grzechotka pneumatyczna 1/2" wymaga zasilania sprężonym powietrzem o ciśnieniu roboczym 6-6,3 bar. Sprężarka powinna zapewniać odpowiednią wydajność (zazwyczaj minimum 150-200 l/min) oraz posiadać układ przygotowania powietrza z filtrem, reduktorem i naolejaczem. Przed podłączeniem należy sprawdzić parametry sprężarki w instrukcji narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Narzędzia pneumatyczne wymagają regularnej konserwacji dla zachowania parametrów pracy. Przed każdym użyciem należy dodać kilka kropel oleju pneumatycznego do wlotu powietrza. Filtr powietrza w układzie zasilania wymaga okresowego czyszczenia lub wymiany. Po zakończeniu pracy zaleca się odprowadzenie skroplin ze sprężarki i przewodów.

Podczas pracy z grzechotką pneumatyczną należy stosować ochronniki słuchu, ponieważ narzędzia pneumatyczne generują hałas przekraczający 85 dB. Nasadki powinny być dobrane do rodzaju łącznika i prawidłowo osadzone na gnieździe. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan przewodu pneumatycznego i szczelność połączeń.

Produkty powiązane

Do pracy z grzechotką pneumatyczną 1/2" zaleca się posiadanie: zestawu nasadek udarowych 1/2" w zakresie 10-32 mm, przedłużeń 1/2" o długości 125-250 mm, przegubów kardanowych 1/2", adaptera 1/2" na 3/8" oraz oleju pneumatycznego do konserwacji narzędzi.