

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-prosta-12-kd10328-p-61200.html>



Grzechotka prosta 1/2" KD10328

Cena brutto	17,50 zł
Cena netto	14,23 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10328
Kod producenta	KD10328
Kod EAN	5903175330031
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Grzechotka prosta 1/2" Kraft&Dele KD10328

Grzechotka prosta z napędem 1/2" przeznaczona do pracy z gniazdami i akcesoriami w tym standardzie. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z mechanizmem zapadkowym 72-zębowym, który umożliwia pracę w obu kierunkach obrotu.

Rozmiar napędu 1/2"
Liczba zębów 72T
Kierunek obrotu Lewo / Prawo
Materiał Stal Cr-V

Charakterystyka

Mechanizm 72-zębowy

Większa liczba zębów w mechanizmie zapadkowym przekłada się na mniejszy kąt roboczy — wynosi on około 5°. Oznacza to, że grzechotka wymaga minimalnego zakresu ruchu, aby zacześć kolejny ząb, co jest istotne podczas pracy w ciasnych przestrzeniach, gdzie nie ma miejsca na pełny zamach.

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Stop stali z chromem i wanadem charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia pod obciążeniem. Materiał ten jest standardem w narzędziach ręcznych przeznaczonych do pracy z połączeniami śrubowymi o wymagającym momencie dokręcania.

Obustronne obroty

Przełącznik kierunku umożliwia pracę zarówno przy dokręcaniu, jak i odkręcaniu złączy bez konieczności zmiany uchwytu narzędzia. Zmiana kierunku odbywa się bezpośrednio przy głowicy grzechotki.

Antypoślizgowy uchwyt

Powierzchnia uchwytu ogranicza ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia podczas pracy, szczególnie gdy dłonie są zabrudzone lub wilgotne. Ma to znaczenie przy pracy z większymi momentami sił.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10328
Rozmiar napędu	1/2"
Liczba zębów mechanizmu	72T
Kierunek obrotu	Lewo / Prawo (dwukierunkowy)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Typ	Grzechotka prosta

Zastosowanie

- Montaż i demontaż połączeń śrubowych w motoryzacji
- Prace serwisowe przy silnikach i układach zawieszenia
- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne
- Prace warsztatowe wymagające dostępu do trudno dostępnych miejsc
- Obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace budowlano-montażowe z użyciem śrub metrycznych i calowych

Kompatybilność z akcesoriami

Grzechotka współpracuje z gniazdami, przedłużaczami i adapterami w standardzie 1/2". Przed użyciem należy upewnić się, że stosowane gniazda są przeznaczone do napędu 1/2" — rozmiar napędu jest oznaczony na opakowaniu lub korpusie gniazda. Napęd 1/2" jest typowy dla prac przy połączeniach wymagających wyższego momentu dokręcania niż napęd 3/8".