

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-z-pokretlem-38-kd11010-p-61342.html>



Grzechotka z pokrętłem 3/8" KD11010

Cena brutto	13,12 zł
Cena netto	10,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11010
Kod producenta	KD11010
Kod EAN	5903175333926
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Grzechotka z pokrętłem 3/8" Kraft&Dele KD11010

Grzechotka z napędem 3/8" przeznaczona do pracy z gniazdami i nasadkami w tym standardzie. Mechanizm 72-zębowy oraz korpus ze stali chromowo-wanadowej zapewniają precyzję działania i odporność na obciążenia mechaniczne typowe dla prac warsztatowych i serwisowych.

Rozmiar napędu 3/8"
Liczba zębów 72T
Materiał Stal Cr-V
Model KD11010

Charakterystyka narzędzia

Mechanizm 72-zębowy

Większa liczba zębów mechanizmu grzechotki oznacza mniejszy kąt obrotu wymagany do przesunięcia o jeden ząb — wynosi on 5°. Umożliwia to pracę w miejscach z ograniczoną przestrzenią, gdzie pełny zamach ręką nie jest możliwy, np. przy dokręcaniu śrub w głębi komory silnika.

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Stop chromu i wanadu zwiększa twardość i odporność stali na pęknięcia zmęczeniowe w porównaniu ze stalą węglową. Narzędzia z Cr-V zachowują właściwości mechaniczne przy wielokrotnych obciążeniach skrętnych, co ma znaczenie przy regularnym użytkowaniu warsztatowym.

Napęd 3/8"

Rozmiar 3/8" to standard pośredni — szerszy zakres zastosowań niż 1/4", a mniejsze gabaryty i ciężar niż 1/2". Stosowany głównie w motoryzacji do śrub o średnich momentach dokręcania. Kompatybilny z nasadkami, przedłużaczami i adapterami w tym standardzie.

Pokrętło grzechotki

Pokrętło umieszczone na korpusie umożliwia zmianę kierunku obrotu grzechotki bez zdejmowania narzędzia z głowicy. Przyspiesza pracę przy naprzemiennym dokręcaniu i odkręcaniu elementów złącznych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11010
Rozmiar napędu	3/8"
Liczba zębów mechanizmu	72T
Kąt obrotu na ząb	5°
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Marka	Kraft&Dele

Kompatybilność z nasadkami

Grzechotka KD11010 współpracuje z nasadkami, przedłużaczami, przegubami i adapterami w standardzie 3/8". Przed zakupem należy upewnić się, że posiadane nasadki mają gniazdo 3/8" — rozmiar ten jest oznaczany na nasadkach lub w dokumentacji zestawu. Nie jest kompatybilna bezpośrednio z nasadkami 1/4" ani 1/2" bez użycia adaptera.

Typowe zastosowania

-
- Serwis i naprawa pojazdów osobowych i dostawczych
 - Dokręcanie i odkręcanie śrub w komorze silnika
 - Montaż i demontaż elementów zawieszenia
 - Prace przy układzie hamulcowym
 - Warsztat mechaniczny i blacharsko-lakierniczy
 - Montaż maszyn i urządzeń przemysłowych
 - Prace instalacyjne wymagające precyzyjnego momentu