

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-z-prosta-raczka-38-kd11004-p-61344.html>



Grzechotka z prostą rączką 3/8" KD11004

Cena brutto	14,38 zł
Cena netto	11,69 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11004
Kod producenta	KD11004
Kod EAN	5903175333865
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Grzechotka z prostą rączką 3/8" Kraft&Dele KD11004

Grzechotka z napędem 3/8" przeznaczona do pracy z gniazdami i akcesoriami w tym rozmiarze. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z mechanizmem 72-zębowym, który zapewnia precyzyjne działanie przy ograniczonym kącie obrotu rączki.

Model KD11004
Rozmiar napędu 3/8"
Liczba zębów 72
Materiał Stal Cr-V

Charakterystyka

Mechanizm 72-zębowy

72 zęby mechanizmu zapadkowego oznaczają kąt roboczy wynoszący 5°. Im więcej zębów, tym mniejszy ruch rączki jest potrzebny do przesunięcia o jeden skok — co ma praktyczne znaczenie przy dokręcaniu w ciasnych przestrzeniach, gdzie zakres obrotu jest ograniczony.

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Stop chromowo-wanadowy charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia plastyczne w porównaniu ze zwykłą stalą węglową. Narzędzie zachowuje wymiary i kształt pod obciążeniem, co przekłada się na trwałość mechanizmu grzechotki.

Prosta rączka

Prosta geometria rączki ułatwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie rączka z główką przesuniętą w bok mogłaby kolidować z elementami konstrukcji. Sprawdza się przy standardowych pracach montażowych i demontażowych.

Napęd 3/8"

Rozmiar 3/8" to jeden z najbardziej rozpowszechnionych napędów w warsztacie samochodowym i ogólnym. Pasuje do szerokiej gamy gniazd, przedłużek i adapterów. Stosowany głównie przy momentach dokręcania od kilku do kilkudziesięciu Nm.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11004
Marka	Kraft&Dele
Rozmiar napędu	3/8"
Liczba zębów mechanizmu	72
Minimalny kąt roboczy	5°
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Typ rączki	Prosta

Kompatybilność z akcesoriami

Grzechotka współpracuje ze wszystkimi gniazdami, przedłużkami i adapterami z napędem 3/8". Przed zakupem akcesoriów należy upewnić się, że oznaczenie napędu na opakowaniu wynosi dokładnie 3/8" — nie należy mylić z rozmiarami 1/4" ani 1/2", które nie są kompatybilne bez odpowiedniego adaptera.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż połączeń śrubowych w pojazdach samochodowych

-
- Prace przy silnikach, skrzyniach biegów i układach zawieszenia
 - Ogólne prace warsztatowe wymagające napędu 3/8"
 - Dokręcanie elementów w miejscach o ograniczonym kącie obrotu
 - Prace instalacyjne i serwisowe na maszynach i urządzeniach
 - Użytkowanie z przedłużkami i przegubami 3/8" w trudno dostępnych miejscach