

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-z-rozsuwana-raczka-14-kd11006-kraftdele-p-61346.html>

Grzechotka z rozsuwaną rączką 1/4'' KD11006 KRAFT&DELE

Cena brutto	18,60 zł
Cena netto	15,12 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11006
Kod producenta	KD11006
Kod EAN	5903175333889
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Grzechotka z rozsuwaną rączką 1/4'' Kraft&Dele KD11006

Grzechotka napędowa o rozmiarze 1/4'' przeznaczona do pracy z gniazdami i nasadkami w standardzie 1/4''. Rozsuwana rączka umożliwia regulację długości narzędzia, co przekłada się na dostosowanie momentu obrotowego i zasięgu do konkretnego zadania. Mechanizm wykonano ze stali chromowo-wanadowej — stopu charakteryzującego się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia plastyczne.

Rozmiar napędu 1/4''

Liczba zębów 72T

Materiał Stal Cr-V

Rączka Rozsuwana

Charakterystyka narzędzia

Mechanizm 72 zębów

Większa liczba zębów koła zapadkowego oznacza mniejszy kąt roboczy — w tym przypadku wynosi on 5°. Dzięki temu możliwa jest praca w wąskich przestrzeniach, gdzie zakres ruchu rączki jest mocno ograniczony, np. przy demontażu elementów podwozia czy

osprzętu silnikowego.

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Stop chromu i wanadu zwiększa twardość narzędzia oraz jego odporność na pękanie i odkształcenia pod obciążeniem. Materiał ten jest standardem w narzędziach ręcznych przeznaczonych do intensywnego użytkowania warsztatowego.

Rozsuwana rączka

Regulowana długość rączki pozwala na zwiększenie momentu obrotowego przy dokręcaniu lub poluzowaniu opornych połączeń bez potrzeby użycia przedłużacza. Skrócona rączka ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.

Napęd 1/4"

Rozmiar napędu 1/4" jest przeznaczony do pracy z mniejszymi nasadkami i akcesoriami. Stosowany głównie przy połączeniach o niskim i średnim momencie dokręcania — typowych w elektronice, osprzęcie silnikowym i elementach karoserii.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11006
Producent	Kraft&Dele
Rozmiar napędu	1/4"
Liczba zębów mechanizmu	72T
Kąt roboczy	5°
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Typ rączki	Rozsuwana (teleskopowa)

Typowe zastosowania

- Demontaż i montaż elementów osprzętu silnikowego
- Praca przy elementach układu hamulcowego i zawieszenia
- Naprawa i serwis elementów karoserii
- Dokręcanie połączeń śrubowych w elektronice pojazdowej
- Prace przy urządzeniach AGD i RTV
- Ogólne prace montażowe w warsztacie mechanicznym
- Zastosowania wymagające pracy w ograniczonej przestrzeni

Kompatybilność z nasadkami

Grzechotka współpracuje ze wszystkimi nasadkami i akcesoriami w standardzie 1/4". Przed zakupem należy upewnić się, że posiadane nasadki mają kwadratowy otwór napędowy 1/4". Narzędzie nie jest kompatybilne z nasadkami 3/8" ani 1/2" bez użycia redukcji.