

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzejnik-konwektorowy-turbo-timer-g80442-geko-p-33210.html>

Grzejnik konwektorowy Turbo & Timer G80442 GEKO

Cena brutto	220,19 zł
Cena netto	179,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G80442
Kod producenta	G80442
Kod EAN	5901477164477
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Grzejnik konwektorowy Turbo & Timer G80442 GEKO

Elektryczny grzejnik konwekcyjny DL06D z wbudowanym wentylatorem TURBO i programowalnym timerem. Urządzenie łączy funkcję ogrzewania i chłodzenia, umożliwiając regulację mocy w trzech zakresach oraz automatyczne włączanie według harmonogramu.

Moc grzewcza 750/1250/2000 W

Funkcja TURBO Tak

Timer Programowalny

Wymiary 60×34×9,5 cm

Charakterystyka techniczna

Trójstopniowa regulacja mocy

Grzejnik oferuje trzy zakresy mocy: 750 W dla utrzymania temperatury w małych pomieszczeniach, 1250 W dla standardowego ogrzewania oraz 2000 W do szybkiego podniesienia temperatury w większych przestrzeniach do 20 m².

Funkcja TURBO z wentylatorem

Wbudowany wentylator przyspiesza dystrybucję ciepłego powietrza w pomieszczeniu, skracając czas potrzebny do osiągnięcia docelowej temperatury. Wentylator może pracować niezależnie jako nawiew zimnego powietrza w okresie letnim.

Programowalny timer

Timer umożliwia ustawienie godzin pracy urządzenia dla każdego dnia tygodnia. Funkcja pozwala na automatyczne włączanie ogrzewania przed powrotem do domu i wyłączenie w godzinach nieobecności, co wpływa na efektywność energetyczną.

Uniwersalny montaż

Urządzenie może pracować jako grzejnik wolnostojący na dołączonych nóżkach lub zostać zamontowane na ścianie. Ergonomiczne uchwyty ułatwiają przenoszenie między pomieszczeniami.

Specyfikacja techniczna

Model	DL06D (G80442)
Moc grzewcza	750 / 1250 / 2000 W
Typ termostatu	Manualny
Timer	Tak - programowanie godzin pracy
Funkcja TURBO	Tak - wbudowany wentylator
Funkcja chłodzenia	Tak - nawiew zimnego powietrza
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Wysokość (bez nóżek / z nóżkami)	34 cm / 37,5 cm
Szerokość	60 cm
Głębokość	9,5 cm
Typ montażu	Wolnostojący lub naścienny
Kolor	Biały

Zastosowanie

- Dodatkowe źródło ciepła w salonach i pokojach dziennych
- Ogrzewanie sypialni z możliwością programowania harmonogramu
- Pomieszczenia biurowe wymagające szybkiego nagrzewania
- Kuchnie i pomieszczenia pomocnicze bez stałego ogrzewania
- Garaże i warsztaty podczas prac w sezonie zimowym
- Domy letniskowe i pomieszczenia użytkowane okresowo

-
- Funkcja nawiewu zimnego powietrza w okresie letnim

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Termostat manualny

Urządzenie wyposażono w termostat manualny, który umożliwia ustawienie docelowej temperatury. Po osiągnięciu zadanej wartości grzejnik automatycznie zmniejsza moc lub wyłącza element grzewczy, a następnie włącza go ponownie po spadku temperatury.

System ochrony przed przegrzaniem

Wbudowane zabezpieczenie termiczne wyłącza urządzenie w przypadku przekroczenia bezpiecznej temperatury pracy. Funkcja chroni przed uszkodzeniem elementów grzewczych i zapobiega zagrożeniom związanym z przegrzaniem.

Montaż naścienny

Przy montażu na ścianie należy zachować minimalną odległość 15 cm od podłogi oraz 30 cm od sufitu i ścian bocznych. Urządzenie należy montować na stabilnym podłożu przy użyciu odpowiednich kotew dostosowanych do typu ściany.

Kompaktowe wymiary (60×34×9,5 cm) umożliwiają instalację w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni. Biała obudowa komponuje się z różnymi aranżacjami wnętrza.